● 75.3777 - 752.3777

75.3777 - 752.3777 ●

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток нагрузки, А NO	Ток нагрузки, А NC	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
15	75.3777-51	2		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
16	75.3777-52	2		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
17	75.3777-60	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
18	75.3777-602	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
19	75.3777-61	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
20	75.3777-62	3		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
21	751.3777	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
22	751.3777-01	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
23	751.3777-02	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
24	751.3777-10	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
25	751.3777-11	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
26	751.3777-12	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
27	751.3777-20	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
28	751.3777-202	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
29	751.3777-21	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
30	751.3777-22	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
31	751.3777-40	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
32	751.3777-41	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
33	751.3777-42	1		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
34	751.3777-50	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
35	751.3777-51	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
36	751.3777-52	2		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
37	751.3777-60	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
38	751.3777-602	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
39	751.3777-61	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
40	751.3777-62	3		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 66	S1
41	752.3777	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
42	752.3777-01	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
43	752.3777-021	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
44	752.3777-02	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
45	752.3777-10	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
46	752.3777-101	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
47	752.3777-11	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
48	752.3777-12	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
49	752.3777-121	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
50	752.3777-20	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
51	752.3777-21	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1

● 752.3777 - 755.3777

752.3777 - 755.3777 ●

№	Обозначение Designation	Электрическая схема Electrical diagram	Тип корпуса Case	Номинальное напряжение, В Nominal voltage, V	Ток нагрузки, А NO	Ток нагрузки, А NC	Сопротивление обмотки, Ом Winding resistance, Ohm	Напряжение срабатывания, В Pick-Up voltage, V	Напряжение отпускания, В Dropout voltage, V	Помехоподавление Protection	Степень защиты Ingress protection	Режим работы Operation mode
52	752.3777-22	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
53	752.3777-32	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 44	S1
54	752.3777-40	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
55	752.3777-41	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
56	752.3777-42	4		12	30	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
57	752.3777-50	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
58	752.3777-51	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
59	752.3777-52	5		12	30	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
60	752.3777-60	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
61	752.3777-61	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
62	752.3777-62	6		12	-	15	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5		IP 66	S1
63	753.3777	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
64	753.3777-01	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
65	753.3777-02	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
66	753.3777-10	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
67	753.3777-11	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
68	753.3777-12	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
69	753.3777-20	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
70	753.3777-21	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
71	753.3777-22	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 44	S1
72	753.3777-40	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
73	753.3777-41	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
74	753.3777-42	4		24	20	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
75	753.3777-50	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
76	753.3777-51	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
77	753.3777-52	5		24	20	-	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
78	753.3777-60	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
79	753.3777-61	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
80	753.3777-62	6		24	-	10	300±45	≤16	3 - 11		IP 66	S1
81	754.3777	6		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
82	754.3777-01	2		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
83	754.3777-02	2		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 44	S1
84	754.3777-10	2		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
85	754.3777-11	2		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
86	754.3777-12	2		12	40	-	85±8,5	≤8	1,5 - 5,5	-	IP 66	S1
87	755.3777	2		24	30	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1
88	755.3777-01	2		24	30	-	300±45	≤16	3 - 11	-	IP 44	S1