

Медные луженые наконечники с узкой лопаткой и крепежным отверстием

Тип: **ТМЛ-У** по ТУ 3449-066-97284872-2014









- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов с последующим подключением к низковольтным автоматическим выключателям
- Совместимость:
  блочные автоматические выключатели с номиналом от 100 до 630 А в литом корпусе (МССВ) импортных и отечественных производителей с контактными клеммами на основе винтовой фиксации
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение
- Рабочее напряжение: до 35 кВ
- Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода
- Комплексное решение от производителя:
  1) кабельные наконечники и гильзы
  2) инструмент для опрессовки
  3) высокоточные матрицы для опрессовки
  4) рекомендации по технологии монтажа

Наименование	Сечение (мм²)	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки					
									Механика		Гидравлика			
			D	B	L	d	d1		ПМУ-120	ПМУ-240	ПГР-70	ПГР-120, ПГРс-120	ПГРс-240У, ПГРс-240А	ПГР-300, ПГРс-300, ПГП-300
ТМЛ-У 25-6	25	М 6	6.4	12	37.0	9.5	6.9	25						
ТМЛ-У 35-6	35	М 6	6.5	15	39.5	12.0	8.5	25						
ТМЛ-У 50-6	50	М 6	6.5	15	47.0	14.0	10.0	25						
ТМЛ-У 70-6	70	М 6	6.5	17	53.0	16.5	12.0	25						
ТМЛ-У 70-8	70	М 8	8.5	17	53.0	16.5	12.0	25						
ТМЛ-У 95-8	95	М 8	8.5	19	59.5	18.0	13.5	10						
ТМЛ-У 120-8	120	М 8	8.5	19	62.5	19.5	15.0	10						
ТМЛ-У 120-10	120	М 10	10.5	19	62.5	19.5	15.0	10						
ТМЛ-У 150-8	150	М 8	8.5	19	67.5	21.0	16.5	5						
ТМЛ-У 150-10	150	М 10	10.5	19	67.5	21.0	16.5	5						
ТМЛ-У 185-10	185	М 10	10.5	24.5	76.5	24.0	19.0	5						
ТМЛ-У 240-10	240	М 10	10.5	31	83.5	26.0	21.0	5						

Последовательность опрессовки кабельных гильз и наконечников



- Кабельная жила зачищается на глубину трубной части наконечника. Зачищенным концом кабель заводится в наконечник до упора.
- Первая опрессовка на трубной части наконечника производится вблизи плоской лопатки с отверстием под крепежный винт. Последующие опрессовки, в зависимости от длины трубной части наконечника, ложатся в направлении хвостовика наконечника.




- Два конца кабеля зачищаются на половину длины гильзы, затем один конец кабеля заводится в гильзу до середины ее длины.
- Первая опрессовка гильзы на кабеле производится ближе к ее середине. Последующие опрессовки, в зависимости от длины гильзы, ложатся в направлении кабеля.
- После того как один конец кабеля полностью опрессован на гильзе, другой конец кабеля заводится с противоположной стороны гильзы и последовательность опрессовок повторяется от центра к краю гильзы.

Медные луженые штифтовые кабельные наконечники по DIN 46230

Тип: **НШП** по DIN 46230





- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей
- Материал: листовая электротехническая медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение
- Узкая контактная часть позволяет подключать наконечники к устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы
- Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность опрессовки
- Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую механическую прочность и качество электрического контакта
- Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы


Наименование	Сечение (мм²)	Размеры (мм)								Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки						
											Механика					Гидравлика	
		Форма	B	L	L1	L2	d	d1			СТК-15	СТВ-15	ПК-16м	ПК-6м	ПК-35м	ПМУ-120	ПГРс-240	ПГР-300 ПГРс-300 с матрицами НМ-300 ПМ
НШП 1.5–12	0.5–1.5	«О»	1.8	17.0	11.0	5.0	3.4	1.6		100								
НШП 2.5–12	1.5–2.5	«О»	2.0	17.0	11.0	4.8	4.1	2.3		100								
НШП 6.0–12	4–6	«О»	3.0	20.0	11.2	5.7	5.5	3.3		100								
НШП 10–12	10	«В»	4.3	22.5	11.5	8.2	7.0	4.8		100								
НШП 16–13	16	«В»	5.5	26.2	12.0	10.1	8.4	6.0		100								
НШП 25–15	25	«В»	7.0	33.6	15.0	12.3	10.5	7.0		100								
НШП 35–20	35	«В»	8.1	40.5	19.6	16.0	11.6	8.6		100								
НШП 50–20	50	«В»	9.5	45.0	20.0	19.6	13.5	10.0		100								
НШП 70–25	70	«В»	11.0	55.5	25.0	24.0	16.0	12.0		50								
НШП 95–25	95	«В»	12.5	55.3	24.5	22.5	19.8	13.7		50								

Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

Медные луженые штифтовые наконечники

Тип: **НШМЛ** по ТУ 27.33.13-079-97284872-2021





- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: электролитическое лужение
- Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы
- Узкая контактная часть позволяет подключать наконечники к устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы
- Используются для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки
- Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»

Наименование	Сечение (мм²)	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки							
								Механика					Гидравлика		
		B	L	L1	d	d1		СТК-15	СТВ-15	ПК-16м	ПК-6м	ПК-35м	ПМУ-120	ПГРс-240	ПГР-300 ПГРс-300 с матрицами НМ-300 ПМ
НШМЛ 6.0–11	4–6	5.5	22	11	5.1	3.5	100								
НШМЛ 10–12	10	5.5	25	12	6.3	4.5	100								
НШМЛ 16–12	16	5.0	28	12	7.9	5.5	100								
НШМЛ 25–12	25	7.0	31	12	9.5	6.9	100								
НШМЛ 35–16	35	7.0	36	16	11	8.2	100								
НШМЛ 50–16	50	7.0	43	16	12.6	9.6	100								
НШМЛ 70–20	70	7.0	50	20	14.5	11.5	50								
НШМЛ 95–25	95	9.0	59	25	17.5	13.5	50								