
Медные кабельные наконечники по ГОСТ 7386

Тип: **ТМ** по ГОСТ 7386-80 (без покрытия)







- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5 и 6 классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2 и 3 классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
- Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода
- Комплексное решение от производителя:
  1) кабельные наконечники и гильзы;
  2) инструмент для опрессовки;
  3) высокоточные матрицы для опрессовки;
  4) рекомендации по технологии монтажа

Наименование	Сечение (мм²)		Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки														
										Механика					Гидравлика									
				D	B	L	d	d1		СТВ-/СТК-/СТО-05/15	ПК-16м, ПК-16у	ПК-25у	ПКГ-50	ПКГ-120, ПМУ-120	ПГР-70, ПГРс-70, ПГР-70ГР, ПГР-70БР, ПГРА-70, ПГР-95	ПГР-120, ПГРс-120, ПГРс-120у	ПГРс-240, ПГРс-240у, ПГРс-240А, ПГРА-240, ПГРА-240БМ, ПГ-240БМ	ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300у, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГ-300, ПГРА-300	ПГРс-400у, ПГРА-400
ТМ 2.5-5-2.6	2.5	2.5	М5	5.3	10	28	5	2.6	100															
ТМ 2.5-6-2.6			М6	6.4	12	30	5	2.6	100															
ТМ 4-5-3	4	4	М5	5.3	10	32	5	3	100															
ТМ 4-6-3			М6	6.4	12	32	5	3	100															
ТМ 6-5-4	6	6	М5	5.3	10	32	6	4	100															
ТМ 6-6-4			М6	6.4	12	32	6	4	100															
ТМ 10-6-5	10	10	М6	6.4	14	40	8	5	100															
ТМ 10-8-5			М8	8.4	16	40	8	5	100															
ТМ 16-6-6	16	16	М6	6.4	14	40	9	6	100															
ТМ 16-8-6			М8	8.4	16	40	9	6	100															
ТМ 25-6-7	25	25	М6	6.4	15	45	10	7	100															
ТМ 25-8-7			М8	8.4	16	45	10	7	100															
ТМ 25-8-8	35	25	М8	8.4	16	50	11	8	100															
ТМ 25-10-8			М10	10.5	20	50	11	8	100															
ТМ 35-8-9	35	35	М8	8.4	18	60	12	9	100															
ТМ 35-10-9			М10	10.5	20	60	12	9	100															
ТМ 35-8-10	50	35	М8	8.4	20	63	13	10	100															
ТМ 35-10-10			М10	10.5	20	63	13	10	100															
ТМ 50-8-11	70	50	М8	8.4	20	63	14	11	100															
ТМ 50-10-11			М10	10.5	22	63	14	11	100															
ТМ 70-10-13	95	70	М10	10.5	24	65	16	13	50															
ТМ 70-12-13			М12	13	24	65	16	13	50															
ТМ 95-10-15	120	95	М10	10.5	28	75	19	15	25															
ТМ 95-12-15			М12	13	28	75	19	15	25															
ТМ 120-12-17	150	120	М12	13	34	81	22	17	25															
ТМ 120-16-17			М16	17	34	81	22	17	25															
ТМ 150-12-19	185	150	М12	13	36	90	25	19	25															
ТМ 150-16-19			М16	17	36	90	25	19	25															
ТМ 185-12-21	240	185	М12	13	40	95	27	21	25															
ТМ 185-16-21			М16	17	40	95	27	21	25															
ТМ 240-16-24	300	240	М16	17	48	105	32	24	10															
ТМ 240-20-24			М20	21	48	105	32	24	10															
ТМ 300-16-27	300	300	М16	17	50	105	34	27	5															

Кабели 2-го и 3-го класса гибкости

Тонкопроволочные гибкие кабели 5-го и 6-го класса гибкости