



Тип: **ТМЛ** по ГОСТ 7386-80 (луженые)

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: электротехническая медь марки М2
- Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»)
- «КВТ» — единственный завод в России, производящий полную линейку типоразмеров кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80. 85 наименований в двух видах климатического исполнения
- Высококачественное лужение с легирующими добавками висмута гарантирует надежную защиту контактных соединений от коррозии. Матовое олово-висмутовое лужение отличает продукцию «КВТ» от наконечников производителей из Юго-Восточной Азии с дешевым блестящим покрытием
- Хвостовики наконечников по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных медных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров наконечников по специальной таблице
- Штампованная маркировка типоразмера и логотипа производителя на каждом наконечнике
- Обязательное снятие фаски и галтовочная операция исключают наличие заусенцев и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- После штамповки наконечники подвергаются отжигу для повышения пластичности материала
- Специальная серия высокоточных матриц для опрессовки наконечников и гильз по ГОСТ MW-образной формы. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Технологическая оснастка и штампы для производства наконечников «КВТ» разрабатываются и изготавливаются в инструментальном цехе завода
- Комплексное решение от производителя:
  1) кабельные наконечники и гильзы
  2) инструмент для опрессовки
  3) высокоточные матрицы для опрессовки
  4) рекомендации по технологии монтажа





Размер винта/болта	Усилие затяжки (Нм)
М 4	2
М 5	6
М 6	10
М 8	20
М 10	30
М 12	40
М 16	60
М 20	80

ТМЛ 70-12-13

- Внутренний диаметр хвостовика (мм)
- Размер крепежного винта
- Номинальное сечение наконечника (мм²)
- «Луженый» — покрытие наконечника
- «Медь» — материал наконечника
- «Труба» — полуфабрикат для штамповки



Наименование	Сечение (мм²)		Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки													
										Механика					Гидравлика								
				D	B	L	d	d1		СТВ/СТК/СТО-05/15, ПК-6м	ПК-16м, ПК-16у	ПК-25у	ПКГ-50	ПКГ-120, ПМУ-120	ПГР-70, ПГРс-70, ПГР-70ТР, ПГР-70БР, ПГРА-70, ПГР-95	ПГР-120, ПГРс-120, ПГРс-120у	ПГРс-240, ПГРс-240у, ПГРс-240А, ПГРА-240, ПГРА-240БМ, ПГ-240БМ	ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300у, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГ-300, ПГРА-300	ПГРс-400у, ПГРА-400
ТМЛ 2.5–4–2.6	2.5	2.5	М 4	4.3	8	28	5	2.6	100														
ТМЛ 2.5–5–2.6			М 5	5.3	10	28	5	2.6	100														
ТМЛ 2.5–6–2.6			М 6	6.4	12	30	5	2.6	100														
ТМЛ 4–5–3	4	4	М 5	5.3	10	32	5	3	100														
ТМЛ 4–6–3			М 6	6.4	12	32	5	3	100														
ТМЛ 4–8–3*			М 8	8.4	12.5	32	5	3	100														
ТМЛ 6–5–4	6	6	М 5	5.3	10	32	6	4	100														
ТМЛ 6–6–4			М 6	6.4	12	32	6	4	100														
ТМЛ 6–8–4*			М 8	8.4	13.5	32	6	4	100														
ТМЛ 10–5–5	10	10	М 5	5.3	11	40	8	5	100														
ТМЛ 10–6–5			М 6	6.4	14	40	8	5	100														
ТМЛ 10–8–5			М 8	8.4	16	40	8	5	100														
ТМЛ 16–6–6	16	16	М 6	6.4	14	40	9	6	100														
ТМЛ 16–8–6			М 8	8.4	16	40	9	6	100														
ТМЛ 16–10–6*			М 10	10.5	18	40	9	6	100														
ТМЛ 25–6–7	25	25	М 6	6.4	15	45	10	7	100														
ТМЛ 25–8–7			М 8	8.4	16	45	10	7	100														
ТМЛ 25–8–8	35	25	М 8	8.4	16	50	11	8	100														
ТМЛ 25–10–8			М 10	10.5	20	50	11	8	100														
ТМЛ 35–8–9	35	35	М 8	8.4	18	60	12	9	100														
ТМЛ 35–10–9			М 10	10.5	20	60	12	9	100														
ТМЛ 35–12–9			М 12	13	22	60	12	9	100														
ТМЛ 35–8–10	50	35	М 8	8.4	20	63	13	10	100														
ТМЛ 35–10–10			М 10	10.5	20	63	13	10	100														
ТМЛ 35–12–10			М 12	13	22	63	13	10	100														
ТМЛ 50–8–11	70	50	М 8	8.4	20	63	14	11	100														
ТМЛ 50–10–11			М 10	10.5	22	63	14	11	100														
ТМЛ 50–12–11			М 12	13	24	63	14	11	100														
ТМЛ 70–8–13*	95	70	М 8	8.4	24	57	14	11	50														
ТМЛ 70–10–13			М 10	10.5	24	65	16	13	50														
ТМЛ 70–12–13			М 12	13	24	65	16	13	50														
ТМЛ 95–10–15	120	95	М 10	10.5	28	75	19	15	25														
ТМЛ 95–12–15			М 12	13	28	75	19	15	25														
ТМЛ 95–10–16	120	95	М 10	10.5	30	75	20	16	25														
ТМЛ 95–12–16			М 12	13	30	75	20	16	25														
ТМЛ 120–10–17*	150	120	М 10	10.5	34	72	22	17	25														
ТМЛ 120–12–17			М 12	13	34	81	22	17	25														
ТМЛ 120–16–17			М 16	17	34	81	22	17	25														
ТМЛ 120–12–18	150	120	М 12	13	35	85	24	18	25														
ТМЛ 120–16–18			М 16	17	35	85	24	18	25														
ТМЛ 150–10–19*	185	150	М 10	10.5	36	80	25	19	25														
ТМЛ 150–12–19			М 12	13	36	90	25	19	25														
ТМЛ 150–16–19			М 16	17	36	90	25	19	25														
ТМЛ 150–12–20	185	150	М 12	13	38	90	26	20	25														
ТМЛ 150–16–20			М 16	17	38	90	26	20	25														
ТМЛ 185–12–21	240	185	М 12	13	40	95	27	21	25														
ТМЛ 185–16–21			М 16	17	40	95	27	21	25														
ТМЛ 185–20–21			М 20	21	40	95	27	21	25														
ТМЛ 185–16–23	240	185	М 16	17	45	105	30	23	10														
ТМЛ 240–12–24*	300	240	М 12	13	48	95	32	24	10														
ТМЛ 240–16–24			М 16	17	48	105	32	24	10														
ТМЛ 240–20–24			М 20	21	48	105	32	24	10														
ТМЛ 300–16–27	300	300	М 16	17	50	105	34	27	5														

* Нестандартные размеры отверстий — Кабели 2-го и 3-го класса гибкости — Гибкие кабели 5-го и 6-го класса гибкости