Медные луженые кабельные наконечники стандарта «КВТ»

Тип: **ТМЛс** по стандарту «КВТ»

- Предназначены для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов
- Материал: рафинированная медь марки М1
- Покрытие: олово-висмутовое лужение (климатическое исполнение «Т2»)
- Использование легирующих добавок висмута обеспечивает высокое качество и стойкость защитного покрытия
- Геометрия наконечников стандарта «КВТ» максимально приближена к размерам «стандартных» медных наконечников от европейских производителей
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛс рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости, составляющих более 99% всех используемых строительных кабелей
- Наконечники стандарта «КВТ» компенсируют недостатки традиционного ГОСТ 7386-80. Выверенная геометрия гарантирует оптимальное соответствие наконечника размеру кабельной жилы
- Размеры и длина хвостовика наконечников стандарта «КВТ» обеспечивают точное позиционирование для опрессовки
- По аналогии с DIN 46235, в наконечниках ТМЛс стандарта «КВТ» использована простая и понятная маркировка из двух чисел:
  «номинал сечения» – «диаметр крепежного отверстия»
- Специальная серия высокоточных матриц правильной шестигранной формы для опрессовки. Матрицы совместимы с гидравлическими прессами «КВТ»
- Комплексное решение от производителя:
  наконечники + инструмент и матрицы для опрессовки = технология монтажа



Наименование	Сечение [мм²] ⊛	Винт	Размеры (мм)					Упаковка (шт.)	Инструмент для опрессовки									
									Механика					Гидравлика				
			D	B	L	d	d1											
ТМЛс 1.5-4	0.34-1.5	М 4	4.3	7.0	18.0	3.5	1.7	100	СПВ, СТК, СТ0-05/15, ПК-6м	ПК-16м, ПК-16у	ПК-25у							
ТМЛс 1.5-5		М 5	5.3	7.0	18.5	3.5	1.7	100										
ТМЛс 2.5-5	1.5-2.5	М 5	5.3	8.5	19.0	3.9	2.3	100										
ТМЛс 2.5-6		М 6	6.4	9.5	22.0	3.9	2.3	100										
ТМЛс 4-5	2.5-4.0	М 5	5.3	8.5	21.5	4.4	2.8	100						ПГР-70, ПГРс-70, ПГР-70ТР, ПГР-70БР, ПГРА-70, ПГР-95		ПГРс-240, ПГРс-240у, ПГРс-240А, ПГРА-240, ПГРА-240БМ, ПГ-240БМ		
ТМЛс 4-6		М 6	6.4	9.5	24.0	4.4	2.8	100										
ТМЛс 6-5	4.0-6	М 5	5.3	8.5	25	5.1	3.5	100				ПКГ-50						
ТМЛс 6-6		М 6	6.4	9.5	27	5.1	3.5	100										
ТМЛс 10-6	10	М 6	6.4	9.5	29	6.3	4.5	100					ПКГ-120, ПМУ-120		ПГР-120, ПГРс-120, ПГРс-120у		ПГР-300, ПГРс-300, ПГРс-300у, ПГРс-300АМ, ПГП-300, ПГ-300, ПГРА-300	
ТМЛс 10-8		М 8	8.4	11.5	33	6.3	4.5	100										
ТМЛс 16-6	16	М 6	6.4	12	33	7.9	5.5	100										
ТМЛс 16-8		М 8	8.4	12	37	7.9	5.5	100										
ТМЛс 16-10		М 10	10.5	13	43	7.9	5.5	100										
ТМЛс 25-6	25	М 6	6.4	14	37	9.5	6.9	100										
ТМЛс 25-8		М 8	8.4	14	41	9.5	6.9	100										
ТМЛс 25-10		М 10	10.5	16	45	9.5	6.9	100										
ТМЛс 35-8	35	М 8	8.4	16	44	11.0	8.2	100										
ТМЛс 35-10		М 10	10.5	16	48	11.0	8.2	100										
ТМЛс 50-8	50	М 8	8.4	19	48	12.6	9.6	100										ПГРс-400у, ПГРА-400
ТМЛс 50-10		М 10	10.5	19	52	12.6	9.6	100										
ТМЛс 70-8	70	М 8	8.4	22	52	14.5	11.5	50										
ТМЛс 70-10		М 10	10.5	22	56	14.5	11.5	50										
ТМЛс 70-12		М 12	13	22	58	14.5	11.5	50										
ТМЛс 95-10	95	М 10	10.5	26	63	17.5	13.5	25										
ТМЛс 95-12		М 12	13	26	65	17.5	13.5	25										
ТМЛс 120-10	120	М 10	10.5	29	68	19.5	15.0	25										
ТМЛс 120-12		М 12	13	29	68	19.5	15.0	25										
ТМЛс 150-12	150	М 12	13	32	75	21.0	16.5	25										
ТМЛс 150-16		М 16	17	32	81	21.0	16.5	25										
ТМЛс 185-12	185	М 12	13	35	84	23.5	18.5	25										
ТМЛс 185-16		М 16	17	35	84	23.5	18.5	25										
ТМЛс 240-12	240	М 12	13	40	92	26.0	21.0	10										
ТМЛс 240-16		М 16	17	40	92	26.0	21.0	10										
ТМЛс 300-16	300	М 16	17	45	100	29.5	23.5	5										
ТМЛс 400-16	400	М 16	17	50	116	33.0	26.5	5										

⊛ Кабели 2-го и 3-го класса гибкости