
R13-244 □□□-□□□



∅ 20.2



20A 12V DC
10A 28V DC

FEATURES


* For wire connector R4-76 is optional for w/o barrier(refer page 84).



cULus 10A 28V DC UL1054 for D
10A 28V DC UL61058 for A,A8,B,B8,C,CB,C8,CB8,D,DB,D8,DB8,G,H,I


D EN15 10A 28V DC UL61058 for A,A8,B,B8,C,CB,C8,CB8,D,DB,D8,DB8,G,H,I

Cut-out



0.7~3 mm max

Cut-out for X8 ROCKER



0.7~2.5 mm max

ROCKER



FUNCTION

- A — OFF / ON — 4P DPST
- A 8 — OFF / ON — 4P DPST
- B — OFF / ON — 4P DPST (BULB)
- B 8 — OFF / ON — 4P DPST (LED)
- C — ON / ON — 6P DPDT
- C 8 — ON / ON — 6P DPDT
- C B — ON / ON — 6P DPDT (LED)
- C B 8 — ON / ON — 6P DPDT (LED)
- D — ON / OFF / ON — 6P DPDT
- D 8 — ON / OFF / ON — 6P DPDT
- D B — ON / OFF / ON — 6P DPDT (BULB)
- D B 8 — ON / OFF / ON — 6P DPDT (LED)
- G — ON / (ON) — 6P DPDT

TERMINAL

0 2 — .187" SQ

BARRIER TYPE

With barrier



C — W/O barrier



- H — ON / OFF / (ON) — 6P DPDT
- I — (ON) / OFF / (ON) — 6P DPDT

