






ใบราคาเพาเวอร์แบงค์ fast charging series (แบบชาร์จเร็วพิเศษ)

รุ่น	ภาพสินค้า	แพ็คเกจ	รายละเอียด	สี	ราคาพร้อมสกรีน 1 ส (เริ่ม50ชุด)
ความจุ 10000 มิลลิแอม					
P1 10000mAh PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 80*80*24mm.	ดำ/ขาว/ฟ้า เขียว/ชมพู	520
P3 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 80*80*24mm.	ดำ/ขาว/ชมพู/ เขียว	485
P6 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 86*77*35mm.	ดำ/ขาว/ฟ้า	460
P7 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 83*83*26mm.	ดำ/Red	485
P8 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ+UV หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 83*61*25.5mm.	ดำ/ขาว/ฟ้า	500
P9 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 144*67*26mm.	ดำ/ขาว/เขียว	410
P10 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-Cinput/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 142*69*16.5mm.	ดำ/ขาว	410
P11 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ+Aluminium Alloy หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 142*66.5*15.5mm.	ดำ/Red/เขียว	440

P12 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ Display : LED power indicator ขนาด : 140*68*15mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู	385
P13 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ: ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน	ดำ/ขาว	385
P15 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 141*68*18mm.m	ดำ/ขาว	410
P16 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 143*68*19mm.	ดำ/ขาว/ม่วง	415
P17 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 138*68*15mm.	ดำ/ขาว	410
P18 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 143*68*17mm.	ดำ/ขาว	410
P19 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน, ไฟฉาย ขนาด : 147*69*20mm.	ดำ/ขาว	420
P101 10000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 147*68*19mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู	420
P103 10000mAh QC22.5W+PD20W2 2.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 147*70*18mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู	430

P105 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ,transparent outer shell หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 110*67*18.5 มม.	Grey/ขาว/ฟ้า	465
P106 10000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ, transparent outer shell หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 146*67*16.5 มม.	Grey/ขาว/ฟ้า	45
P108 10000mAh QC22.5W+PD20W Power 21700 battery			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ, transparent outer shell หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 85.5*56*37 มม.	Grey/เหลือง	45
P208 20000mAh QC22.5W+PD20W Power 21700 battery			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 10000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ, transparent outer shell หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 86*54*66 มม.	Grey/เหลือง	665
ความจุ 20000 มิลลิแอม					
P20 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 142*69.5*28.5 มม.	ดำ/ขาว	620
P22 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS - PC วัสดุกันไฟ+ Aluminium alloy หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 142*66.5*27 มม.	ดำ/เขียว/Red	640
P23 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS - PC วัสดุกันไฟ+ Aluminium alloy Display : LED power indicator ขนาด : 142*69*25.5 มม.	ดำ/ขาว	590
P24 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ Display : LED power indicator ขนาด : 146*68*27 มม.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู	585
P25 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 146*68*28 มม.	ดำ/ขาว	620
P26 20000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 143*67*30 มม.	ดำ/ขาว/ม่วง	620

P27 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 154*69*28mm.	ดำ/ขาว	620
P28 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 154*69*28mm.	ดำ/ขาว	620
P29 20000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB2/3/4 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 147*69*31.5mm.	ดำ/ขาว	630
P201 20000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB2 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 147*68*30mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู/เขียว	630
P202 20000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 144*67*30mm.	ดำ/ขาว/เขียว	620
P203 20000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB2 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 144*67*30mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ ชมพู	630
P206 20000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 20000mAh 37Wh Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ, transparent outer shell หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 146*67*28.5mm.	Grey/ขาว/ฟ้า	625
ความจุ 30000 มิลลิแอม					
P30 30000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS - PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 148*69*43mm.	ดำ/ขาว	835

P33 30000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS - PC วัสดุกันไฟ+ Aluminium alloy Display : LED power indicator ขนาด : 164*81*32mm.	ดำ/ขาว	800
P37 30000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 154*69*40mm.	ดำ/ขาว	805
P38 30000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB1/3/4 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB2 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 143*69*40.5mm.	ดำ/ขาว	805
P39 30000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB2/3/4 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 143*69*40.5mm.	ดำ/ขาว	835
P303 30000mAh QC22.5W+PD20W 22.5W fast charging line			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 30000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A USB2/3/4 output:5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1 output:5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) Type-C Cable output:5V=4.5A(22.5W) Apple/V8 Cable output: 5V=2.1A วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน,ไฟฉาย ขนาด : 154*69*40mm.	ดำ/ขาว/ม่วง/ชมพู	920
P55 50000mAh QC22.5W+PD20W			แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ความจุ: 3.7V 50000mAh 37Wh Micro input : 5V=2.1A Type-C input/output:5V=3A 9V=2A 12V=1.5A USB1/2 output: 5V=3A 9V=2A 12V=2.5A 4.3-5V=4.5A(22.5W) วัสดุ : ABS + PC วัสดุกันไฟ หน้าจอ : LED Digital แสดงระดับพลังงาน ขนาด : 144*63*69mm.	ดำ/ขาว	1155