


Partie III : Python, langage objet

Pour le calcul scientifique



R. Johansson

- Contenu d'un cours (exemple)
- Objectif : atteindre une certaine maîtrise en M2 ...
- Plus de cours après le L3, projets uniquement.
- Apprentissage en autonomie
- S'investir en pratiquant
- Savoir trouver les informations (livres ou sites préférés)
- Acquérir des compétences qui feront la différence dans la recherche d'un emploi ou d'un stage.

Apprendre dans l'ordre, et de la meilleure manière

Python Crash-course

- installation, utilisation
- variable et type de données (data type) (Naming, ...)
- listes
- conditions if
- dictionnaire
- entrées et boucles (while, for)
- fonctions
- classes
- modules et paquets
- fichier and exceptions, tests

- Livres :

- Une introduction à python-3, Cordeau, Pointa
- Apprenez à programmer en Python (Le Goff), lire les jusqu'à la page 90 puis 162.
- Apprendre à programmer en Python (Swinen) (360 pages), page 1 à 134
- Cours de python, Paris Diderot (sur Moodle)

- sites webs :

- <https://python.developpez.com/cours/apprendre-python3/>
- <https://courspython.com/>
- <https://jrjohansson.github.io/computing.html>
- <https://docs.python.org/3/>
- <https://www.python.org/>

Pourquoi Python ? (R. Johansson)

It is a modern, general-purpose, object-oriented, high-level programming language

- General characteristics of Python :
 - **clean and simple language** : easy-to-read and intuitive code, easy-to-learn minimalistic syntax, maintainability scales well with size of projects.
 - **expressive language** : fewer lines of code, fewer bugs, easier to maintain.
- Technical details :
 - **dynamically typed** : no need to define the type of variables, function arguments or return types.
 - **automatic memory management** : no need to explicitly allocate and deallocate memory for variables and data arrays. No memory leak bugs.
 - **interpreted** : no need to compile the code. The Python interpreter reads and executes the python code directly.

33 mots réservés

- Apprendre les mots réservés :
- on ne les utilise pas en nom de variable ou de fonctions.
- Commandes de base du langage Python

import	To import a module	as	To create an alias
from	To import specific parts of a module		
class	To define a class	del	To delete an object
if	To make a conditional statement	elif	Used in conditional statements, same as else if
else	Used in conditional statements		
for	To create a for loop	continue	To continue to the next iteration of a loop
while	To create a while loop	break	To break out of a loop
in	To check if a value is present in a list, tuple, etc.	is	To test if two variables are equal
and	A logical operator	not	A logical operator
or	A logical operator		
def	To define a function	return	To exit a function and return a value
yield	To end a function, returns a generator	pass	A null statement, a statement that will do nothing
True	Boolean value, result of comparison operations	False	Boolean value, result of comparison operations
None	Represents a null value		
try	To make a try...except statement	except	Used with exceptions, what to do when an exception occurs
finally	Used with exceptions, a block of code that will be executed no matter if there is an exception or not	raise	To raise an exception
assert	For debugging		
with	Used to simplify exception handling		
nonlocal	To declare a non-local variable	global	To declare a global variable
lambda	To create an anonymous function		

Built-in functions → maison

- <https://docs.python.org/3.10/library/functions.html>
- Fonctions définies à la base de Python
- Leur emploi dépend du niveau de programmation et si POO.
- En Licence :
 - float, int, str, type, isinstance, complex
 - print, format, input
 - dict, list, tuple, set, len, reversed, all, any
 - enumerate, range, zip
 - max, min, open, pow, sum, round, abs
 - help
- liste complète pour Python 3.9 :

		Built-in Functions		
abs()	delattr()	hash()	memoryview()	set()
all()	dict()	help()	min()	setattr()
any()	dir()	hex()	next()	slice()
ascii()	divmod()	id()	object()	sorted()
bin()	enumerate()	input()	oct()	staticmethod()
bool()	eval()	int()	open()	str()
breakpoint()	exec()	isinstance()	ord()	sum()
bytearray()	filter()	issubclass()	pow()	super()
bytes()	float()	iter()	print()	tuple()
callable()	format()	len()	property()	type()
chr()	frozenset()	list()	range()	vars()
classmethod()	getattr()	locals()	repr()	zip()
compile()	globals()	map()	reversed()	__import__()
complex()	hasattr()	max()	round()	

Type de variables

- différents types : `int`, `string`, `boolean`, `float`, `complex`, ...
- passage d'un type à l'autre : `char(35)`, `int(3)`, `str(3.14)`, `float("3.14")`, ...
- déterminer son type : `type(var)`, `isreal(3.14)`, ...

Naming : norme PEP8

- uniquement des lettres minuscules, chiffre et `_`, E : `young_modulus`
- constantes : lettres majuscules et `_` : `PI`
- ne pas commencer par un chiffre
- pas de mots clés
- ni trop court, ni trop long mais expressif
- éviter le `1` et `0` qui se confondent souvent avec `1` et `0`
- penser que le nom doit être compréhensible pour les autres
- utiliser de préférence des mots en anglais sauf contre-indication

Le code fonctionnera même si vous ne respectez rien,
mais **il ne sera pas professionnel et réutilisable, voir incompréhensible.**

Chaînes de caractères

Séparateur d'instruction (sur une même ligne) : ;

L'opérateur `==` vérifie si l'égalité est vraie ou fausse.

- une chaîne de caractères est une liste de lettres :
`x = "alphabet"; x[2] == "p"`
- Python offre de larges possibilités pour traiter des chaîne de caractères (cf TP)
- Il faut apprendre les formats : `"Mon nom est %s" % name`
- `"Mon nom est {:10s}".format(name)`
- `f"Mon nom est {name}"`
- `"Mon Nom Est PERSONNE".lower()`
- faire la différence : `"je m'appelle mr x"`, et `'je m appelle mr x'`
- pas de différence `"x"` et `'x'`
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Nombres

Pour les affectations, mettre un espace avant et après une virgule et le signe =

```
var = value * 10
```

- Faire la différence pour les opérations entre entiers et nombres réels.
- Par défaut les nombres sont réels
- Amusant : 1000, 1_000, 1e3 sont les mêmes nombres.
- Pour l'avoir en entier faire `int(1000)`
- Affectation multiples : `a, b = 10, 20` ou bien `a = 10; b = 20`
- Opérations simples sur les nombres à savoir.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Listes

Objet mutable, exemples

Une liste est un conteneur qui est composé d'un ensemble d'objets (nombres, caractères, listes, etc ...)

- `x = ["mot", 10, 3.14, [2, "autre mot"]]`
`y = list(2, 4, 6, "mots", 3.14, []); y[0] = 3`
- L'index du premier élément est 0
- Beaucoup d'opérations sont possibles : ajout, retrait, sélection, recherche d'un élément, comptage, classement, ...
- Accessibilité : `x[1] == 10; x[3][1] == "autre mot"`
- `len(x) == 4`
- *slicing* (extraction de blocs) : `y[2:-1] == [6, "mot", 3.14]`
- `y[-1] == []`, une liste vide.
- `[1, 2] * 2 == [1, 2, 1, 2]` (répétition)
- les listes sont **mutables** : on peut modifier son contenu
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Listes : attention danger !

En Python les objets sont définis par leur adresse en mémoire, pas par leur nom

Il y a, à cause de cela, de fréquentes erreurs dans la manipulation des listes

- `a = [10, 20]; b = a`
- `a[0] = 1`, la liste a et b sont identiques : `b == [1, 20]`
- Pour les séparer il faut faire une **deepcopy** de la liste a vers b.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Listes : manipulation

La méthode `.append()` permet d'ajouter des éléments à une liste

- `square = [x for x in [2, 5, 7]]`
- `prod = [x * y for x,y in zip([1,2], [-5,3.14])]`
- liste de nombres entiers : `x = [n for n in range(2,7,2)]` : on a `[2, 4, 6]`
- minimum, maximum, etc ...
- petit code à comprendre :

```
1 evennumbers = [ ]
2 for i in range(10):
3     evennumbers.append(2 * i)
```

Indentation obligatoire dans la boucle : 4 espaces recommandés.
Espace de part et d'autre d'un opérateur.

- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

tupple, n-uplets

Objet non mutable, exemples

Un tuple est un conteneur qui est composé d'un ensemble d'objets (nombres, caractères, listes, etc ...) **qui ne peut pas être modifié.**

Utile pour éviter des erreurs, ou dans le passage d'arguments dans les fonctions

- `x = ("mot", 10, 3.14, (2, "autre mot"))`
`y = tuple(2, 4, 6, "mots", 3.14, []); y[0] = 3`
- Accession aux éléments comme pour une liste
- Toutes les méthodes des listes ne sont pas applicables
- On apprend son utilité en codant.
- Mieux on connaît cet objet, plus on l'utilise.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Exemples pour réfléchir

- `var_test == x <= 2; var_test == 1 < x < 3;`
regarder les opérateurs booléens en Python
- Comprendre l'exemple :

```

1      x = 4
2      if 0 <= x <= 10:          # gestion des espaces
3          print("ok")
4      elif x > 100:
5          print("bof")
6      else:
7          print("pas bon")
8      # en une ligne possible si une seule chose simple
9      if x == 4: print("x=4")
10     # tester si une liste n'est pas vide:
11     myliste = []
12     if myliste:
13         print("not empty list")
14

```

Indentation obligatoire, ainsi que les deux points :

- On peut imbriquer les `if-then-else` mais fortement déconseillé au-delà de 2 rangs.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

- est-ce qu'une variable est "quelque chose" ?
- est-ce qu'un élément est dans une certaine liste ?

```
1 x = ("bike", "car", "bus")
2 y = None
3 z = "auto"
4 if z in x:
5     print(" %s dans ma liste" % z)
6 if y is None:
7     print("la variable n'existe pas")
```

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ◻ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ◀ ≡ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

dict

Les dictionnaires sont propres à Python : c'est une liste dont l'indexation se fait par mots clés.

- Très employé pour passer beaucoup de paramètres dans des fonctions
- Regarder quelques possibilités

```

1 dic0 = {"un": 100, "deux": [100, "cat"]} # new dict
2 dic1 = dict(un=200, deux= [10, "dog"]) # new dict
3 cond = dic0["un"] == 200 # False
4 print("the animal is %s " % dic1["deux"][1]) # "dog"
5 print("keywords: ", dic1.keys()) # keys method
6 print("keywords: ", dic1.values()) # values method
7 for key, value in dic0.items(): # items method
8     print("keys: ", key, "\t value: ", value)
9 dic3 = {}
10 dic3["trois"] = 300 # new dict with a new key

```

- on peut avoir des dictionnaires dans des dictionnaires : l'indexation est double avec deux mots `u["x"] ["y"]`
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Entrer une valeur → maison

au clavier, toujours faire un message clair !

- L'utilisation de la fonctionnalité `input` est à proscrire.
- Analyser quelques possibilités :

```
1 k = int(input("enter an integer: "))
2 s = input("enter a string: ")
3 x = float(input("enter a real number: "))
4 x = float(input("enter a real number: \n > "))
```

- ajouter un espace après le : pour ne pas coller l'entrée à la demande
- "`\n` > " rajoute un "prompt" et l'entrée est sur une autre ligne.
- Pas plus d'une ou deux entrées au clavier, c'est vite lassant !
- Préférer les entrées directes `x = 2` dans un script Python.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Utiliser des fonctions

Example 1

```

1  A = 2          # a constante
2  def square(x):
3      """ set the x^2 """
4      return x ** 2
5
6  def display_value(x):
7      """ print on screen a value """
8      print("value : ", x)
9
10 def multiply(x):
11     """ return x * a """
12     return x * A
13
14 def multiply2(x, a=1): # default value
15     """ return x * a """
16     return x * a
17
18 display_value(square(2))
19 print("double value : %f " % multiply(4))
20 print("a x : ", multiply2(4, a=2)) # or multiply(4, 2)
21 print("default value", multiply2(4))

```

Mise en forme et fonction en ligne

```

1     def large_number_args(arg1=3,
2                           arg2=["mots", 2],
3                           arg3=True,
4                           arg4=dic(un=1, deux=2)
5                           )
6         """ return something with all the arguments """
7         pass # do nothing here
8         return arg1, arg2, arg3, arg4
9     # lambda function:
10    f = lambda x: 2 * x # to avoid if not necessary
11    print("inline function result: ", f(4))
12

```

- La mise en forme permet de bien mettre en évidence les différents arguments, avec des mots clés
- On peut faire encore mieux, voir `kwargs` (paramètres qu'on peut rajouter à la volée)
- Utiliser les fonctions `lambda` avec parcimonie et à bon escient
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Utiliser des classes

Notion de classe

- La **classe** est à la base de la programmation objet.
- C'est un conteneur, et donc une sorte de prototype qui contient des variables et des fonctions propres appelées **attributs** et **méthodes** que le développeur doit définir
- Comme tout objet, elle emporte avec elle des méthodes de bases communes à toutes les classes.
- Deux points de vue sont à comprendre et à développer.

Les points suivant sont à comprendre :

- création d'une instance de classe
- récupération, affectation, modification et utilisation des attributs
- utilisation des méthodes
- définition ou lecture des valeurs des attributs par défaut
- utilisation de multiples instances
- gestion des imports

Exemple de création

Objet, conteneur, attributs, méthodes, instantiation

```

1  # -*- coding: utf-8 -*-
2  class Cars(object):
3      """ Cars tool """
4      def __init__(self, params):
5          """ Class initialization """
6          self.color = params["color"]
7          self.model = params["model"]
8          self.power = params["power"] # in cv
9          self.speed = None
10
11     def set_speed(self): # setters
12         """ calculate speed """
13         self.speed = self.power * 736 / 250 # wrong formula
14
15     def get_speed(self): # getters
16         """ return speed """
17         return self.speed

```


Exemple d'utilisation

Objet, conteneur, attributs, méthodes, instanciation

```
1 r5 = Cars(dict(color="blue", model="citadine", power=50))
2 r5.set_speed()
3 print("speed in km/h :", r5.get_speed(), r5.speed)
4 r5.color = "red"      # modify an attribut
5 r5.mass = 750         # add an attribut
6 print("new color      : ", r5.color)
7 f1 = Cars(dict(color="red", model="supercar", power=850))
8 print("power ratio    : ", f1.power / r5.power)
```

- instantiation, paramètres
- L'utilisation du point `.` est extrêmement importante, elle fait appel à une méthode `instance.method()` ou attribut `instance.attribut`.
- apprendre à modifier un attribut, utiliser une méthode
- apprendre à ajouter un attribut
- méthodes génériques `__method__`, héritage mère - fille **pour plus tard**
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Modules

Généralités

- Le module permet de rassembler du code sur un thème donné pour le réutiliser
- Un module est un fichier ou bien un dossier contenant plusieurs fichiers, ou une arborescence
- Il existe des centaines de modules officiels en python
- Apprendre à créer ses propres modules
- On verra en TD quelques modules : numpy, matplotlib, os, string, ...
- Apprendre à installer un module (avec anaconda, Pycharm, pip)
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Import, from, as

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from os import *      # everything is imported ...
4 from numpy import tan as tangente      # renaming an element
5 # Cars class is in ./my_first_class/cars.py
6 from my_first_class.cars import Cars
7 #
8 x = np.linspace(0, 1, 101)
9 plt.figure()
10 plt.plot(x, np.cos(x))
11 print("tangente de 45 deg: ", tangente(np.deg2rad(45)))
12 #
13 r5 = Cars(dict(color="blue", model="citadine", power="50"))
```

- La commande `import` peut se trouver n'importe où dans le code
- Si le module importé contient des lignes de codes exécutables, elles s'exécutent. **Attention !**
- La commande `from ... import *` importe tout, **c'est dangereux parfois.**
- La commande `from ... import func1` permet de contrôler précisément ce qu'on importe.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Fichiers, entrées / sorties

Généralités

- Lire ou écrire un fichier (txt, csv, xls, jpg, png, svg,)
- Lire fichier avec des nombres dans une matrice :
utiliser numpy `load`
- Lire ou écrire dans un fichier contenant du texte ou des nombres et du texte : utiliser `with open` avec la commande `readlines()` ou autre
- On peut aussi utiliser le module `panda` qui permet de traiter les données efficacement.
- Pour les sorties graphiques voir avec `matplotlib.pyplot.savefig`
- Pour trouver les ou un ensemble de fichiers au bon endroit sur le disque, on peut utiliser des fonctions de type shell qui se trouvent dans le module `os`
- À voir au fur et à mesure ...
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Erreurs et exceptions

Exemple de try-except-else / raise

```

1 import numpy as np
2
3 x = float(input("enter a number :"))
4
5 # first possibility with raise
6 if abs(x) <= 1e-15 :      # astuce, ne jamais tester 0
7     raise ValueError ("can not divide by 0!")
8
9 # second one
10 try:
11     ans = 100 / x
12 except ZeroDivisionError:    # many error type exist
13     print("can not divide by 0!")
14     ans = np.nan             # Not a Number
15 finally:                    # what happens, it is always performed
16     print("value 100 / x : ", ans)

```

- Les deux premières possibilités vont faire stopper le programme avec le message d'erreur indiqué.
- Dans le dernier cas, le code continue de fonctionner.
- S'informer, regarder des exemples, comprendre, apprendre, pratiquer.

Programmation par tests : assert

C'est la méthode de programmation à privilégier pour les professionnels.
Mais elle n'est pas enseignée en L3.

```
1
2 from numpy import inf
3
4 def inverse(x):
5     if x == 0:
6         return inf
7     else:
8         return 1 / x
9
10 # main
11
12 assert(inverse(1) == 1, "mauvais calcul dans fun")
13 assert(inverse(0) == inf, "mauvais calcul dans fun pour 1 / 0")
```

- La fonction `assert` renvoie toujours `True` ou `False`.
- Si l'assertion est fausse, le message s'affiche.
- Les assertions sont utilisées dans la phase de débogage, ensuite elles doivent être effacées du code source car elles ralentissent l'exécution.
- En général on crée un module spécial contenant uniquement les assertions lors du débogage, ce qui permet de conserver les tests pour de futurs développements.