0017洛谷P5714 肥胖问题

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    float m, h;
    cin >> m >> h;
    double BMI = m / pow(h, 2);
    if (BMI < 18.5) {
```

if的格式是：if（执行条件）{执行步骤}

```
        cout << "Underweight" << endl;
    }
    else if (BMI >= 18.5 && BMI < 24) {
```

&& 就是逻辑运算符中的 "并且/和"，表示所有条件必须同时成立

```
        cout << "Normal" << endl;
    }
    else if (BMI >= 24) {
        cout << BMI << endl << "Overweight";
    }
```

if , else if 和 else之间的区别:

if是"如果..就",条件成立就执行，可以单独使用;

多个独立的 if 排队，会依次执行、叠加生效;

else if是"否则如果..."，必须跟在一个if或else
if后面，只有当它前面的所有条件都失败了，才会来检查自己的条件

多个 else if 排队，谁先满足就执行谁，后面的不再看

else是"剩下的全部"，必须跟在最后面，当前面所有 if 和 else if
都不满足时，它就会无差别执行，不需要判断任何条件

```
    return(0);
}
```

完整代码

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    float m, h;
    cin >> m >> h;
    double BMI = m / pow(h, 2);
    if (BMI < 18.5) {

        cout << "Underweight" << endl;
    }
    else if (BMI >= 18.5 && BMI < 24) {
```

```
        cout << "Normal" << endl;
    }
    else if (BMI >= 24) {
        cout << BMI << endl << "Overweight";
    }

    return(0);
}
```