0018洛谷P5716 月份天数

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int year, month;
    cin >> year >> month;
    switch (month) {
```

switch 专门用于「整数等于哪个就执行哪个」的场景，本质是多选一的等值判断器

switch不源自于任何头文件

当括号内的整数等于case时，就会执行操作

tips：switch支持整数，字符，枚举，不支持字符串和浮点数

```
    case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
        cout << "31" << endl;
        break;
```

break的作用是执行完cout后，立刻跳出switch,不加的话会接着去读cout << "30" << endl,导致输入大月时，不但会输出31，还会输出30

```
    case 4:case 6:case 9: case 11:
        cout << "30" << endl;
    }
    if (month == 2) {
        if (year % 400 == 0) {
            cout << "29" << endl;
        }
        else if (year % 100 == 0) {
            cout << "28" << endl;
        }
        else if (year % 4 == 0) {
            cout << "29" << endl;
        }
        else {
            cout << "28" << endl;
        }
```

if或前面的else if成立时，后面的串联的else if 和else就自动不成立了

```
    }
    return(0);
}
```

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int year, month;
    cin >> year >> month;
    switch (month) {
```

```
    case 1:case 3:case 5:case 7:case 8:case 10:case 12:
        cout << "31" << endl;
        break;

    case 4:case 6:case 9: case 11:
        cout << "30" << endl;
    }
    if (month == 2) {
        if (year % 400 == 0) {
            cout << "29" << endl;
        }
        else if (year % 100 == 0) {
            cout << "28" << endl;
        }
        else if (year % 4 == 0) {
            cout << "29" << endl;
        }
        else {
            cout << "28" << endl;
        }

    }
    return(0);
}
```