0025洛谷P5724 求极差

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    int a[101];
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) {
        cin >> a[i];
```

i++是i=i+1的简写

这是用for函数不断地给固定数组赋值的方式

```
    }
    int min_a = a[0];
    int max_a = a[0];
```

先设置一个最小值和最大值，暂且假设目前的最大值为a[0]

```
    for (int i = 1;i < n;i++) {
        if (a[i] < min_a) {
            min_a = a[i];
```

从1到n-1开始数，只要当前数的数大于目前的最大值，就令其为新的最大值

```
        }
        if (a[i] > max_a) {
            max_a = a[i];
```

求最小值也同理

```
        }
    }
    cout << max_a - min_a << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    int a[101];
    cin >> n;
    for (int i = 0;i < n;i++) {
        cin >> a[i];

    }
    int min_a = a[0];
    int max_a = a[0];

    for (int i = 1;i < n;i++) {
        if (a[i] < min_a) {
            min_a = a[i];
```

```
        }
        if (a[i] > max_a) {
            max_a = a[i];

        }
    }
    cout << max_a - min_a << endl;
    return 0;
}
```