0028洛谷P1614 爱与愁的心痛

```
#include<iostream>
#include<climits>
```

提供 INT_MAX（int 类型的最大值）

```
using namespace std;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int a[3000];
    int b[3000];
    int min_b = INT_MAX;
```

INT_MAX的意思就是一个无限大的值

这题也可以设置min = b[0]

```
    for (int i = 0; i < n;i++) {
        cin >> a[i];
```

先把数据全部输入进a数组中

```
    }
    for (int i = 0;i <= n - m;i++) {
```

总共n个数，连续m个数据组成一组，一共有n-m+1组，现在从0到n-m就数起恰好是n-m+1个数了，不会超限

```
        b[i] = 0;
```

令b[i]为连续m个数的总和

设置b[i]的初始量为0，没有初始量无法计数

```
        for (int j = 0; j < m;j++) {
            b[i] += a[i + j];
```

把a[i]到a[i+m-1]的数全部加入b[i]中，得出b[i]的值

```
        }
        if (b[i] < min_b) {
            min_b = b[i];
```

老样子通过跟当前已读的数中的最小值比较来得出最终最小值

```
        }
    }
    cout << min_b << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<climits>

using namespace std;
int main() {
    int n, m;
```

```
    cin >> n >> m;
    int a[3000];
    int b[3000];
    int min_b = INT_MAX;

    for (int i = 0; i < n;i++) {
        cin >> a[i];

    }
    for (int i = 0;i <= n - m;i++) {

        b[i] = 0;

        for (int j = 0; j < m;j++) {
            b[i] += a[i + j];

        }
        if (b[i] < min_b) {
            min_b = b[i];

        }
    }
    cout << min_b << endl;
    return 0;
}
```