0032洛谷B2124 判断字符串是否为回文

```
#include<iostream>
#include<cstring>
```

<cstring> 是 C++ 中用于处理 C 风格字符串（字符数组）的头文件，提供了大量字符串操作函数

```
using namespace std;

int main() {
    char s[100];
    cin >> s;
    int len = strlen(s);
```

strlen源自于头文件cstring，作用是获取字符串长度（不含 '\0'）

```
    int left = 0;
    int right = len - 1;
```

虽然这个字符组到时会装进len个数，但是由于组类型的都是底标从0起开始计数的，最右端的底标写个len-1

```
    bool isPalindrome = true;
```

bool的固定赋值用法，先默认存在isPalindrome，且为true

ture和false的本质是1和0，用1和0替代true和false，程序逻辑不变

赋值的数本质上只能有0和非0，令其等于2，3，4，也和1一样被视为true

```
    while (left < right) {
        if (s[left] != s[right]) {
            isPalindrome = false;
            break;
        }
        left++;
        right--;
    }
    if (isPalindrome) {
```

if (isPalindrome) 的默认判断就是if(isPalindrome = true)

```
        cout << "yes" << endl;
    }
    else {
        cout << "no" << endl;
    }
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<cstring>

using namespace std;

int main() {
```

```
    char s[100];
    cin >> s;
    int len = strlen(s);

    int left = 0;
    int right = len - 1;

    bool isPalindrome = true;

    while (left < right) {
        if (s[left] != s[right]) {
            isPalindrome = false;
            break;
        }
        left++;
        right--;
    }
    if (isPalindrome) {

        cout << "yes" << endl;
    }
    else {
        cout << "no" << endl;
    }
    return 0;
}
```