0033洛谷P5015 标题统计

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    char s[6];
```

开一个能存6个字符的数组

```
    cin.getline(s, 6);
```

最多读5个字符（留1个位置给'\0'）

cin.getline(字符数组名，长度) 是 C++ 中读取一行字符串（包含空格）的函数，属于 cin 对象的一个方法

双引号定义的字符串和标准输入函数，尾部会自带一个'\0'；只有你自己用花括号一个字符一个字符赋值时，才需要手动添加

```
    int ans = 0;
    for (int i = 0;s[i] != '\0';i++) {
```

'\0'是字符串结束标志，遇到就停止遍历，其ASCII码为0

```
        if (s[i] != ' ' && s[i] != '\n') {
```

'\n'是C+中的换行符，是一个转义字符，ASCII码值为10

```
            ans++;
        }
    }
```

ASCII 码（读作 "阿斯克码"）是 美国信息交换标准代码 的缩写，简单说就是「给每个字符编一个数字号」

ASCII 码能让计算机能存住字母、数字、符号，是 "字符和数字的翻译对照表"

你只需要记住 '0'=48、'A'=65、'a'=97 三个起点，其他全可以推算

```
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    char s[6];

    cin.getline(s, 6);

    int ans = 0;
    for (int i = 0;s[i] != '\0';i++) {

        if (s[i] != ' ' && s[i] != '\n') {
```

```
            ans++;
        }
    }

    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```