0035洛谷P1765 手机

```
#include<iostream>
#include<string>
```

<string> 是 C++ 标准库中专门处理字符串的头文件，定义了 string 类型及其相关操作

```
using namespace std;

int main() {
    int a[26] = {
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,4,
        1,2,3,
        1,2,3,4
    };
```

这是数组的完全初始化写法，每个下标（底标）都有对应的初始值

```
    string s;
```

string用于定义字符串，源自于头文件<string>

```
    getline(cin, s);
```

getline(cin, 字符串名称) 是 C++ 中读取一整行字符串的函数，能读取包含空格的整行输入，直到遇到换行符 ‘\n’ 为止，存入对应字符串中

和cin.getline(s,长度)的区别就是不限长度

```
    int ans = 0;
    for (int i = 0;i < s.length();i++) {
```

s.length（）函数源自于<string>，返回某个字符串的字符个数

还有个等价函数size()

这两个函数的括号里面是不能加数字的

```
        if (s[i] == ' ') {
            ans++;
        }
        else {
            ans += a[s[i] - 'a'];
```

每个单个字符的ASCII码就是当前字符在整数上的数值，通过减去字符'a'即可得到当前字符（小写）在26个字母中的顺位

那么这个顺位就可以作为a[26]中的底标来判断出ans的个数了

```
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
#include<string>

using namespace std;

int main() {
    int a[26] = {
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,
        1,2,3,4,
        1,2,3,
        1,2,3,4
    };

    string s;

    getline(cin, s);

    int ans = 0;
    for (int i = 0;i < s.length();i++) {

        if (s[i] == ' ') {
            ans++;
        }
        else {
            ans += a[s[i] - 'a'];

        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}
```