0037洛谷P1319 压缩技术

```
#include<iostream>
using namespace std;
```

这题也可以用二维数组写，以下分享的是一份不用二维数组的写法

```
int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int cur = 0;
```

初始化一个整数数值用来表示当前输出的是0还是1，就叫它cur吧

```
    int cnt = 0;
```

设置初始化一个数值用来判断换行，就叫它cnt吧

```
    int x;
```

初始化数值x

```
    while (cin >> x) {
```

不断读取输入的数据，令其为x

注意，可以不断读取x的原理是新x会不断覆盖掉旧x，在这个while循环之后的x就只是最新输入进去的x

```
        for (int i = 0; i < x;i++) {
            cout << cur;
```

输出当前的cur值，一共输出cur个

```
            cnt++;
            if (cnt % N == 0) {
```

当cnt=N时，令其自动归零，然后输出endl换行

```
                cout << endl;
            }
        }
        cur = 1 - cur;
```

通过这个公式可以实现cur在0和1之间的相互转化

```
    }
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cin >> N;
    int cur = 0;

    int cnt = 0;
```

```
    int x;

    while (cin >> x) {

        for (int i = 0; i < x;i++) {
            cout << cur;

            cnt++;
            if (cnt % N == 0) {

                cout << endl;
            }
        }
        cur = 1 - cur;

    }
    return 0;
}
```