0047洛谷P5737 闰年展示

```
#include<iostream>
using namespace std;

bool Leap(int year) {
    if (year % 400 == 0) return true;
    if (year % 100 == 0) return false;
    if (year % 4 == 0) return true;
```

因为每个if里面都有一个return判断成功就直接返回结果，不再看其余的if

```
    return false;
}
```

制作一个判断闰年的布尔函数

```
int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    int cnt = 0;
    int a[3000];
```

存一个用于装闰年年份的数组

```
    for (int i = x;i <= y; i++) {
        if (Leap(i)) {
            a[cnt] = i;
            cnt++;
        }
```

将每个年份依次拿出来进行闰年判断，判断成功存入a[]中

```
    }
    cout << cnt << endl;

    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
```

再将a[]中的数据依次输出

```
    cout << endl;
    return 0;
}
```

完整代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

bool Leap(int year) {
    if (year % 400 == 0) return true;
    if (year % 100 == 0) return false;
    if (year % 4 == 0) return true;

    return false;
```

```
}

int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    int cnt = 0;
    int a[3000];

    for (int i = x;i <= y; i++) {
        if (Leap(i)) {
            a[cnt] = i;
            cnt++;
        }

    }
    cout << cnt << endl;

    for (int i = 0; i < cnt; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }

    cout << endl;
    return 0;
}
```