

```
def ticketpreis(alter): 4 usages
    a = 0
    if alter <= 6: a = 0
    elif alter <= 12: a = 10
    elif alter < 18: a = 15
    else: a = 30
    return a
```

1. Definition wird mit def definiert
2. : und einrückungen statt {}
3. elif statt else-if

```
# while, foreach
def einkaufen(): 1 usage
    fertig = False
    einkaufsliste = []
    while not fertig:
        print("what do you want to buy: ")
        einkaufsliste.append(input())
        print("fertig? (y/n/b)")

        if input() == "y":
            fertig = True

    print("ihr einkauf")
    for a in einkaufsliste:
        print(a)
    return
```

4. Liste wird mit list = [] definiert
5. While-Bedingung wird ohne Klammer gemacht
6. Verneint wird die Bedingung mit not
7. Bei foreach wird in for x in y angegeben

```
# for
def zinsenrechner(jahre, betrag, zinsen): 2 usages
    final = betrag
    for i in range(jahre):
        final *= (zinsen / 100 + 1)
    return final
```

8. Range() statt i++ und i < x

```
63
64     # pass
65     def passtask(): 1 usage
66         pass
67
```

9. Pass (neu), für leere Funktionend damit kein error ausgelöst wird weil es leer ist

```
7
8     # while / break
9     def add5(): 1 usage
10         zahl = 0
11         fertig = False
12         while (not fertig):
13             print("add 5? (y/n/c)")
14             a = input()
15             if (a == "y"):
16                 zahl += 5
17             if (a == "c"):
18                 break
19             if (a == "n"):
20                 print(zahl)
21                 return
22         return
23
```

10. Input als eingabe

```
# Divider
def divide(divident, divisor): 2 usages
    back = -1
    try:
        back = divident / divisor
    except:
        print("fehler!!")
    return back
```

Ganzer Code:

if/elif/else

def ticketpreis(alter):

a = 0

if alter <= 6: a = 0

elif alter <= 12: a = 10

elif alter < 18: a = 15

else: a = 30

return a

while, foreach

def einkaufen():

fertig = False

einkaufsliste = []

while not fertig:

print("what do you want to buy: ")

einkaufsliste.append(input())

print("fertig? (y/n/b)")

if input() == "y":

fertig = True

```
print("ihr einkauf")
for a in einkaufsliste:
    print(a)
return
```

```
# for
def zinsenrechner(jahre, betrag, zinsen):
    final = betrag
    for i in range(jahre):
        final *= (zinsen / 100 + 1)
    return final
```

```
# while / break
def add5():
    zahl = 0
    fertig = False
    while (not fertig):
        print("add 5? (y/n/c)")
        a = input()
        if (a == "y"):
            zahl += 5
        if (a == "c"):
            break
        if (a == "n"):
            print(zahl)
            return
    return
```

```
# Divider
def divide(divident, divisor):
    back = -1
    try:
        back = divident / divisor
```

```
except:
    print("fehler!!")
    return back
```

```
# pass
def passtask():
    pass
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    print(divide(500, 5))
    print(divide(100, 0))
    print("\n\n\n")
```

```
    print(passtask())
    print("\n\n\n")
```

```
    add5()
    print("\n\n\n")
```

```
    print(ticketpreis(6))
    print(ticketpreis(7))
    print(ticketpreis(14))
    print(ticketpreis(90))
```

```
    print("\neinkaufen (while / foreach)\n")
    einkaufen()
```

```
    print("\n\nzinsenrechner (for)\n")
    print(zinsenrechner(1, 100, 5))
    print(zinsenrechner(3, 100, 5))
```