materia: Frontend tipo: solucion fecha: 2026-11-13 tags: [clase, frontend, taller]

Taller del 12-nov resuelto · Layout, navegación y páginas base

Programación IV · Frontend · UNIAJC · revisión al inicio de la clase del 13-nov-2026

Volver a [[2026-11-13 - Componentes del catalogo]] · Enunciado: [[Taller Clase 04 - Completar para el 13-nov]]

El taller ya está en la rama `main` del repositorio del grupo 10. Sirve para comparar con lo que hizo cada grupo y para empezar la clase de hoy desde el mismo punto.

Qué quedó en el repositorio

```
src/
├── layouts/Layout.astro          lang="es", saltar al contenido, Header, <main> con <slot />, Footer
├── components/
│   ├── layout/Header.astro       enlaces en un arreglo, map, aria-current, sticky
│   ├── layout/Footer.astro       Grid de 1 a 3 columnas, credito a TheMealDB
│   └── ui/
│       ├── Boton.astro           <a> si hay href, <button> si no; 3 variantes; 44 px
│       └── Etiqueta.astro        pildora de metadato (se usa hoy en las tarjetas)
├── pages/
│   ├── index.astro               portada: Grid de 2 columnas desde 900 px
│   ├── catalogo.astro            vacia (se construye hoy)
│   ├── favoritos.astro           vacia
│   ├── contacto.astro            vacia
│   └── acerca-de.astro           terminada: Grid con ficha sticky
└── styles/variables.css, global.css
public/img/portada.svg
```

Dos commits:

1. `fix: corrige selector body, variable --texto-m y tamanos de h1 y h2`
2. `feat: layout responsive, header, footer, boton, etiqueta, portada y rutas base`

Verificado: `npm run build` genera 5 páginas, 0 archivos `.js`, y a 320 px las cinco responden `true`.

Archivo por archivo: dónde está y para qué sirve

Archivo	Sirve para	Partes que hay que saber explicar
`src/styles/variables.css`	Guardar los colores, tamaños y espacios en un solo lugar	`:root` declara; `var(--nombre)` usa. Cambiar una variable cambia todo el sitio
`src/styles/global.css`	Reglas para todo el documento: body,	Lo carga el Layout con `import`; los `<style>` de cada componente solo aplican a ese componente

Archivo	Sirve para	Partes que hay que saber explicar
	títulos, enlaces, foco, `.contenedor`	
`src/layouts/Layout.astro`	El marco de todas las páginas: `<head>`, Header, Footer y estilos	`import` de componentes y CSS · `Astro.props` (`titulo`, `descripcion`, `activo`, `ancho = "normal"`) · `<slot />` es el hueco del contenido · "Saltar al contenido" para el teclado
`src/components/layout/Header.astro`	Marca y navegación, con la página actual marcada	Arreglo `enlaces` · `.map()` dibuja un `<li>` por enlace · `aria-current="page"` cuando `activo === e.clave` · `${base}` en cada `href` · `position: sticky`
`src/components/layout/Footer.astro`	Crédito a la API, enlaces secundarios y aviso legal	Tres bloques · `{anio}` calculado en el frontmatter · `display: grid` = una columna; desde 768 px `1.6fr 1fr 1.2fr` · `aria-label` distingue los dos `<nav>`
`src/components/ui/Boton.astro`	Un solo botón para todo el sitio	Props con valor por defecto · `const Etiqueta = href ? "a" : "button"` · clases `boton--variante` · `...resto` pasa atributos · `min-height: 44px`
`src/components/ui/Etiqueta.astro`	Píldoras de categoría, tiempo y dificultad (hoy en las tarjetas)	Prop `tono` · clase armada con template literal · `--radio-pildora` · `white-space: nowrap`
`src/pages/index.astro`	La portada (`/`)	Envuelta en `<Layout activo="inicio" ancho="ancho">` · tres `<section>` = tres bloques del mockup · Grid 2 columnas desde 900 px · Flexbox con `flex-wrap` en los botones · `width` y `height` en la imagen
`src/pages/catalogo.astro`, `favoritos.astro`, `contacto.astro`	Que todas las direcciones del Header existan (ningún 404)	El nombre del archivo es la dirección · solo cambian `titulo`, `descripcion`, `activo` y los textos · `.pendiente` avisa lo que falta
`src/pages/acerca-de.astro`	Problema, personas, decisiones de diseño y créditos	`<article>` y `<aside>` · `<dl>`, `<dt>`, `<dd>` · Grid `1.3fr 0.7fr` · ficha con `position: sticky; top: 7.5rem`
`public/img/portada.svg`	La ilustración de la portada	Lo que está en `public/` se copia tal cual y se pide con `` `${base}img/portada.svg` ``

Cómo encajan: la página escribe su contenido entre `<Layout>` y `</Layout>`. El Layout pone el `<head>`, el Header (al que le pasa `activo`) y el Footer, y deja el contenido en el `<slot />`. Boton y Etiqueta se usan dentro de las páginas.

Preguntas que pueden hacer

- **¿Qué es una prop?** Un dato que un componente le pasa a otro, como un parámetro: `<Layout titulo="Inicio">`, y adentro `const { titulo } = Astro.props`.
- **¿Qué hace `<slot />`?** Es el hueco donde cae lo que se escribe entre la etiqueta de apertura y la de cierre del componente.
- **¿Por qué `${base}` en cada enlace?** GitHub Pages publica el sitio dentro de una carpeta con el nombre del repositorio. Sin `base`, el enlace va a la raíz del dominio y da 404.

- **¿Qué es lo de arriba entre `---`?** El frontmatter: JavaScript que corre al construir el sitio, no en el navegador. Por eso `dist/` no tiene archivos `.js`.
- **¿Por qué mi estilo no se aplica?** Casi siempre es un nombre mal escrito: la clase, la variable o un guion. En DevTools → Elements se ve si la clase está y si la regla aparece tachada.
- **¿Grid o Flexbox?** Grid cuando hay columnas (filas y columnas a la vez); Flexbox cuando es una fila de cosas que fluyen.

Errores que quedaron del live coding (y cómo se ven)

Los encontramos al revisar los archivos escritos en clase. Ninguno detiene `npm run dev`, y por eso son peligrosos: el sitio "funciona" pero algo no se aplica.

Archivo	Escrito	Correcto	Qué pasaba
`global.css`	`body:{`	`body {`	`npm run build` fallaba: `Unexpected end of input`
`variables.css`	`--texto-M`	`--texto-m`	Los componentes usan `var(--texto-m)`: sin coincidencia, sin tamaño
`global.css`	`h1` con `--texto-l`, `h2` con `--texto-xl`	al revés	El subtítulo era más grande que el título
`Layout.astro`	`initial-escale=1.0`	`initial-scale=1.0`	El navegador ignora la propiedad mal escrita
`Layout.astro`	`content="{description"`	`content={descripcion}`	La descripción para Google era el texto literal `{description`
`Layout.astro`	`#b4451f0`	`#b4451f`	Un color de 7 cifras no es válido
`Layout.astro`	`"principal-ancho"`	`"principal--ancho"`	La clase con un guion no existe en el CSS
`Header.astro`	`encabezado_interior`, `marca_simbolo`	`encabezado__interior`, `marca__simbolo`	Un guion bajo en vez de dos: el encabezado no cambiaba a fila en escritorio
`Header.astro`	`strike-linecap`	`stroke-linecap`	Atributo inexistente: el ícono perdía las puntas redondeadas
`Header.astro`	`import { e164, email } from "astro:schema"`	(se borra)	VS Code lo agregó solo al autocompletar. Nadie lo usa

La lección: CSS y HTML no avisan. Un nombre mal escrito no da error: simplemente no se aplica. Por eso se compara con el mockup y se corre `npm run build` antes de cada push.

Las cinco ideas del taller

1. **Footer con Grid:** un Grid sin columnas definidas es una sola columna. Desde 768 px, `grid-template-columns: 1.6fr 1fr 1.2fr`.
2. **Boton:** si recibe `href` dibuja un `<a>`; si no, un `<button>`. Se ven iguales, pero no son lo mismo. Alto mínimo de 44 px.
3. **Portada:** cada bloque del mockup es un bloque del código. Grid para texto e imagen, Flexbox con `flex-wrap` para los botones.

4. **Rutas:** cada archivo de `src/pages/` es una dirección. El `activo` de cada página debe coincidir con la `clave` del arreglo del Header.
5. **`base`:** un enlace escrito como `href="/catalogo"` da 404 en GitHub Pages. Siempre `` `${base}catalogo` ``.

Revisión rápida de cada grupo

- [ ] ¿La URL publicada abre y se parece al mockup?
- [ ] ¿Cambia la página activa al navegar?
- [ ] ¿Algún enlace del Header o del Footer da 404?
- [ ] ¿A 320 px la consola responde `true`?
- [ ] ¿Aparecen los dos integrantes en Contributors?