## Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №4

Толстых М. А.

28 февраля 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия



#### Докладчик

- Толстых Максим Алексеевич
- студент 1 курса, группа НММбд-03-22
- Российский университет дружбы народов



# Вводная часть

#### Объект и предмет исследования

- Терминал
- Базовые команды работы с консолью

#### Цель работы

• Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

#### Задание

- Ознакомиться и разобрать на практике основные команды для работы с коммандной строкой
- Выполнить упражнения
- Ответить на контрольные вопросы

Выполнение лабораторной работы

Nº4

#### Команда pwd

[matolstikh@fedora ~]\$ pwd
/home/matolstikh

Определили полное имя домашнего каталога.

#### Команда ls

```
Continuation (1993) 1.0

The continuation of the continuation (1993) 1.0

The continua
```





#### Команды mkdir и rmdir

(matolstikh@fedora ~]\$ mkdir newdir (matolstikh@fedora ~]\$ [matolstikh@fedora ~]\$ cd newdir/ [matolstikh@fedora newdir]\$ mkdir morefun [matolstikh@fedora newdir]\$ [matolatikhdfeddra -]5 médir letters memos sisk [matolatikhdfeddra -]5 la Itatos lisk werk Денументи Изображения Обырдоступные Шабалын memos needir Бадео Загрузин Музака "Рабичий стом" [matolatikhdfeddra -]5

#### Команда man



#### Команда man

[matolstikh@fedora ~]\$ man cd

List the names of all readline functions. Display readline function names and bindings in such a way that they can be re-read. List current readline function names and bindings. Display readline key sequences bound to macros and the strings they output in such a way that they can be re-Display readline key sequences bound to macros and the strings they output. Display readline variable names and values in such a way that they can be re-read. List current readline variable names and values. -f filename Read key bindings from filename. -q function Ouery about which keys invoke the named function. -u function Unbind all keys bound to the named function.

#### Команда тап

[matolstikh@fedora ~]\$ man pwd

```
-L, --logical
use PWD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical
avoid all symlinks

--help display this help and exit

--version
output version information and exit
```

### Команда history

```
736 mkdir letters memos misk
738 rmdir letters menos misk
740 rm newdir
742 rm -p ~/newdir/morefun
743 rm ~/newdir/morefun
744 rmdir ~/newdir/morefun
745 ls
746 cd newdir/
747 ls
748 rmdir newdir
750 rmdir newdir
752 man ls
753 man cd
754 man pwd
755 man mkdir
756 man rmdir
757 man rm
758 history
```


```
| Jean Latt Laberdone | 1 | Amil r p meeting/more function | 1 | Amil r p meeting/more function | 1 | Amil r p meeting/more function | 1 | Amil r p meeting | 1
```

#### Ответы на контрольные вопросы

[matolstikh@fedora report]\$ cd -/work/study/2022-2023/"Операционные системы"/stu dy\_2022-2023\_os-intro/project-personal

[matolstikh@fedora ~]\$ cd newdir/

# Результаты



В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.