

跟老谭学CSS3

2:基本选择器



主要内容

- ◆ 选择器的概念与作用
- ◆ 基本选择器
- ◆ 选择器的命名规则

概述

- ◆ 选择器是掌握CSS的关键
- ◆ CSS依赖DOM应用样式到指定的元素
- ◆ CSS3规范定义了超过40种选择器
- ◆ 一些JavaScript框架也会使用CSS选择器的语法(如jQuery)来选择页面元素

基本选择器

| 语法形式 | 描述 |
|-------------|--|
| * | 通配符选择器 ，选择所有元素，也可以选择某个元素下的所有元素 |
| E | 元素选择器 ，选择匹配的标签元素 |
| .className | 类选择器 ，选择class属性值与之相同的元素，元素可以有多类名 |
| #ID | ID选择器 ，选择ID属性值与之相同的元素 |
| E F | 后代选择器或包含选择器 ，选择某元素的后代元素 |
| E>F | 子元素选择器 ，选择某元素的子元素 |
| E + F | 相邻兄弟元素选择器 ，选择紧接在另一元素后的元素，而且他们具有一个相同的父元素 |
| E ~ F | 通用兄弟选择器 ，CSS3新增，选择某元素后面的所有兄弟元素，而且他们具有一个相同的父元素 |
| sel1..,selN | 群组选择器 ，将具有相同样式的元素分组在一起 |

命名规则

- ❖ 不允许有空格
- ❖ 标点符号只能有-或_.
- ❖ 不能以数字开头，也不允许数字在-之后开头

谢谢！

QQ交流群： 167993889