跟老谭学CSS3

23:打印样式

主要内容

- ◆打印样式概述
- ◆打印样式相关属性

打印样式

- ◆ 利用它可以非常方便的实现打印页面中的指定 内容和分页打印
- ◆ 在打印页面时,需要关注的有:
 - ◈内容
 - ◈边距
- ◈ 打印样式不能:
 - ◈指定打印页面的大小
 - ◈指定打印页面的方向

媒体类型(Media Type)

◈ 媒体类型允许指定文件将如何在不同媒体呈现

类型	描述
all	默认值,应用于所有设备
print	打印时应用样式到页面
screen	最常用,应用样式到计算机的屏幕上
tv	应用样式到电视或类似的设备上
projection	应用样式到投影仪上

设置媒体类型

```
1,1,link href="common.css" rel="stylesheet" media="screen[, print]">
2,<style media="print">
  body {
      background-color: #FFF;
</style>
3,@media print {
  body {
      background-color: #FFF;
```

控制页面打印内容

- ◆ 设置打印颜色
 - ◈一般设置为黑色文本和白色背景
- ◆设置不打印的内容
 - ◆ 使用display:none

设置页面边距

- ◈ @page用于设置页面边距
- ◈ 使用margin设置边距值
 - ◆单位应该使用in, cm, mm, pt, pc
- ◆ 也可以使用伪类::first:left:right

内容分页

属性	初始值	继承	描述
page-break-before	auto	否	指定新页面是否应该在特定元素之前开始
page-break-inside	auto	否	指定新页面是否应该在特定元素中间开始
page-break-after	auto	否	指定如何处理特定元素之后的页面
orphans	2	是	设置必须显示在页面底部的最少行数,少于这个数,则打印在下一页
widows	2	是	设置必须显示在页面顶部的最少行数,少于这个数,则打印在上一页

跟老谭学CSS3

page-break-before page-break-after

- ◈ 可选值:
 - ◈ auto 默认值浏览器决定是否换页
 - ◆ always 强制换页
 - ◈ avoid 如果可能,避免换页

page-break-inside

- ◈ 可选值:
 - auto
 - ◆ avoid:一般用于列表,图片

谢谢!

QQ交流群: 167993889