

跟老谭学JavaScript 第三季

JavaScript内置对象-2:Global



主要内容

- ◆ Global对象概述
- ◆ Global对象的属性与方法

Global

- ◆ 该对象根本不存在，可以当成预定义对象
- ◆ 全局方法及全局对象都属于该对象
- ◆ 在浏览器环境中，Global即是window

属性

属性名	描述
Infinity	正无穷大的数字
NaN	不是数值的值

方法

方法名	描述
escape, unescape	用转义序列替换特殊字符对字符串编码与解码
encodeURIComponent, decodeURIComponent	通过转义字符对URI编码与解码
encodeURIComponent decodeURIComponent	通过转义字符对URI的组成部分进行编码与解码
eval	执行JavaScript字符串
isFinite	判断一个值是否是无穷大
isNaN	判断一个值是否是非数值
parseFloat	将字符串解析为浮点数值
parseInt	将字符串解析为整数

escape

- ◆ 不会对ASCII字母和数字进行编码，也不会对下面这些ASCII标点符号进行编码：
 - ◆ *@-_.+./

encodeURIComponent

- ◆ 不会对 ASCII 字母和数字进行编码，也不会对下面这些 ASCII 标点符号进行编码：
 - ◆ - _ . ! ~ * ' ()
- ◆ 对以下在 URI 中具有特殊含义的 ASCII 标点符号，encodeURIComponent() 函数是不会进行转义的：
 - ◆ ; / ? : @ & = + \$, #

encodeURIComponent

- ◆ 不会对 ASCII 字母和数字进行编码，也不会对这些 ASCII 标点符号进行编码：
 - ◆ - _ . ! ~ * ' ()
- ◆ 这些用于分隔 URI 组件的标点符号会编码
 - ◆ ; / ? : @ & = + \$, #

谢谢！

