

跟老谭学CSS3

11: 字体样式



主要内容

- ◆ 字体概述及来源
- ◆ 字体相关属性
- ◆ Web字体

字体

- ◆ 字体是字的形体结构
- ◆ 来源：
 - ◆ 用户机器中安装的字体
 - ◆ 保存在第三方网站上的字体
 - ◆ 保存在你的Web 服务器上的字体
- ◆ 字体属性只要描述一类字体的大小和外观

相关属性

属性	初始值	是否继承	描述
font-family		是	设置字体族
font-size	medium	是	设置字体大小
font-style	normal	是	设置字体样式
font-varian	normal	是	设置小型大写字母的样式
font-weight	normal	是	设置字体粗细
font		是	简写

font-family

- ◆ 设置可用字体列表，称为字体栈(font stack)
- ◆ 从左向右应用
- ◆ 示例：
 - ◆ font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
- ◆ 给字体栈的最后一项指定一个通用字体类非常重要
- ◆ 常见通用字体： serif， sans-serif， monospace等

font-size

- ◆ 控制字体显示的大小
- ◆ 可以使用以下方式设置其值：
 - ◆ 绝对大小关键字
 - ◆ 相对大小关键字
 - ◆ 长度
 - ◆ 百分比

font-style

◆ 可选值：

- ◆ italic: 斜体
- ◆ oblique: 使用字体的斜体版本,没有则使用italic
- ◆ normal: 默认的, 正体

font-variant

- ◆ 可选值：
 - ◆ small-caps
 - ◆ normal

font-weight

◆ 可选值：

- ◆ 100、200.....900

- ◆ lighter

- ◆ normal

- ◆ bold

- ◆ bolder

font

- ◆ 必须声明font-size和font-family的值,其他可选
- ◆ 所有值必须按如下顺序声明。
 - ◆ 1. font-weight,font-style,font-variant不分先后
 - ◆ 2. 然后是font-size
 - ◆ 3. 最后是font-family

Web字体

- ◆ 字体来自浏览器的下载
- ◆ 使用@font-face声明:
- ◆ 示例:

```
@font-face{  
    font-family:myfont;  
    src:url(font/CHILD.TTF);  
}
```

谢谢！

QQ交流群： 167993889