

跟老谭学CSS3

30:浏览器引擎前缀



主要内容

- ◆ 浏览器引擎(内核)概述
- ◆ 需要浏览器引擎前缀的原因
- ◆ 常见的浏览器引擎前缀

浏览器引擎

- ◆ 即渲染引擎，也称为浏览器内核
- ◆ 负责对网页语法的解释并渲染(显示)网页
- ◆ 不同的浏览器内核对网页编写语法的解释也有不同

常见浏览器引擎

- ◆ Trident: IE
- ◆ Gecko: FireFox
- ◆ Presto: Opera之前使用, 现在使用Webkit
- ◆ Webkit: Safari, Chrome(脚本引擎叫V8)



什么是浏览器引擎前缀

- ◆ Vendor Prefix，是一些放在CSS属性前的小字符串
- ◆ 用来确保这种属性只在特定的浏览器渲染引擎下才能识别和生效

为何需要加前缀

- ◆ 试验一些还未成为标准的CSS属性——也许永远不会成为标准
- ◆ 对新出现的标准的CSS3属性特征做实验性的实现
- ◆ 对CSS3中一些新属性做等效语义的个性实现

常见的浏览器引擎前缀

- ◆ Trident: -ms
 - ◆ Gecko: -moz
 - ◆ Presto: -o
 - ◆ Webkit: -webkit
- ```
.box {
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 -o-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
}
```

# 一般用法

- ◆ 将前缀的样式放在前面
- ◆ 不带前缀的样式放在最后



# 谢谢！

QQ交流群： 167993889