

跟老谭学CSS3

4:伪类选择器-1



主要内容

- ◆ 伪类的概念
- ◆ 动态伪类
- ◆ 状态伪类
- ◆ 否定选择器

什么是伪类

- ❖ 伪类对元素进行分类是基于特征而不是它们的名字、属性或者内容
- ❖ 原则上特征是不可以从文档树上推断得到的
- ❖ 在CSS中使用：开头

动态伪类

前面4个主要用于超链接

语法形式	描述
:link	设置元素未被访问时的样式
:visited	设置元素已被访问时的样式
:hover	设置鼠标悬停时的样式
:active	设置点击元素时的效果
:focus	设置元素获得焦点时的效果，常用于表单控件

状态伪类

主要用于表单控件

语法形式	描述
<code>:enabled</code> <code>:disabled</code>	选择启用或禁用的表单控件
<code>:checked</code>	选择选中的复选或单选框
<code>:valid</code> <code>:invalid</code>	选择具有有效值和无效值的元素
<code>:required</code> <code>:optional</code>	选择具有必填值与可选值的元素
<code>:read-only</code> <code>:read-write</code>	选择具有只读属性和可写属性的元素

否定选择器

语法形式	描述
:empty	选择的元素里面没有任何内容
:not	选择不匹配该选择器的元素

谢谢！

QQ交流群： 167993889