

跟老谭学CSS3

15:盒子模型-2



主要内容

- ◆ 盒子的类型
- ◆ 使用display改变盒子的类型
- ◆ 使用visibility控制可见性
- ◆ 使用overflow处理过长的内容

盒子的类型

- ◆ 盒子有以下的类型：
 - ◆ 块级
 - ◆ 行内
 - ◆ 表元素
 - ◆ 列表元素
- ◆ 每个元素都是以上类型之一
- ◆ 可以使用display属性改变类型

display属性值

值	描述
block	设置为块级元素
inline	设置为内联元素
inline-block	设置为行内块元素
list-item	设置为列表项元素
none	设置不显示元素

visibility属性

visibility可以隐藏元素，但会保留文档流中

值	描述
visible	设置元素可见，默认值
hidden	设置元素不可见，子元素会继承
collapse	只用于表格元素上

处理溢出

- ◆ 当内容超出块元素或内联块元素的大小时，可以使用溢出相关属性设置其处理方式

属性	初始值	描述
overflow	visible	控制水平与垂直溢出，可使用一个值或两个值
overflow-x	visible	控制水平溢出
overflow-y	visible	控制垂直溢出

溢出属性的值

值	描述
visible	元素外的元素可见
hidden	超出范围的不可见，不会产生滚动条
scroll	超出范围的不可见，总是会产生滚动条
auto	内容超出范围才会出现滚动条

谢谢！

QQ交流群： 167993889