

# 跟老谭学CSS3

## 19:背景样式-2



# 主要内容

- ◆ 设置元素的多个背景图片
- ◆ background属性
- ◆ CSS Sprite

# 设置元素的多个背景图片

- ◆ 以逗号隔开的多个图片作为背景图片
- ◆ 其他属性的值与图片对应起来进行指定
- ◆ 第一个图片作为前景图片，其他图片显示在后面

# background

- ◆ 值为任意顺序的单个属性有效值，忽略的属性其值为初始值，它会重置之前单独设置的值。
- ◆ background-size的值必须有background-position在前面，以斜线隔开
- ◆ 因为background-origin和background-clip的可选值相同，如果只设置一个值，则公用，设置两个值，则分别指定background-origin和background-clip的值
- ◆ 逗号分开多个背景图片
- ◆ 只能有一个背景颜色

# CSS Sprite

- ◆ CSS精灵，CSS雪碧
- ◆ 一种网页图片应用处理方式。它允许将一个页面涉及到的所有零星图片都包含到一张大图中去
- ◆ 然后使用背景相关属性将需要的图片部分显示出来

# 为何使用？

- ◆ 减少网页的http请求，从而大大的提高页面的性能
- ◆ 能减少图片的大小
- ◆ 解决了网页设计师在图片命名上的困扰
- ◆ 维护网页风格更加方便

# 谢谢！

QQ交流群： 167993889