

# 跟老谭学JavaScript 第三季

JavaScript内置对象-12:Date



# 主要内容

- ◆ Date对象概述
- ◆ Date对象的方法

# Date

## ◆ 表示日期时间

# 构造函数

构造函数	描述
<code>new Date()</code>	当前日期与时间
<code>new Date(milliseconds)</code>	参数是自1970年1月1号午夜至今的毫秒数
<code>new Date(datestring)</code>	参数是字符串格式的日期，格式： month dd,yyyy hh:mm:ss
<code>new Date(year,month,day,hours,minutes,seconds,ms)</code>	参数是年，月，日，时，分，秒，毫秒 year：如果是0-99之间的数则加上1900 month：0-11之间的整数 day：1-31之间的整数 hours：0-23之间的整数 minutes：0-59之间的整数 seconds：0-59之间的整数 ms：0-999之间的整数

# 实例方法-1

方法名	描述
getDate/setDate	返回/设置一月中的日期值
getDay/setDay	返回/设置一周中的日期值
getFullYear/setFullYear	返回/设置年份
getMonth/setMonth	返回/设置月份,值是1-11
getHours/setHours	返回/设置小时数
getMinutes/setMinutes	返回/设置分钟数
getSeconds/setSeconds	返回/设置秒数
getMilliseconds/setMilliseconds	返回/设置毫秒数
getTime/setTime	返回Date对象内部的毫秒表示形式

# 实例方法-2

方法名	描述
toUTCString	将Date转换成字符串,使用世界时间
toLocaleString	将Date转换成字符串,使用本地时间格式
toLocaleDateString	将Date转换成日期字符串,使用本地时间格式
toLocaleTimeString	将Date转换成时间字符串,使用本地时间格式

# 静态方法

方法名	描述
now	得到当前时间，自1970-1-1午夜开始后的毫秒数
parse	解析一个日期及时间的字符串表示，返回内部毫秒数

谢谢！

