

# 跟老谭学CSS3

## 22:生成内容



# 主要内容

- ◇ 生成内容概述
- ◇ 生成内容的相关属性

# 概述

- ◆ 利用CSS，动态产生内容
- ◆ 但是这些内容不是HTML或DOM的一部分
- ◆ 产生的内容可以是文本，图片，引号，序号等

# 相关属性

属性	初始值	描述
content	normal	定义插入的内容
counter-reset	none	重置指定的数，如果没有，就创建一个
counter-increment	none	设置数字序列增量
quotes		定义引号的样式

# content

- ◆ 可选值：
  - ◆ none: 不生成内容
  - ◆ normal: 与none相同
  - ◆ 字符串: 该字符串会生成
  - ◆ url(): 外部资源, 通常是图片
  - ◆ attr(x): 使用选择元素的x属性
  - ◆ counter(): 生成一个数字序列
  - ◆ open-quote: 插入quotes属性定义的开始引号
  - ◆ close-quote: 插入quotes属性定义的关闭引号
  - ◆ no-open-quote: 忽略开始引号
  - ◆ no-close-quote: 忽略关闭引号

# counter-reset

- ◆ 设置序号的初始值，用一个参数表示
- ◆ 默认为0

# counter-increment

- ◆ 设置序号产生的增量
- ◆ 默认为1

# counter()

- ◆ 该函数可接收一个或两个参数，用于计算序号中一个值
- ◆ 第一个参数为counter-reset设置的变量
- ◆ 第二个参数为数字的样式



# quotes

- ◆ 可选值：
  - ◆ none, 规定 "content" 属性的 "open-quote" 和 "close-quote" 的值不会产生任何引号。
  - ◆ *string string string string* 前两个值规定第一级引用嵌套, 后两个值规定下一级引号嵌套。
- ◆ 常见引号

引号	代码	描述
‘	\2018	左单引号
’	\2019	右单引号
“	\201C	左双引号
”	\201D	右双引号
«	\00AB	左双角引号
»	\00BB	右双角引号

# 谢谢！

QQ交流群： 167993889