

形式语言与自动机理论

正则表达式

王春宇

chunyu@hit.edu.cn

计算学部

哈尔滨工业大学

2021 年 4 月

正则表达式

- 正则表达式
 - 语言的运算
 - 正则表达式的递归定义
 - 运算符的优先级
 - 正则表达式示例
- 有穷自动机和正则表达式
- 正则表达式的代数定律



正则表达式

- 有穷自动机
 - 通过**机器**装置描述正则语言
 - 用计算机编写相应算法, 易于实现
- 正则表达式
 - 通过**表达式**描述正则语言, 代数表示方法, 使用方便
 - 应用广泛
 - grep 工具 (Global Regular Expression and Print)
 - Emacs / Vim 文本编辑器
 - lex / flex 词法分析器
 - 各种程序设计语言 Python / Perl / Haskell / ...

语言的运算

设 L 和 M 是两个语言, 那么

并

$$L \cup M = \{ w \mid w \in L \text{ 或 } w \in M \}$$

连接

$$L \cdot M = \{ w \mid w = xy, x \in L \text{ 且 } y \in M \}$$

幂

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$$L^1 = L$$

$$L^n = L^{n-1} \cdot L$$

克林闭包

$$L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

例 1. 若有语言 $L = \{0, 11\}$ 和 $M = \{\varepsilon, 001\}$, 那么

$$L \cup M =$$

$$L^0 =$$

$$LM =$$

$$L^1 =$$

$$ML =$$

$$L^2 =$$

例 2. 对于空语言 \emptyset

$$\emptyset^0 =$$

$$\forall n \geq 1, \emptyset^n =$$

$$\emptyset^* =$$

四则运算表达式的递归定义:

- ① 任何数都是四则运算表达式;
- ② 如果 a 和 b 是四则运算表达式, 那么

$$a + b, a - b, a \times b, a \div b \text{ 和 } (a)$$

都是四则运算表达式.

正则表达式的递归定义

定义

如果 Σ 为字母表, 则 Σ 上的正则表达式递归定义为:

- ① \emptyset 是一个正则表达式, 表示空语言;
 ϵ 是一个正则表达式, 表示语言 $\{\epsilon\}$;
 $\forall a \in \Sigma$, a 是一个正则表达式, 表示语言 $\{a\}$;
- ② 如果正则表达式 r 和 s 分别表示语言 R 和 S , 那么

$$r + s, rs, r^* \text{ 和 } (r)$$

都是正则表达式, 分别表示语言

$$R \cup S, R \cdot S, R^* \text{ 和 } R.$$

运算符的优先级

正则表达式中三种运算以及括号的优先级:

- ① 首先, “括号” 优先级最高;
- ② 其次, “星” 运算: $\mathbf{r^*}$;
- ③ 然后, “连接” 运算: \mathbf{rs} , $\mathbf{r \cdot s}$;
- ④ 最后, “加” 最低: $\mathbf{r + s}$, $\mathbf{r \cup s}$;

例 3.

$$\begin{aligned}\mathbf{1 + 01^*} &= \mathbf{1 + (0(1^*))} \\ &\neq \mathbf{1 + (01)^*} \\ &\neq \mathbf{(1 + 01)^*} \\ &\neq \mathbf{(1 + 0)1^*}\end{aligned}$$

正则表达式示例

例 4.

E	$L(E)$
$\mathbf{a + b}$	$\mathbf{L(a) \cup L(b) = \{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}}$
\mathbf{bb}	$\mathbf{L(b) \cdot L(b) = \{b\} \cdot \{b\} = \{bb\}}$
$\mathbf{(a + b)(a + b)}$	$\{a, b\}\{a, b\} = \{aa, ab, ba, bb\}$
$\mathbf{(a + b)^*(a + bb)}$	$\{a, b\}^*\{a, bb\} = \{a, b\}^*\{a\} \cup \{a, b\}^*\{bb\} =$ $\{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ 仅以 } a \text{ 或 } bb \text{ 结尾.}\}$
$\mathbf{1 + (01)^*}$	$\{1, \epsilon, 01, 0101, 010101, \dots\}$
$\mathbf{(0 + 1)^*01(0 + 1)^*}$	$\{x01y \mid x, y \in \{0, 1\}^*\}$

例 5. 给出正则表达式 $(aa)^*(bb)^*b$ 定义的语言.

例 5. 给出正则表达式 $(\mathbf{aa})^*(\mathbf{bb})^*\mathbf{b}$ 定义的语言.

$$\begin{aligned}\mathbf{L}((\mathbf{aa})^*(\mathbf{bb})^*\mathbf{b}) &= \mathbf{L}((\mathbf{aa})^*) \cdot \mathbf{L}((\mathbf{bb})^*) \cdot \mathbf{L}(\mathbf{b}) \\ &= (\{a\} \cdot \{a\})^* \cdot (\{b\} \cdot \{b\})^* \cdot \{b\} \\ &= \{a^2\}^* \cdot \{b^2\}^* \cdot \{b\} \\ &= \{a^{2n} \mid n \geq 0\} \cdot \{b^{2n} \mid n \geq 0\} \cdot \{b\} \\ &= \{a^{2n}b^{2m+1} \mid n \geq 0, m \geq 0\}\end{aligned}$$

例 6. Design regular expression for $L = \{w \mid w \text{ consists of 0's and 1's, and the third symbol from the right end is 1.}\}$

$$(0+1)^*1(0+1)(0+1)$$

例 7. Design regular expression for $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^* \text{ and } w \text{ has no pair of consecutive 0's.}\}$

$$1^*(011^*)^*(0 + \varepsilon) \text{ 或 } (1 + 01)^*(0 + \varepsilon)$$

课堂练习.

Give regular expressions for each of the following languages over $\Sigma = \{0, 1\}$.


- ① All strings containing the substring 000.
- ② All strings *not* containing the substring 000.

正则表达式

- 正则表达式
- 有穷自动机和正则表达式
 - 由 DFA 到正则表达式, 递归表达式法
 - 由 DFA 到正则表达式, 状态消除法
 - 由正则表达式到 ε -NFA
- 正则表达式的代数定律



DFA, NFA, ϵ -NFA 和正则表达式的等价性



由 DFA 到正则表达式, 递归表达式法

定理 3

若 $L = \mathbf{L}(A)$ 是某 DFA A 的语言, 那么存在正则表达式 R 满足 $L = \mathbf{L}(R)$.

由 DFA 到正则表达式, 递归表达式法

定理 3

若 $L = L(A)$ 是某 DFA A 的语言, 那么存在正则表达式 R 满足 $L = L(R)$.

证明: 对 DFA A 的状态编号, 令 1 为开始状态, 即

$$A = (\{1, 2, \dots, n\}, \Sigma, \delta, 1, F),$$

设正则表达式 $R_{ij}^{(k)}$ 表示从 i 到 j 但中间节点不超过 k 全部路径的字符串集:

$$R_{ij}^{(k)} = \{x \mid \hat{\delta}(i, x) = j, x \text{ 经过的状态除两端外都不超过 } k\}.$$



那么与 $A = (\{1, 2, \dots, n\}, \Sigma, \delta, 1, F)$ 等价的正则表达式为

$$\bigcup_{j \in F} R_{1j}^{(n)}$$

且递归式为

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)} (R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$$

$$R_{ij}^{(0)} = \begin{cases} \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} & i \neq j \\ \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{\varepsilon\} & i = j \end{cases}$$

下面对 k 归纳, 证明可用以上递归式求得 $R_{ij}^{(k)}$.

归纳基础: 当 $i \neq j$, $k = 0$ 时, 即 i 到 j 没经过任何中间节点

- 没有 i 到 j 的状态转移



$$R_{ij}^{(0)} = \emptyset$$

- 有一个 i 到 j 的状态转移



a



$$R_{ij}^{(0)} = \mathbf{a}$$

- 有多个 i 到 j 的状态转移



a_1

\dots

a_t



$$R_{ij}^{(0)} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{a}_t$$

归纳基础 (续): 当 $i = j$, $k = 0$ 时, 即从 i 到自身没经过任何中间节点

- 状态 i 没有到自己的转移




$$R_{ii}^{(0)} = \epsilon$$

- 状态 i 有一个到自身的转移



$$R_{ii}^{(0)} = \mathbf{a} + \epsilon$$

- 状态 i 有多个到自身的转移




$$R_{ii}^{(0)} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_t + \epsilon$$

归纳假设: 假设已知 $R_{ij}^{(k-1)}$, $R_{ik}^{(k-1)}$, $R_{kk}^{(k-1)}$ 和 $R_{kj}^{(k-1)}$.

归纳递推: 那么 $R_{ij}^{(k)}$ 中全部路径, 可用节点 k 分为两部分

- 从 i 到 j 不经过 k 的



$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)}$$

- 从 i 到 j 经过 k 的




$$R_{ij}^{(k)} = R_{ik}^{(k-1)} (R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$$


因此 $R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)} (R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$.



例 8. 将如图 DFA 转换为正则表达式.



例 8. 将如图 DFA 转换为正则表达式.



- 计算 $R_{ij}^{(0)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 0$
$R_{11}^{(0)}$	$\epsilon + \mathbf{1}$
$R_{12}^{(0)}$	$\mathbf{0}$
$R_{21}^{(0)}$	\emptyset
$R_{22}^{(0)}$	$\epsilon + \mathbf{0} + \mathbf{1}$

- 计算 $R_{ij}^{(1)} = R_{ij}^{(0)} + R_{i1}^{(0)}(R_{11}^{(0)})^* R_{1j}^{(0)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 0$
$R_{11}^{(0)}$	$\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{1}$
$R_{12}^{(0)}$	$\mathbf{0}$
$R_{21}^{(0)}$	\emptyset
$R_{22}^{(0)}$	$\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1}$

- 计算 $R_{ij}^{(1)} = R_{ij}^{(0)} + R_{i1}^{(0)}(R_{11}^{(0)})^* R_{1j}^{(0)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 0$	$R_{ij}^{(k)}$	$k = 1$
$R_{11}^{(0)}$	$\epsilon + \mathbf{1}$	$R_{11}^{(1)}$	$(\epsilon + \mathbf{1}) + (\epsilon + \mathbf{1})(\epsilon + \mathbf{1})^*(\epsilon + \mathbf{1})$
$R_{12}^{(0)}$	$\mathbf{0}$	$R_{12}^{(1)}$	$\mathbf{0} + (\epsilon + \mathbf{1})(\epsilon + \mathbf{1})^*\mathbf{0}$
$R_{21}^{(0)}$	\emptyset	$R_{21}^{(1)}$	$\emptyset + \emptyset(\epsilon + \mathbf{1})^*(\epsilon + \mathbf{1})$
$R_{22}^{(0)}$	$\epsilon + \mathbf{0} + \mathbf{1}$	$R_{22}^{(1)}$	$\epsilon + \mathbf{0} + \mathbf{1} + \emptyset(\epsilon + \mathbf{1})^*\mathbf{0}$

- 几个基本的化简规则

如果 \mathbf{r} 和 \mathbf{s} 是两个正则表达式

$$(\epsilon + \mathbf{r})^* = \mathbf{r}^*$$

$$(\epsilon + \mathbf{r})\mathbf{r}^* = \mathbf{r}^*$$

$$\mathbf{r} + \mathbf{r}\mathbf{s}^* = \mathbf{r}\mathbf{s}^*$$

$$\emptyset \mathbf{r} = \mathbf{r} \emptyset = \emptyset$$

$$\emptyset + \mathbf{r} = \mathbf{r} + \emptyset = \mathbf{r}$$

零元


单位元

- 化简 $R_{ij}^{(1)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 1$	化简
$R_{11}^{(1)}$	$(\epsilon + \mathbf{1}) + (\epsilon + \mathbf{1})(\epsilon + \mathbf{1})^*(\epsilon + \mathbf{1})$	$\mathbf{1}^*$
$R_{12}^{(1)}$	$\mathbf{0} + (\epsilon + \mathbf{1})(\epsilon + \mathbf{1})^*\mathbf{0}$	$\mathbf{1}^*\mathbf{0}$
$R_{21}^{(1)}$	$\emptyset + \emptyset(\epsilon + \mathbf{1})^*(\epsilon + \mathbf{1})$	\emptyset
$R_{22}^{(1)}$	$\epsilon + \mathbf{0} + \mathbf{1} + \emptyset(\epsilon + \mathbf{1})^*\mathbf{0}$	$\epsilon + \mathbf{0} + \mathbf{1}$

- 计算 $R_{ij}^{(2)} = R_{ij}^{(1)} + R_{i2}^{(1)}(R_{22}^{(1)})^* R_{2j}^{(1)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 1$	$R_{ij}^{(k)}$	$k = 2$
$R_{11}^{(1)}$	$\mathbf{1}^*$	$R_{11}^{(2)}$	$\mathbf{1}^* + \mathbf{1}^* \mathbf{0}(\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})^* \emptyset$
$R_{12}^{(1)}$	$\mathbf{1}^* \mathbf{0}$	$R_{12}^{(2)}$	$\mathbf{1}^* \mathbf{0} + \mathbf{1}^* \mathbf{0}(\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})^* (\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})$
$R_{21}^{(1)}$	\emptyset	$R_{21}^{(2)}$	$\emptyset + (\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})(\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})^* \emptyset$
$R_{22}^{(1)}$	$\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1}$	$R_{22}^{(2)}$	$\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1} + (\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})(\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})^* (\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{0} + \mathbf{1})$




- 化简 $R_{ij}^{(2)}$

$R_{ij}^{(k)}$	$k = 2$	化简
$R_{11}^{(2)}$	$1^* + 1^*0(\epsilon + 0 + 1)^* \emptyset$	1^*
$R_{12}^{(2)}$	$1^*0 + 1^*0(\epsilon + 0 + 1)^*(\epsilon + 0 + 1)$	$1^*0(0 + 1)^*$
$R_{21}^{(2)}$	$\emptyset + (\epsilon + 0 + 1)(\epsilon + 0 + 1)^* \emptyset$	\emptyset
$R_{22}^{(2)}$	$\epsilon + 0 + 1 + (\epsilon + 0 + 1)(\epsilon + 0 + 1)^*(\epsilon + 0 + 1)$	$(0 + 1)^*$


- 因只有 q_2 是接受状态, 所以该 DFA 正则表达式为

$$R_{12}^{(2)} = 1^*0(0 + 1)^*.$$

例 9. 将如图 DFA 转换为正则表达式.




例 9. 将如图 DFA 转换为正则表达式.



	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$
$R_{11}^{(k)}$	ϵ	ϵ	$(00)^*$
$R_{12}^{(k)}$	0	0	$0(00)^*$
$R_{13}^{(k)}$	1	1	0^*1
$R_{21}^{(k)}$	0	0	$0(00)^*$
$R_{22}^{(k)}$	ϵ	$\epsilon + 00$	$(00)^*$
$R_{23}^{(k)}$	1	$1 + 01$	0^*1
$R_{31}^{(k)}$	\emptyset	\emptyset	$(0 + 1)(00)^*0$
$R_{32}^{(k)}$	$0 + 1$	$0 + 1$	$(0 + 1)(00)^*$
$R_{33}^{(k)}$	ϵ	ϵ	$\epsilon + (0 + 1)0^*1$

例 9. 将如图 DFA 转换为正则表达式.



仅状态 2 和 3 是接受状态:


$$\begin{aligned} R_{12}^{(3)} &= R_{12}^{(2)} + R_{13}^{(2)} (R_{33}^{(2)})^* R_{32}^{(2)} \\ &= \mathbf{0(00)^*} + \mathbf{0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^*} \\ &= \mathbf{0(00)^*} + \mathbf{0^*1((0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^*} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_{13}^{(3)} &= R_{13}^{(2)} + R_{13}^{(2)} (R_{33}^{(2)})^* R_{33}^{(2)} \\ &= \mathbf{0^*1} + \mathbf{0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(\epsilon + (0+1)0^*1)} \\ &= \mathbf{0^*1((0+1)0^*1)^*} \end{aligned}$$

$$R_{12}^{(3)} + R_{13}^{(3)} = \mathbf{0^*1((0+1)0^*1)^*(\epsilon + (0+1)(00)^*) + 0(00)^*}.$$


分治 (Divide and Conquer) – 普遍且实用的递归求解方式

- ① 将问题实例分解为子问题实例 – divide step
- ② 子问题实例可递归解决
- ③ 将子问题实例合并可得到原问题实例 – conquer step




由 DFA 到正则表达式, 状态消除法


- 从 DFA 中逐个删除状态
- 用标记了正则表达式的新路径替换被删掉的路径
- 保持“自动机”等价.




- 更一般的情况如图, 若要删除状态 S , 需添加相应路径




例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.



例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.




① 利用空转移, 添加新的开始 s 和结束状态 f :




例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.

- ① 利用空转移, 添加新的开始 s 和结束状态 f :




- ② 消除状态 q_1 , 添加路径 $q_0 \rightarrow q_2$ 和 $q_2 \rightarrow q_0$:




例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.

- ② 消除状态 q_1 , 添加路径 $q_0 \rightarrow q_2$ 和 $q_2 \rightarrow q_2$:




- ③ 消除状态 q_0 , 添加路径 $s \rightarrow q_2$ 和 $q_2 \rightarrow q_2$:




例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.

- ③ 消除状态 q_0 , 添加路径 $s \rightarrow q_2$ 和 $q_2 \rightarrow q_2$:




- ④ 消除状态 q_2 , 添加路径 $s \rightarrow f$:



例 10. 利用状态消除法, 设计下图自动机的正则表达式.

- ④ 消除状态 q_2 , 添加路径 $s \rightarrow f$:



- ⑤ 因此该自动机的正则表达式为

$$1^*00^*1(00^*1 + 11^*00^*1)^*.$$

由正则表达式到无穷自动机

定理 4

正则表达式定义的语言, 都可被无穷自动机识别.


由正则表达式构造 ε -NFA

任何正则表达式 \mathbf{r} , 都存在等价的 ε -NFA A , 即 $\mathbf{L}(A) = \mathbf{L}(\mathbf{r})$, 并且 A 满足:


- ① 仅有一个接收状态;
- ② 没有进入开始状态的边;
- ③ 没有离开接受状态的边.

证明: 归纳基础:


① 对于 \emptyset , 有 ε -NFA:



② 对于 ε , 有 ε -NFA:






③ $\forall a \in \Sigma$, 对于 a , 有 ε -NFA:



归纳递推: 假设正则表达式 \mathbf{r} 和 \mathbf{s} 的 ε -NFA 分别为 R 和 S




那么 $\mathbf{r+s}$, \mathbf{rs} 和 $\mathbf{r^*}$, 可由 R 和 S 分别构造如下:



因此任何结构的正则表达式, 都有等价的 ε -NFA.



例 11. 正则表达式 $(0 + 1)^* 1(0 + 1)$ 构造为 ϵ -NFA.



思考题

正则表达式到 ε -NFA 构造方法中的 3 个限制条件, 都有必要吗?

正则表达式

- 正则表达式
- 有穷自动机和正则表达式
- 正则表达式的代数定律
 - 基本的代数定律
 - 发现与验证代数定律



正则表达式的代数定律

定义

含有变量的两个正则表达式, 如果以任意语言替换其变量, 二者所表示的语言仍然相同, 则称这两个正则表达式**等价**. 在这样的意义下, 正则表达式满足一些**代数定律**.

- 并运算

$$(L + M) + N = L + (M + N)$$

结合律

$$L + M = M + L$$

交换律

$$L + L = L$$

幂等律

$$\emptyset + L = L + \emptyset = L$$

单位元 \emptyset

- 连接运算

$$(LM)N = L(MN)$$

结合律

$$\epsilon L = L\epsilon = L$$

单位元 ϵ

$$\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$$

零元 \emptyset

$$LM \neq ML$$

- 分配率

$$L(M + N) = LM + LN$$

左分配律

$$(M + N)L = ML + NL$$

右分配律

- 闭包运算

$$(L^*)^* = L^*$$

$$\emptyset^* = \epsilon$$

$$\epsilon^* = \epsilon$$

$$L^* = L^+ + \epsilon$$

$$(\epsilon + L)^* = L^*$$

发现与验证正则表达式的代数定律

检验方法

要判断表达式 E 和 F 是否等价, 其中变量为 L_1, \dots, L_n :

- ① 将变量替换为具体表达式, 得正则表达式 \mathbf{r} 和 \mathbf{s} , 例如替换 L_i 为 \mathbf{a}_i ;
- ② 判断 $\mathbf{L}(\mathbf{r}) \stackrel{?}{=} \mathbf{L}(\mathbf{s})$, 如果相等则 $E = F$, 否则 $E \neq F$.

例 12. 判断 $(L + M)^* = (L^* M^*)^*$.

- ① 将 L 和 M 替换为 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} ;
- ② $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^* \stackrel{?}{=} (\mathbf{a}^* \mathbf{b}^*)^*$;
- ③ 因为 $\mathbf{L}((\mathbf{a} + \mathbf{b})^*) = \mathbf{L}((\mathbf{a}^* \mathbf{b}^*)^*)$;
- ④ 所以 $(L + M)^* = (L^* M^*)^*$.

例 13. 判断 $L + ML = (L + M)L$.

- ① 将 L 和 M 替换为 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} ;
- ② 判断 $\mathbf{a} + \mathbf{ba} \stackrel{?}{=} (\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{a}$;
- ③ 因为 $aa \notin \mathbf{a} + \mathbf{ba}$ 而 $aa \in (\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{a}$;
- ④ 所以 $\mathbf{a} + \mathbf{ba} \neq (\mathbf{a} + \mathbf{b})\mathbf{a}$;
- ⑤ 即 $L + ML \neq (L + M)L$.

注意

这种方法**仅限于**判断正则表达式, 否则可能会发生错误.

例 14. 若用此方法判断 $L \cap M \cap N \stackrel{?}{=} L \cap M$, 以 **a, b, c** 替换 L, M, N , 有

$$\{a\} \cap \{b\} \cap \{c\} = \emptyset \neq \{a\} \cap \{b\},$$

而显然

$$L \cap M \cap N \neq L \cap M.$$



哈爾濱工業大學

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

chunyu@hit.edu.cn
<http://nclab.net/~chunyu>

