CIMFLEX®
Sua obra sustentável

ENERGIA | DRENAGEM | TELECOMUNICAÇÃO

DUTOS, DRENOS E ELETRODUTOS

CIMDUTO NBR

LINHAS ESPECIAIS

Com proteção UV: prolonga a vida útil em ambientes expostos ao sol.
Não propagantes de chamas: para redes onde há riscos de incêndios.

Duto corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinado à **proteção de cabos de energia e telecomunicações**, conforme Norma NBR 15715.

- Anelar, impermeável e na cor preta.
- Ideal para obras de infraestrutura de indústrias, loteamentos, condomínios, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, shopping centers, usinas fotovoltaicas e eólicas, iluminação pública, entre outros.
- Fio guia fornecido no interior do duto.
- **Acessórios opcionais:** luva e anel de vedação, tampão externo ou interno e fita de advertência.
- Resistente a compressão, impacto, abrasão e produtos químicos.
- Resistente ao desgaste por atrito.

CLASSES DE COMPRESSÃO

450 N..... requer precauções adicionais para uso enterrado.
680 N..... pode ser enterrado diretamente no solo, em condições normais, sem precauções.

CIMDUTO COMERCIAL

Duto corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinado à **proteção de cabos de energia e telecomunicações**.

- Resistente a compressão, impacto, abrasão e produtos químicos.
- Resistente ao desgaste por atrito.
- **Acessórios opcionais:** luva e anel de vedação, tampão externo ou interno, fita de advertência.

CIMDUTO NBR E COMERCIAL			
Ø Nominal (polegada)	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Fornecimento (rolo/m)
** ¾”	25	19	50-100
**1”	32	25	50-100
1 ¼”	40	30	50-100
1 ½”	50	37	50-100
2”	63	49	50-100
3”	90	72	50
4” 100	100	83	50
4” 110	110	92	50
5” 125	125	102	50
5” 140	140	120	50
6”	160	135	50
8”	200	167	30

(**) No caso de CIMDUTO NBR, esses diâmetros são fabricados de acordo com a NBR 15175, embora não estejam incluídos no escopo dessa norma.

CIMDRENO NBR

Duto/tubo flexível corrugado perfurado destinado à **drenagem**, fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e conforme a norma NBR 15073.

- Anelar e perfurado.
- Resistente a compressão, impacto, abrasão e produtos químicos.
- Leve e flexível facilitando o transporte, manuseio e instalação em valas.
- Utilizado para drenagem de solos agrícolas e urbanos em obras de contenção, barragens e loteamentos, aterro, pátios, estacionamentos, rodovias, estádios.
- Combate a erosão e facilita o rebaixamento do lençol freático e rotações de cultura.
- **Acessórios opcionais:** luva de emenda e camisa.

CIMDRENO COMERCIAL

eco friendly

Duto/tubo flexível corrugado perfurado destinado à **drenagem**, fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

- Leve, resistente e fácil de instalar.
- **Acessórios opcionais:** luva de emenda e camisa.

CIMDRENO NBR E COMERCIAL			
Ø Nominal (polegada)	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Fornecimento (rolo/m)
2 ½”	65	50	50
4”	100	80	50
	110	82	50
6”	160	120	50
8”	200	150	30

✓ Não propaga chamas
✓ Super-resistente
✓ Não amassa

ELETRODUTO CORRUGADO

Eletroduto corrugado em PVC, destinado à **proteção de cabos de energia baixa tensão e redes de sinal**, conforme NBR 15465.

Acessório opcional: luva de emenda.

LINHA LEVE

- Flexível e na cor amarela.
- Classe de compressão de 320N/cm².
- Ideal para paredes e uso geral.

LINHA REFORÇADA

- Flexível e na cor laranja.
- Classe de compressão de 750N/cm².
- Ideal para embutir em lajes ou enterrar.

LINHA REFORÇADA TELEFONIA

- Flexível e na cor azul.
- Classe de compressão de 750N/cm².
- Ideal para instalações de sinal (TV, internet, telefone etc.).

ELETRODUTO PLANO

✓ Super-resistente
✓ Não amassa

- Flexível e liso, em Polietileno de Alta Densidade(PEAD).
- Na cor preta com listra ocre.
- Classe de compressão de 750N/cm².
- Uso exclusivo para embutir em lajes ou enterrar.

ELETRODUTO CORRUGADO E PLANO

Ø Nominal (polegada)	Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Fornecimento (rolo/m)	
			Corrugado	Plano
½”	20	15,4	50	—
¾”	25	19	50	100
1”	32	25	25	100

ACESSÓRIOS

	LUVA DE EMENDA	Utilizada para unir lances de dutos ou drenos de mesmo diâmetro. Para o duto corrugado acompanha 2 anéis.
	TAMPÃO EXTERNO/ INTERNO	Ideal para o tamponamento das extremidades do CIMDUTO, impedindo a entrada de elementos indesejáveis.
	FITA DE ADVERTÊNCIA	Sinaliza e protege o CIMDUTO contra escavações indevidas.
	LUVA DE PRESSÃO	Utilizada para unir lances de eletrodutos de mesmo diâmetro.
	CAMISA GEOTÊXTIL	Utilizada para revestir o CIMDRENO e atua como elemento separador e filtrante, evitando o entupimento da dreno.

LABORATÓRIOS INTERNOS

Garantia de qualidade em nossos produtos

Temos laboratórios internos completos dedicados ao controle de qualidade e à realização de todos os ensaios de nossas linhas de produtos, assegurando a excelência e a segurança de nossos processos.

Nossos produtos são homologados pelas principais concessionárias do país, e nosso sistema de gestão da qualidade é certificado pela ISO 9001.

ISO 9001 Certificado

Sistema de Gestão de Qualidade

Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e inovação, temos orgulho em ser uma empresa consolidada no ramo de plásticos, oferecendo **produtos sustentáveis para construção civil e infraestrutura**, com excelência em qualidade e atendimento técnico consultivo e humanizado.
Buscamos, constantemente, **reduzir nosso impacto ambiental** e **fortalecer a economia circular** por meio de iniciativas concretas.

- Reuso da água no processo produtivo, eliminando os desperdícios e preservando os recursos naturais.
- Consumo de energia elétrica de fontes renováveis, garantindo uma produção mais limpa e eficiente.
- Desenvolvimento de linhas de produtos *eco-friendly*, impulsionando a reutilização de materiais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para redução das emissões de carbono.

CONHEÇA NOSSAS OUTRAS LINHAS DE PRODUTOS

Amplo portfólio de produtos para os mais diversos segmentos.

Saneamento: NBR 15.561 - ISO 4427 - DIN 8074/8075 - SABESP NTS 048 - SABESP NTS 194



Mineração: ISO 4427 - DIN 8074/8075

Aterro Sanitário: ISO 4427- DIN 8074/8075

Gás: NBR 14462 - ISO 4437

Industrial: NBR 15561 - ISO 4427 -DIN 8074/8075

Telecomunicações: NBR 14683-1 - NBR 15155-1

Irrigação: NBR ISO 8779 - ISO 4427

Conexões de Compressão fabricadas em PP: ISO 17885

Conexões de Termofusão fabricadas em PE 100: NBR 15593 - ISO 4427-3

Conexões de Eletrofusão fabricadas em PE 100: ISO 4427-3

Ecodren: DNIT 094

Ecosan: NBR ISO 21138

CIMFLEX® Sua obra sustentável

CIMFLEX Ind. e Com. de Plásticos Ltda.

Matriz - Fábrica
Rua Antônia Sampaio, 61 | Pq. Industrial II
Tel.: (44) 3266-6846 | Maringá/PR
Filial II - CD
Rua da Boiada, 75 | Galpão 1
Tel.: (11) 4595-7548 | Franco da Rocha/SP
Filial IV - Fábrica
Rua Gastone Lamon, 241 | Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti | Tel.: (44) 3266-6846 | Maringá/PR

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@cimflex
cimflex
cimflex

cimflex.com.br

CENTRAL DE VENDAS
0800 710 0022
vendas@cimflex.com.br

Abril/2025