CIMFLEX®
Sua obra sustentável

ecoSAN

Tubo PEAD corrugado de parede dupla para esgotamento sanitário e drenagem pluvial NBR ISO 21138

ISO 9001 Certificado

ECOSAN - Tubo de parede dupla, interna lisa e externa corrugada anelar, produzido em PEAD (polietileno de alta densidade) por processo de extrusão, conforme Norma NBR ISO 21138/2021.

- Fornecido na cor preta e em barras de 6 metros com sistema ponta-bolsa-anel (estanqueidade).
- Destinado às redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial para condução de grande volume de água ou esgoto por gravidade, com alta vazão e velocidade.
- Série DN/DI, Classe de Rigidez de 4000 ou 8000 Pa (SN 4 ou 8) conforme ISO 9969, com coeficiente de Manning de 0,010 (rugosidade).
- Maior vida útil, mais leve e flexível, facilidade de manuseio e instalação.

CONHEÇA NOSSA LINHA DE ACESSÓRIOS

Fabricados a partir de seções do próprio tubo, garantindo estanqueidade e resistência.

- ***Curvas, "T", joelho** e outros (sob consulta).*

TABELA DE MEDIDAS*			
Diâmetro Nominal	Classe de Rigidez	Tubo	Bolsa
DN/DI (mm)	SN (KN/m² ou Kpa)	DE (mm)	DEB (mm)
250	4 ou 8	289	324
300	4 ou 8	346,2	382
400	4 ou 8	462,6	501
500	4 ou 8	579	624
600	4 ou 8	695	723
800	4 ou 8	926	976
1000	4 ou 8	1154	1212
1200	4 ou 8	1400	1418

(*) Os dados podem sofrer alterações, sem aviso prévio.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES		
Rodovias/Ferrovias	Pátios/Estacionamentos	Barragens e Diques
Portos/Aeroportos	Agrícola	Drenagem Esportiva
Aterros Sanitários	Canais	Drenagem Pluvial
Mineração	Obras de Contenção	Esgotamento Sanitário

REQUISITOS MECÂNICOS		
Característica	Requisito	Método de Emissão
Junta elástica e ponta bolsa com anel de vedação	Estar em conformidade ABNT NBR 21138-3	EN 1277
Classe de rigidez	Deve ser maior ou igual ao SN Nominal	ISO 9969
Resistência ao impacto	Resistir ao impacto sem apresentar falhas (TIR = 10%)	ISO 3127
Resistência ao calor	Não apresentar fissuras, bolhas ou delaminações	ISO 12091
Desempenho da junta elástica com compressão diametral e/ou deflexão angular	Pressão hidrostática 0,05 bar	EN 1277
	Pressão hidrostática 0,5 bar	
	Vácuo 0,3 bar	

CIMFLEX Sua obra sustentável

CIMFLEX Ind. e Com. de Plásticos Ltda.

Matriz - Fábrica
Rua Antônia Sampaio, 61 | Pq. Industrial II
Tel.: (44) 3266-6846 | Maringá/PR
Filial II - CD
Rua da Boiada, 75 | Galpão 1
Tel.: (11) 4595-7548 | Franco da Rocha/SP
Filial IV - Fábrica
Rua Gastone Lamon, 241 | Pq. Cid. Indl. Felizardo Meneguetti | Tel.: (44) 3266-6846 | Maringá/PR

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS
@cimflex
cimflex
cimflex
cimflex.com.br

CENTRAL DE VENDAS
0800 710 0022