



Flange de Descarga / Discharge Flange
DN300 PN10 ISO 2531 / NBR 7675

Flange de Sucção / Suction Flange
DN300 PN10 ISO 2531 / NBR 7675

Vista Inferior / Bottom View

- NOTAS**
1- Para cotas que envolvem os flanges, considerar norma ISO 2531 / NBR 7675.
2 - Para cotas gerais, considerar tolerância de +/- 3mm.

- NOTES**
1- Para cotas que envolvem os flanges, considerar norma ISO 2531 / NBR 7675.
2 - For general dimensions, consider a tolerance of +/- 3mm.

			DESCRIÇÃO / Description:			TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS NOT INDICATED TOLERANCES (DIN 7168-m)			
			M1-305 Carc 225S (75 100 125CV 60Hz; 60 75CV 50Hz) REV00 (Config 1: Ferro Fundido / Cast Iron)			Dimensões / Dimensions (mm)			
						< 6 ± 0,1		< 10° ± 1°	
						>6-30 ± 0,2		>10-50 ± 30°	
						>30-120 ± 0,3		>50-120 ± 20°	
						>120-400 ± 0,5		>120-400 ± 10°	
						>400-1000 ± 0,8		>400 ± 5°	
						REV: 00			