


Flange de Descarga / Discharge Flange
DN300 PN16 ISO 2531 / NBR 7675

Flange de Sucção / Suction Flange
DN300 PN16 ISO 2531 / NBR 7675

NOTAS
1- Para cotas que envolvem os flanges, considerar norma ISO 2531 / NBR 7675.
2 - Para cotas gerais, considerar tolerância de +/- 3mm.

NOTES
1- Para cotas que envolvem os flanges, considerar norma ISO 2531 / NBR 7675.
2 - For general dimensions, consider a tolerance of +/- 3mm.

			DESCRIÇÃO / Description:			TOLERÂNCIAS NÃO INDICADAS NOT INDICATED TOLERANCES (DIN 7168-m)				
						Dimensões / Dimensions (mm)				
			M1-335 Carc 225S (125 150CV 60Hz; 100 125CV 50Hz) Config 1: Ferro Fundido / Cast Iron Sensor Standard			< 6		± 0,1	< 10°	± 1°
						>6-30		± 0,2	>10-50	± 30'
			>30-120		± 0,3	>50-120	± 20'			
			>120-400		± 0,5	>120-400	± 10'			
			>400-1000		± 0,8	>400	± 5'			
Nome Name	Projetado Designed	Desenhado Drawn	Aprovado Approved	Material	Peso / Weight:	Código de Peça / Part Number:			REV:	
					835 kg					
Data Date	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	--			00			