

# C++プログラミングI

- 第9回：構造体 (struct)
- 担当：二瓶芙巳雄

# 構造体とは

- ユーザ定義型：ユーザが作成できるデータ型
- 任意の型の要素をまとめられる
  - 配列は同じ型の要素を並べたもの
- 要素ごとに名前をつけ、その名前で要素を指定
  - 配列は自動でつけられた番号で要素を指定
- `struct`：構造体を定義するときの予約語
- `MyType` は定義した構造体名
  - ※構造体名は何でもOK. その構造体の用途をよく表すものを名付けましょう.
  - 構造体名は単語の1文字目を大文字にする習慣がある
- 構造体の要素を**データメンバ**と呼ぶ

```
1  #include <iostream>
2
3  // 構造体定義の例
4  struct MyType {
5      int    x;
6      double y;
7      bool   z;
8  };
9
10 int main() {
11     // MyType 型の変数 a, b を宣言
12     MyType a;
13     MyType b;
14
15     // a が持つデータメンバ x にアクセス
16     a.x = 10;
17     std::cout << a.x << "";
18 }
```

# 構造体定義の注意

- 閉じ波括弧（`}`）後のセミコロン（`;`）は必須

```
1  struct Point {  
2      int    x;  
3      double y;  
4  }; // <- セミコロン必須！
```

- 定義と同時に変数宣言ができるため

```
1  struct T {  
2      int    x;  
3      double y;  
4  } a;
```

- `struct T {...} a;`
- 赤い部分を型名と考えれば、`int x;` と同じ形式

# 構造体変数の基本

- データメンバのアクセスには **ドット演算子** `.` を使う
- 構造体変数は代入が可能
- `cin` / `cout` でデータメンバを入出力する場合は、個別メンバの指定が必要

```
% ./a.out  
John, 36  
Jane, 35
```

```
1  struct Staff {  
2      std::string name;  
3      int age;  
4  };  
5  
6  int main() {  
7      Staff x, y;  
8      x.name = "John";  
9      x.age = 36;  
10  
11     y = x; // 変数の代入  
12     std::cout << y.name << ", "  
13               << y.age << "\n";  
14  
15     y = {"Jane", 35}; // 値リストの代入  
16     std::cout << y.name << ", "  
17               << y.age << "\n";  
18 }
```

# 構造体の配列

- 配列は同じ型の要素の並び
  - 構造体を並べても良い
- 配列内のメンバへのアクセス
  1. 先に添字で配列の要素を指定 ( `list[i]` )
  2. ドット演算子で構造体のメンバを指定 ( `list[i].name` )

```
% ./a.out
i==0: John, 36
i==1: Jane, 35
i==2: Joe, 24
```

```
1  struct Staff { std::string name; int age; };
2
3  int main() {
4      Staff x, y;
5      x.name = "John";
6      x.age = 36;
7      y = {"Jane", 35}; // 値リストの代入
8
9      std::vector<Staff> list(3);
10     list[0] = x;
11     list[1] = y;
12     list[2] = {"Joe", 24};
13
14     for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
15         std::cout << "i==" << i << ": "
16                 << list[i].name << ", "
17                 << list[i].age << "\n";
18     }
19 }
```

# 構造体変数の初期化

- 変数宣言と同時に初期化指定が可能
- 波括弧内をカンマで区切って要素を指定
  - 配列の初期化と類似
- 範囲 `for` 文の変数(`e`)をリファレンス `&` で指定している点に注意
  - ※ このプログラムにおける `auto` は `Employee`

```
1  struct Employee{
2      string name;
3      int age, salary;
4  };
5
6  int main() {
7      Employee x {"John", 38, 300};
8      Employee y {x};
9
10     vector<Employee> d {
11         {"Robert", 23, 220},
12         {"David", 17, 180}
13     };
14     vector<Employee> s {x, y};
15
16     for (const auto& e : s)
17         std::cout << e.name << ": " << e.salary << "\n";
18 }
```

# データメンバのデフォルト値

- 組み込み型の局所変数の初期値に注意
- 初期値を指定しないと値は不定
- 構造体変数も同じ扱い
- 定義時にデフォルト値を指定できる

```
1  struct Type1 {  
2      string name {"none"};  
3      int x{10};  
4      int y{};  
5  };  
6  
7  int main() {  
8      Type1 a;  
9      std::cout << a.name << ": "  
10                 << a.x << " "  
11                 << a.y << "\n";  
12  }
```

```
% ./a.out  
none: 10 0
```

# 構造体や配列を要素に持つ構造体

- 構造体データメンバの型は任意
  - 基本データ型、他の構造体、配列
- 初期化や要素指定も組み合わせで行う
  - 配列や構造体をメンバに持つならば `{{...}}` の形
  - メンバ指定も `.` と `[]` が並ぶ

```
% ./a.out  
a c
```

```
1  struct Point    {  
2      string nm;  
3      int x{}, y{};  
4  };  
5  struct Triangle{  
6      string nm;  
7      Point A, B, C;  
8  };  
9  struct Hexagon {  
10     string nm;  
11     std::vector<Point> pt;  
12 };  
13  
14 int main() {  
15     Triangle t { "T", {"a",0,0}, {"b",3,0}, {"c",2,2} };  
16     Hexagon h {  
17         "H1",  
18         {  
19             {"a",0,0}, {"b",3,0}, {"c",4,2},  
20             {"d",4,6}, {"e",3,6}, {"f",0,4}  
21         }  
22     };  
23     std::cout << t.A.nm << " " << h.pt[2].nm << "\n";  
24 }
```



# 構造体の役割：コードの冗長さを解決

- ポケモンごとに「名前, 体力, 攻撃力, 防御力」をプログラム上で表現したい

```
1  int main(){
2      std::string pikachu_name{ "pikataro" };
3      int pikachu_hp {35};
4      int pikachu_atk {55};
5      int pikachu_def {40};
6
7      std::string evee_name{ "evejiro" };
8      int evee_hp {55};
9      int evee_atk {55};
10     int evee_def {50};
11
12     std::cout << "pikachu (hp): " << pikachu_hp << "\n";
13     std::cout << "evee (hp): " << evee_hp << "\n";
14     return 0;
15 }
```

```
1  struct Pokemon {
2      std::string name;
3      int hp, atk, def;
4  };
5
6  int main(){
7      Pokemon pikachu { "pikataro", 35, 55, 40 };
8      Pokemon evee { "evejiro", 55, 55, 50 };
9
10     std::cout << "pikachu (hp): " << pikachu.hp << "\n";
11     std::cout << "evee (hp): " << evee.hp << "\n";
12     return 0;
13 }
```

- ポケモンの数×4 ( name , hp , atk , def )の変数
  - 将来的に管理できなくなることは明らか
- 構造体を使用して書き改めることが可能

- 構造体として `Pokemon` を自作
- `pikachu.hp` で, 構造体 `Pokemon` の変数 `pikachu` の `hp` を参照

# 構造体の配列

- ポケモンは複数匹手持ちにできる
  - このような事象を表現するのに配列は最適

```
% ./a.out
lead pokemon: pikataro
0: pikataro
1: evejiro
2: mewsaburo
```

```
1  struct Pokemon {
2      std::string name;
3      int hp, atk, def;
4  };
5
6  int main(){
7      Pokemon pikachu { "pikataro", 35, 55, 40 };
8      Pokemon evee { "evejiro", 55, 55, 50 };
9      Pokemon mew { "mewsaburo", 100, 100, 100 };
10
11     std::vector<Pokemon> team {
12         pikachu, evee, mew
13     };
14
15     std::cout << "lead pokemon: " << team[0].name << "\n";
16
17     for( int i = 0; i < team.size(); i++ ) {
18         std::cout << i << ": " << team[i].name << "\n";
19     }
20
21     // 範囲for文も使用可能
22     // for( const Pokemon& poke : team ) {
23     //     std::cout << poke.name << "\n";
24     // }
25     return 0;
26 }
```

# 構造体を有する構造体

- ポケモンは「わざ (Move)」を覚えられる
  - 「わざ」はタイプとダメージ量で定義される

```
% ./a.out
thunder: Thunderbolt 90
pika move: Thunderbolt 90
pikataro Thunderbolt
evejiro Tackle
```

```
1  struct Move {
2      std::string name;
3      int damage;
4  };
5
6  struct Pokemon {
7      std::string name;
8      int hp, atk, def;
9      Move move;
10 };
11
12 int main(){
13     Move thunder { "Thunderbolt", 90 };
14     Pokemon pikachu { "pikataro", 35, 55, 40, thunder };
15     Pokemon evee { "evejiro", 55, 55, 50, { "Tackle", 40 } };
16
17     std::cout << "thunder: " << thunder.name << " "
18               << thunder.damage << "\n";
19     std::cout << "pika move: " << pikachu.move.name << " "
20               << pikachu.move.damage << "\n";
21
22     std::vector<Pokemon> team { pikachu, evee };
23     for( int i = 0; i < team.size(); i++ )
24         std::cout << team[i].name << " " << team[i].move.name << "\n";
25 }
```

# 構造体の配列を有する構造体

- ポケモンは「わざ (Move)」を複数覚えられる

```
% ./a.out
name: pikataro
Thunderbolt 90
Tackle 40
name: evejiro
Tackle 40
Bite 60
```

```
1  struct Move {
2      std::string name;
3      int damage;
4  };
5
6  struct Pokemon {
7      std::string name;
8      int hp, atk, def;
9      std::vector<Move> moves;
10 };
11
12 int main(){
13     Move thunder { "Thunderbolt", 90 };
14     Move tackle { "Tackle", 40 };
15     Pokemon pikachu { "pikataro", 35, 55, 40, { thunder, tackle } };
16     Pokemon evee { "evejiro", 55, 55, 50, { tackle, { "Bite", 60 } } };
17
18     std::vector<Pokemon> team { pikachu, evee };
19     for( int i = 0; i < team.size(); i++ ) {
20         std::cout << "name: " << team[i].name << "\n";
21
22         for( int j = 0; j < team[i].moves.size(); j++ ) {
23             std::cout << team[i].moves[j].name << " "
24                 << team[i].moves[j].damage << "\n";
25         }
26     }
27 }
```

# 値渡し引数と戻り値

- 構造体の関数への引数は**値渡し**（実引数の値が仮引数にコピーされる）
- 戻り値も全要素のコピーとなる
- 関数の戻り値は一つだけ。複数の値をまとめた構造体を戻り値にすれば、複数の値を返却可能

```
% ./a.out
input x, y: 3 5
Point: (3, 5)
Point: (10, 20)
```

```
1  struct Point { int x{}, y{}; };
2
3  Point input() {
4      std::cout << "input x, y: ";
5      Point p;
6      std::cin >> p.x >> p.y;
7      return p;
8  }
9
10 void output(Point g) {
11     std::cout << "Point: ("
12                 << g.x << ", " << g.y << ")\n";
13 }
14
15 int main() {
16     Point a { input() };
17     output( a );
18     output( {10, 20} );
19 }
```

# 良くない例

- 10001個の要素をもつ構造体を100000回、足している。→ 10001個のデータコピーが100000回発生

```
1  struct Data { string n; vector<double> d; };
2
3  double sum(Data x) {
4      double s {};
5      for (auto e: x.d)
6          s += e;
7      return s;
8  }
9
10 int main() {
11     Data a { "abc", vector<double>(10000,1.5) };
12     double x {};
13     for (int i = 0; i < 100000; i++)
14         x += sum(a);
15     cout << x << "\n";
16 }
```

# 構造体の リファレンス引数

- リファレンス引数の受け渡し時のオーバーヘッドは小さい
- 実引数の更新あり：`void f(T& x) {...}`
- 実引数の更新なし：`void f(const T& x) {...}`

```
% ./a.out  
X,3,5
```

```
1  struct Point {  
2      string name;  
3      int x{}, y{};  
4  };  
5  
6  void update(Point& p) {  
7      p.x += 2;  
8      p.y += 3;  
9  }  
10  
11 void print(const Point& p) {  
12     cout << p.name << ", " << p.x << ", " << p.y << "\n";  
13 }  
14  
15 int main() {  
16     Point a = {"X", 1, 2};  
17     update( a );  
18     print( a );  
19 }
```

# メンバの取り出し

## ■ 構造化バインディング(c++17)

```
% ./a.out  
John 10  
John 10  
Johnson 10
```

```
1 struct Staff {  
2     string first_name;  
3     int total_year;  
4 };  
5  
6 int main() {  
7     // ドット演算子 . でアクセスする場合  
8     Staff john {"John", 10};  
9     std::cout << john.first_name << " "  
10        << john.total_year << "\n";  
11  
12     // 構造化バインディングによるデータメンバの値のコピー  
13     auto [n, y] {john};  
14     std::cout << n << " " << y << "\n";  
15  
16     // 構造化バインディングによるデータメンバのリファレンス  
17     auto& [nm, ty] {john};  
18     nm += "son";  
19     std::cout << john.first_name << " "  
20        << john.total_year << "\n";  
21 }
```



# メンバ取り出しの応用

- 構造体を返す関数 → 複数の値を返すことが可能
- 範囲 `for` 文をシンプルに表現

```
% ./a.out
input: alice 2
staff: alice 2
(John, 5)
(Jane, 8)
(James, 3)
```

```
1  struct Staff {
2      string first_name;
3      int total_year;
4  };
5
6  Staff get() {
7      std::cout << "input: ";
8      string n; int y;
9      std::cin >> n >> y;
10     return {n, y};
11 }
12
13 int main() {
14     auto [a, b] { get() }; // 関数の結果
15     std::cout << "staff: " << a << " " << b << "\n";
16
17     std::vector<Staff> list {
18         {"John", 5},
19         {"Jane", 8},
20         {"James", 3}
21     };
22     for (auto [n, y] : list)
23         std::cout << "(" << n << ", " << y << ") \n";
24 }
```

## std::pair

- 任意の二つのデータを組み合わせる
- `<utility>` ヘッダファイルをインクルード
- `std::pair` は名前空間 `std` に定義済み
  - 構造体の定義は不要
  - `first` と `second` がデータメンバ
  - 構造化バイndenディングの使用で簡潔に記述
- ※ `std::pair` はデータメンバを2つしか持てない構造体と言えられる
  - 二つのデータメンバを有するだけの構造体の定義をさぼりたいときに使う

```
1  #include <utility>
2
3  int main() {
4      std::pair<int,double> p1 {10, 1.5};
5      std::cout << p1.first << " "
6                  << p1.second << "\n";
7
8      std::pair p2 {20, 2.5};
9      auto [i, d] {p2};
10     std::cout << i << " " << d << "\n";
11 }
```

```
% ./a.out
10 1.5
20 2.5
```

# std::pair の使用例

- std::pair を返す関数
  - 成功の有無
  - 成功時の結果

```
% ./a.out
10 20
(10, 20)
% ./a.out
hello c++
error!
```

```
1  struct Point {
2      int x{}, y{};
3  };
4
5  auto input() {
6      Point p;
7      // 入力に成功していれば true, 失敗していれば false
8      bool f {cin >> p.x >> p.y};
9
10     // first: 入力の成功 or 失敗
11     // second: 成功していた場合のPoint
12     return std::pair{ f, p };
13 }
14
15 int main() {
16     if (auto [f, p] { input() }; !f) cout << "error\n";
17     else cout << "(" << p.x << ", "<< p.y << ")\n";
18
19     // ↑ の二行は ↓ と等価
20     // auto [f, p] { input() };
21     // if (!f) cout << "error\n";
22     // else cout << "(" << p.x << ", "<< p.y << ")\n";
23 }
```

# 構造体の `cin` / `cout` 対応

- 構造体変数をそのまま `cout` / `cin` できたら便利 → 特別な関数を作って設定する
  - 第一引数の型：入力の場合は `istream&` , 出力の場合は `ostream&`
  - 第二引数の型：対応させたい構造体
  - 戻り値の型：第一引数の型. `return` には第一引数の変数を指定.
  - ※ パターンなので覚えましょう
- C++では既存の演算子の機能を拡張できる

```
% ./a.out
(Alice, 22)
Bob 31
(Bob, 31)
```

```
1  struct Staff {
2      string name;
3      int age{};
4  };
5
6  // 構造体を std::cin などに対応させるための関数定義
7  // 第二引数はconstをつけない
8  std::istream& operator>>(std::istream& in, Staff& s) {
9      return in >> s.name >> s.age;
10 }
11
12 // 構造体を std::cout などに対応させるための関数定義
13 // 第二引数はconstをつけるとうい
14 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Staff& s) {
15     return out << "(" << s.name << ", " << s.age << ")";
16 }
17
18 int main() {
19     Staff staff { "Alice", 22 };
20     std::cout << staff << "\n";
21
22     std::cin >> staff;
23     std::cout << staff << "\n";
24 }
```

## 補足： `operator>>` と `operator<<` の戻り値について

- `std::ostream` の変数は、`<<` 演算子によって内部の状態が変わる
  - 例) `std::cout << "hello"` と書くと、`std::cout` の内部状態が更新される
- `operator<<` の関数では、状態が変わった後の `std::ostream` の変数を返却すればOK

```
1  // ①以下のような表現でもよいし，
2  std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Staff& s) {
3      return out << "(" << s.name << ", " << s.age << ")";
4  }
5
6  // ②以下のような表現でもよい
7  std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Staff& s) {
8      out << "(" << s.name;
9      out << ", " << s.age;
10     out << ")";
11     return out;
12 }
```

# 構造体変数の 比較演算子

- 構造体変数はそのままでは比較できない
- 比較演算子を関数により設定する
  - 二つのconstリファレンス引数
  - `bool` を戻り値

```
% ./a.out  
NOT equal.  
p is greater than q.
```

```
1  struct Point { int x{}, y{}; };  
2  
3  bool operator==(const Point& a, const Point& b) {  
4      return a.x == b.x && a.y == b.y;  
5  }  
6  
7  bool operator<(const Point& a, const Point& b) {  
8      return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.y < b.y);  
9  }  
10  
11 int main() {  
12     Point p{0, 0}, q{1, 0};  
13     if( p == q ) std::cout << "equal.\n";  
14     else std::cout << "NOT equal.\n";  
15  
16     if( p < q ) std::cout << "p is greater than q.\n";  
17     else std::cout << "p is NOT greater than q.\n";  
18 }
```

# 比較演算子の特徴

- 比較演算子は6種類が揃っている方が良い
- 小なり(<)だけで他の演算も表せる
- 演算子を設定する場合もこれに従うべき
- `C++20` では自動生成する機能が追加された

演算子 代替の計算

<code>a==b</code>	<code>!(a&lt;b) &amp;&amp; !(b&lt;a)</code>
-------------------	---

<code>a!=b</code>	<code>(a&lt;b)    (b&lt;a)</code>
-------------------	-----------------------------------

<code>a&lt;=b</code>	<code>!(b&lt;a)</code>
----------------------	------------------------

<code>a&gt;b</code>	<code>b&lt;a</code>
---------------------	---------------------

<code>a&gt;=b</code>	<code>!(a&lt;b)</code>
----------------------	------------------------

# 比較演算子の実装の具体例

- まずは `operator<` を定義する。その後は比較演算子 `<` を使用して、ほかの比較演算子も実装する。
  - ※ `operator<` には構造体の変数の比較のための条件を書くが、それ以外はコピーで作ってよい
- `==` と `!=` は演算が複雑なので `<` 演算子とは別に作成してもよいかもしれない

```
1  struct Student { std::string name; int id; };
2
3  bool operator<(const Student& a, const Student& b) { return a.id < b.id; }
4  bool operator>(const Student& a, const Student& b) { return b < a; }
5  bool operator==(const Student& a, const Student& b) { return !(a < b) && !(b < a); }
6
7  int main() {
8      Student x {"x", 0}, y {"y", 1};
9
10     cout << std::boolalpha << (x < y) << "\n"; // true
11     cout << std::boolalpha << (x > y) << "\n"; // false
12     cout << std::boolalpha << (x == y) << "\n"; // false
13 }
```

演算子 代替の計算

`a==b`    `!(a<b) && !(b<a)`

`a!=b`    `(a<b) || (b<a)`

`a<=b`    `!(b<a)`

`a>b`    `b<a`

`a>=b`    `!(a<b)`