

# Lezione\_14\_DeA

[La parte precedente è la risoluzione di esercizi sugli alberi]

---

## 5. Priority queue

### 5.1. Entry

Una *Entry* è una coppia (chiave, valore), dove la chiave proviene da un dominio  $K$  e il valore da un dominio  $V$ .

```
public interface Entry<K,V> {  
    /** Returns the key of the entry */  
    K getKey();  
    /** Returns the value of the entry */  
    V getValue();  
}
```

#### 5.1.1. Esempio

$\text{Entry} \equiv \text{STUDENTE} \begin{cases} \text{key} = \text{numero matricola} \\ \text{value} = \text{info come anagrafica, esami, ecc.} \end{cases}$

## 5.2. Priority Queue - definizione

Una *Priority Queue* è una collezione di entry le cui chiavi rappresentano *priorità* e provengono da un universo totalmente ordinato  $K$ .

Come tipo di dato astratto, la Priority Queue deve permettere di *trovare/rimuovere la entry di massima priorità* e *inserire una nuova entry*.

Le chiavi delle entry *non* sono necessariamente distinte.

Convenzionalmente si assume che più piccolo è il valore della chiave e più alta è la priorità, ma vedremo anche utilizzi in cui vale l'opposto.

```
public interface PriorityQueue<K,V> {  
    int size();  
    boolean isEmpty();  
    /** Inserts and returns a new entry (key,value) */  
}
```

```

Entry<K,V> insert(K key, V value);

/** Returns an entry with min key, without removing it */
Entry<K,V> min();

/** Returns and removes an entry with min key */
Entry<K,V> removeMin();

}

```

### ❗ Osservazione

Se esistono più entry con chiave minima, `min` e `removeMin` ne restituiscono (e `removeMin` ne rimuove) una arbitraria.

## 5.2.1. Esempio

Le seguenti sono una sequenza di operazioni a partire da una Priority Queue vuota.

Operazione	Output	Priority Queue risultante
<code>insert(5,A)</code>	<code>(5,A)</code>	<code>(5,A)</code>
<code>insert(9,C)</code>	<code>(9,C)</code>	<code>(5,A)(9,C)</code>
<code>insert(3,B)</code>	<code>(3,B)</code>	<code>(5,A)(9,C)(3,B)</code>
<code>insert(7,D)</code>	<code>(7,D)</code>	<code>(5,A)(9,C)(3,B)(7,D)</code>
<code>min()</code>	<code>(3,B)</code>	<code>(5,A)(9,C)(3,B)(7,D)</code>
<code>removeMin()</code>	<code>(3,B)</code>	<code>(5,A)(9,C)(7,D)</code>
<code>size()</code>	<code>3</code>	<code>(5,A)(9,C)(7,D)</code>
<code>isEmpty()</code>	<code>FALSE</code>	<code>(5,A)(9,C)(7,D)</code>

### 🔗 Applicazioni delle Priority Queue

- Algoritmo di Dijkstra per trovare i cammini minimi su un grafo;
- Pattern discovery;
- Scheduling di processi in sistema operativo o di richieste di banda nelle reti in base a priorità per garantire QoS;
- Simulazione discreta a eventi.