

Typy

- motto: *každý slušný programovací jazyk je typovaný*
- napriek tomu, mnoho beztypových jazykov sa teší veľkej obľube (Basic, PHP, Prolog, Smalltalk, Scheme, Python, Ruby, ...)
- typy však obmedzujú programátora v písaní nezmyselných konštrukcií,
- ich úlohou je v čase kompilácie odhaliť chyby, ktoré by sa objavili v run-time (možno..., ak by tou vetvou išli)
- typy obmedzujú vyjadrovaciu (event. výpočtovú ?) silu jazyka (True or False)?

Dnes bude:

- jednoduchý typovaný λ -calcul (Simply typed lambda calculus - F1)
 - rozdiel medzi type-checking a type-inference
 - unifikácia ako nástroj riešenia typových rovníc
- Curry-Howardov izomorfizmus
- zložitejšie typovacie systémy (Hindley-Millner a F2)



Jednoduchý typovaný λ -calcul

Základná neformálna predstava o typoch:

- Typy sú základné a funkčné-funkcionálne:
 - základné: A, B, \dots
 - funkcionálne: $t_1 \rightarrow t_2$

Pravidlá (2 intuitívne):

- Aplikácia: ak $M:t_1 \rightarrow t_2$, $N:t_1$, potom $(M\ N):t_2$
- Abstrakcia: ak $x:t_1$, $M:t_2$, potom $(\lambda x.M):t_1 \rightarrow t_2$
- Konvencia:
operátor funkčného typu \rightarrow je asociatívny doprava (ako v Haskell):
 - $t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3 = t_1 \rightarrow (t_2 \rightarrow t_3)$

λ -Termy (LExp) Typy

Definujeme reláciu $\Gamma \vdash t : \alpha$, znamená, že λ -term t je v kontexte Γ typu α
 Kontext Γ obsahuje informáciu o typoch premenných $x : \alpha$,
 Kontext Γ je zoznam/množina tvaru $[(String, Type)]$

$$\{x:a\}:\Gamma \vdash x:a$$
$$\frac{\{x:a\}:\Gamma \vdash N:\beta}{\Gamma \vdash (\lambda x.N):a \rightarrow \beta}$$
$$\frac{\Gamma \vdash M:a \rightarrow \beta, \Gamma \vdash N:a}{\Gamma \vdash (M \ N):\beta}$$
$$\Gamma \vdash n:\text{Int}$$
$$\Gamma \vdash + : \text{Int} \rightarrow \text{Int} \rightarrow \text{Int}$$


Tipujeme typy

S intuitívnou predstavou o typoch sa (bezhlavo) vrhnime do typovania výrazov:

- k rovnakým premenným napíšme rovnaké typové dekorácie (grécke písmená v hornom indexi)
- typovacími pravidlami propagujeme na abstrakcie a aplikácie

- $I = \lambda x.x$
 - $(\lambda x^a.x^a)^\beta$, potom $\beta = a \rightarrow a$
- $K = \lambda x.\lambda y.x$
 - $(\lambda x^a.\lambda y^\beta.x^a)^\delta$, potom $\delta = a \rightarrow \beta \rightarrow a$
- $((\lambda x.x)y)$
 - $((\lambda x^a.x^a)^\beta y^\delta)$, potom $\beta = a \rightarrow a$, $\delta = a$
 - $((\lambda x^a.x^a)^{a \rightarrow a} y^a)^a$
- $S = \lambda x.\lambda y.\lambda z.((x z) (y z))$
 - $\lambda x^a y^\beta z^\delta.[(x^a z^\delta)^\eta (y^\beta z^\delta)^\varepsilon]^\theta$, $a = \delta \rightarrow \eta$, $\beta = \delta \rightarrow \varepsilon$, $\eta = \varepsilon \rightarrow \theta$
 - $x:a = \delta \rightarrow (\varepsilon \rightarrow \theta)$, $y:\beta = \delta \rightarrow \varepsilon$, $z:\delta$
 - $(\delta \rightarrow (\varepsilon \rightarrow \theta)) \rightarrow (\delta \rightarrow \varepsilon) \rightarrow \delta \rightarrow \theta$, výsledok je typu θ
- $\omega = \lambda x.(x x)$
 - $\lambda x^a.(x^a x^a)^\beta$, potom $a = ? a \rightarrow \beta$, ... asi nemá riešenie...

Sústava rovníc





Vlastnosti F_1

- niektoré λ -termy nie sú otypovateľné, $Y = \lambda f.(\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x)) :-)$ ☹
 - dôvod: podobne ako $\lambda x.(x x)$ – tzv. *self-application*,
 - neformálne: sústava zodpovedajúcich typových rovníc nemá riešenie
- Church-Rosserova vlastnosť platí aj pre typovaný λ -kalkul ☺
 - typované λ -termy sú pomnožinou lambda termov, a β -redukcia je rovnaká
- typovaný λ -kalkul je silne normalizovateľný = noetherovský = neexistuje nekonečné odvodenie ☺
 - dokázané až 1966-1968, a to $\geq 6x$.
 - Dôkaz: napr. v H. Barendregt – Lambda Calculus, Its Syntax and Semantics
- Dôsledok:
 - žiaden operátor pevného bodu nie je otypovateľný, $X = F X = F (F X) = F (F (F X)) \dots$
- F_1 nemá nekonečný výpočet, cyklus/rekurziu, pevný bod, nie je Turing complete
- Dôsledok:
 - jednoducho-otypovateľný λ -kalkul nemá žiaden fix-point operátor.



Normálne formy

(stupeň termu)

Cieľ: typovaný λ -term má normálnu formu = neexistuje nekonečné odvodenie

- **stupeň typu :**

- pre základné: A, B, \dots je 1,
- pre funkcionálne: $\alpha \rightarrow \beta$ je $1 + \max(\text{stupeň } \alpha, \text{stupeň } \beta)$

- **stupeň redexu :**

- $[(\lambda x^\alpha. M^\beta)^\alpha \rightarrow^\beta N^\alpha]^\beta$ je stupeň typu $(\alpha \rightarrow \beta)$

- **stupeň termu M :**

- 0 ak neobsahuje redex,
- max.stupeň redexu v M

Lemma (stupeň po substitúcii/redukcii):

- **stupeň termu $M[x^\alpha:N] \leq \max(\text{stupeň } M, \text{stupeň } N, \text{stupeň } \alpha)$**

- redexy v $M[x^\alpha:N]$ sú v M , resp. N , resp. ak v M je podterm niekde tvaru $(x Q)$ a za N dosadíme $N = \lambda y.P$, tak vznikne nový redex $((\lambda y.P) Q)$
- $\alpha = \beta \rightarrow \eta, Q :: \beta, (x Q) :: \eta, \lambda y.P :: \alpha = \beta \rightarrow \eta, y :: \beta, P :: \eta$
- $\text{stupeň } (x Q) = \text{stupeň } (\beta \rightarrow \eta) = \text{stupeň } ((\lambda y.P) Q)$



Normálne formy

(konečné odvodenie)

Veta: typovaný λ -term má normálnu formu

Nájdeť R je redex v M maximálneho stupňa, ktorý obsahuje len redexy ostro menších stupňov, t.j.

- je taký,
 - stupeň $M = \text{stupeň } R$,
 - R už neobsahuje redexy stupňa ($\text{stupeň } R$), ... ale len menšie !
-
- Pri β -redukcii redexu R v M sa redexy
 - mimo R nezmenia,
 - vnútri R sa nahradia sa inými, ale stupeň termu M nevzrastie (vid' lemma),
 - R zmizne a je nahradený redexami s menším stupňom.

Dôsledok: β -redukciou nevzrastie stupeň termu a klesne počet redexov max.stupňa

Takže dvojica (stupeň M , počet redexov stupňa M) klesá v lexikografickom usporiadaní...

Keďže je to dobre usporiadanie, nemôže existovať nekonečná postupnosť.

Type checking vs. inference

```
data LExp = LAMBDA String LExp |  
  ID String |  
  APL LExp LExp |  
  CON String | CN Integer  
  deriving(Show, Read, Eq)
```

```
data Type =  
  TInteger |  
  Tvar Integer |  
  Type :→ Type  
  deriving(Show, Read, Eq)
```

`checkType :: LExp → Type → Bool`

Problém (rozhodnuteľný):

- `checkType (A B) T2 = checkType A (T1 → T2) && checkType B T1`
- nevieme, ako uhádnuť typ T₁ ???

`typeInference :: LExp → Maybe Type` = (Just Type | Nothing)

Problém (rozhodnuteľný) :

- `inferType (λx.M) = T1 → (inferType M)`
- ako zistiť typ premennej x viazanej v λ-abstrakcii, teda T₁ ???

`inhabitation :: Type → Maybe LExp` = (Just LExp | Nothing)

Problém (rozhodnuteľný) :

- ako zistiť term M predpísaného typu ?

Anotácie premenných

(typovaný λ -kalkul podľa Churcha)

Termy

$t ::= x \mid \lambda x:\mathbf{a}.t \mid (t\ t) \mid n \mid +$

- ak $x:T_1$, $M:T_2$, potom $(\lambda x:\mathbf{T}_1.M): T_1 \rightarrow T_2$

`type Context = [(String, Type)]`

`inferType :: Context → LExp → Maybe Type`

-- premenná a jej typ

`inferType ctx (ID var) = lookup var ctx`

-- [VAR]

`inferType ctx (APL m n) = t2 where`

-- [APPL]

`t1 :→ t2 = inferType ctx m`

-- môže výjsť Nothing, potom propaguj

`t3 = inferType ctx n`

-- Nothing aj do výsledku

`{t1 == t3}`

-- tieto dva typy musia byť rovnaké

`inferType ctx (LAMBDA x t1 m) = t1 :→ inferType ((x,t1):ctx) m`

-- [ABS]

```
data LExp = LAMBDA String Type LExp |
  ID String |
  APL LExp LExp |
  CON String | CN Integer
  deriving(Show, Read, Eq)
```

```
data Type = TInteger |
  Type :→ Type
  deriving(Show, Read, Eq)
```

Tento kód nie je v Haskell, len ilustruje ideu

Typovaný λ -kalkul podľa Churcha

(axiom) $\Gamma \vdash x : \sigma,$ if $(x:\sigma) \in \Gamma;$

(\rightarrow -elimination)
$$\frac{\Gamma \vdash M : (\sigma \rightarrow \tau) \quad \Gamma \vdash N : \sigma}{\Gamma \vdash (MN) : \tau};$$

(\rightarrow -introduction)
$$\frac{\Gamma, x:\sigma \vdash M : \tau}{\Gamma \vdash (\lambda x:\sigma. M) : (\sigma \rightarrow \tau)}.$$

$\{x:a\}:\Gamma \vdash x:a$ [VAR]

$$\frac{\{x:a\}:\Gamma \vdash N:\beta}{\Gamma \vdash (\lambda x:\underline{a}.N):a \rightarrow \beta}$$
 [ABS]

$$\frac{\Gamma \vdash M:a \rightarrow \beta, \Gamma \vdash N:a}{\Gamma \vdash (M N):\beta}$$
 [APPL]



Typovaný λ -kalkul Church vs. Curry

Nech $|M|$ je term M bez typových anotácií, t.j. zobrazenie $\text{Church}_\lambda \rightarrow \text{Curry}_\lambda$

- Ak $\Gamma \vdash M:\alpha$ podľa Church, potom $\Gamma \vdash |M|:\alpha$ podľa Curry.
- Ak $\Gamma \vdash M:\alpha$ podľa Curry, potom existuje anotovaný M' taký, že
 - $\Gamma \vdash M':\alpha$ podľa Church,
 - $|M'| = M$.

Typové premenné

(typovaný λ -kalkul podľa Curry)

```
data LExp = LAMBDA String LExp |
  ID String |
  APL LExp LExp |
  CON String | CN Integer
  deriving(Show, Read, Eq)
data Type = TInteger |
  Tvar Integer |
  Type  $\rightarrow$  Type
  deriving(Show, Read, Eq)
```

- ak nepoznáme konkrétny typ, zavedieme typovú premennú,
- algoritmus zozbiera podmienky (rovnosti) pre typové premenné,
- ak máme šťastie, podarí sa nám ich vyriešiť,
- typové premenné: α , β , δ , η , δ , ε , θ budeme radšej indexovať

```
type Constraints = [(Type,Type)]           -- zoznam rovností, eqs
inferType :: Context -> LExp -> Constraints -> (Type, Constraints)
```

```
inferType ctx (APL m n) eqs = (t2, {t1 = t3}:eqs'') where           -- [APL]
```

```
    (t3  $\rightarrow$  t2, eqs') = inferType ctx m eqs
```

```
    (t1, eqs'') = inferType ctx n eqs'
```

```
inferType ctx (LAMBDA x m) eqs = (t1  $\rightarrow$  t2, eqs')             -- [ABS]
```

```
    -- t1 je nová typová premenná
```

```
    where (t2,eqs') = inferType ((x,t1):ctx) m eqs
```

```
inferType ctx (ID var) eqs = lookup var ctx, eqs                  -- [VAR]
```

Dostaneme sústavu rovníc, ktorú riešime ...

Inferencia typu – príklad

$\lambda f. \lambda a. \lambda b. \lambda c. c (f a) (f b):T, \emptyset, \emptyset$

$((c (f a)) (f b)):T_4, f:T_0, a:T_1, b:T_2, c:T_3, \{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4\}$

$(c (f a)):T_5, (f b):T_6, f:T_0, a:T_1, b:T_2, c:T_3, \{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4,$
 $T_5=T_6 \rightarrow T_4\}$

$c:T_3, (f a):T_8, (f b):T_6, f:T_0, a:T_1, b:T_2, c:T_3, \{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4,$
 $T_5=T_6 \rightarrow T_4, T_3=T_8 \rightarrow T_5\}$

$c:T_3, f:T_0, a:T_1, f:T_0, b:T_2, f:T_0, a:T_1, b:T_2, c:T_3, \{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4,$
 $T_5=T_6 \rightarrow T_4, T_3=T_8 \rightarrow T_5, T_0=T_1 \rightarrow T_8, T_0=T_2 \rightarrow T_6\}$

Sústava rovníc:

$\{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4, T_5=T_6 \rightarrow T_4, T_3=T_8 \rightarrow T_5, T_0=T_1 \rightarrow T_8, T_0=T_2 \rightarrow T_6\}$

$\{T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4, T_5=T_6 \rightarrow T_4, T_3=T_8 \rightarrow T_5, T_0=T_1 \rightarrow T_8, T_2=T_1,$
 $T_8=T_6\}$

Riešenie:

$T=T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_4 = (T_1 \rightarrow T_8) \rightarrow T_1 \rightarrow T_1 \rightarrow (T_8 \rightarrow T_5) \rightarrow T_4 =$
 $(T_1 \rightarrow T_8) \rightarrow T_1 \rightarrow T_1 \rightarrow (T_8 \rightarrow T_8 \rightarrow T_4) \rightarrow T_4$

Domáca úloha 1:

$\text{inferType} :: [(\text{LExp}, \text{Type})] \rightarrow \text{Context} \rightarrow \text{Constraint} \rightarrow \text{Int} \rightarrow \text{Constraint}$

Inferencia typu – príklad 2

$\lambda xyz.(xz)(yz):T, \emptyset, \emptyset$

$\lambda yz.(xz)(yz):T2, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2\}$

$\lambda z.(xz)(yz):T4, y:T3, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4\}$

$(xz)(yz):T6, z:T5, y:T3, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6\}$

$(xz):T7, (yz):T8, z:T5, y:T3, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6, T7=T8 \rightarrow T6\}$

$x:T9, z:T10, (yz):T8, z:T5, y:T3, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6, T7=T8 \rightarrow T6, T9=T10 \rightarrow T7, T9=T1, T10=T5\}$

$y:T11, z:T12, z:T5, y:T3, x:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6, T7=T8 \rightarrow T6, T9=T10 \rightarrow T7, T9=T1, T10=T5, T11=T12 \rightarrow T8, T11=T3, T12=T5\}$

Sústava rovníc:

$\{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6, T7=T8 \rightarrow T6, T9=T10 \rightarrow T7, T9=T1, T10=T5, T11=T12 \rightarrow T8, T11=T3, T12=T5\}$

$\{T=T1 \rightarrow T2, T2=T3 \rightarrow T4, T4=T5 \rightarrow T6, T7=T8 \rightarrow T6, T1=T5 \rightarrow T7, T3=T5 \rightarrow T8\}$

Riešenie:

$T=T1 \rightarrow T2=T1 \rightarrow (T3 \rightarrow T4)=T1 \rightarrow (T3 \rightarrow (T5 \rightarrow T6))=$
 $(T5 \rightarrow T8 \rightarrow T6) \rightarrow (T5 \rightarrow T8) \rightarrow T5 \rightarrow T6$



Inferencia typu – príklad 3

$Y = \lambda f. (\lambda x. f(x\ x)) (\lambda x. f(x\ x)) : T, \emptyset, \emptyset$
 $(\lambda x. f(x\ x)) (\lambda x. f(x\ x)) : T2, f:T1, \{T=T1 \rightarrow T2\}$
 $(\lambda x. f(x\ x)) : T3, (\lambda x. f(x\ x)) : T4, f:T1, \{T=T1 \rightarrow T2, T3=T4 \rightarrow T2\}$
 $(f(x\ x)) : T6, (\lambda x. f(x\ x)) : T4, f:T1, x:T5, \{T=T1 \rightarrow T2, T3=T4 \rightarrow T2, T3=T5 \rightarrow T6\}$
 $(x\ x) : T7, (\lambda x. f(x\ x)) : T4, f:T1, x:T5, \{T=T1 \rightarrow T2, T3=T4 \rightarrow T2, T3=T5 \rightarrow T6, T1=T7 \rightarrow T6\}$
 $(\lambda x. f(x\ x)) : T4, f:T1, x:T5, \{T=T1 \rightarrow T2, T3=T4 \rightarrow T2, T3=T5 \rightarrow T6, T1=T7 \rightarrow T6, T5=T5 \rightarrow T7\}$

Unifikácia

- unifikácia je spôsob riešenia rovníc v rôznych teóriach
- najjednoduchším prípadom je syntaktická (prázdna, či Herbrandova teória)
- v našom prípade je problém zredukovaný na jediný funkčný symbol \rightarrow

$f(t_1, \dots, t_n) = f(s_1, \dots, s_n), C$

$\Rightarrow t_1=s_1, \dots, t_n=s_n, C$

$f(t_1, \dots, t_n) = g(s_1, \dots, s_m), C$

$\Rightarrow \text{FAIL}, C$

$x=t, C$

$\Rightarrow x=t, C[x:t]$ if $x \notin t$ [OCCUR CHECK]

$x=t, C$

$\Rightarrow \text{FAIL}$ if $x \in t$

$x=x, C$

$\Rightarrow C$

!!! tento naivný algoritmus je exponenciálny (generuje exponenciálny výstup)

Príklad:

Vstup: $\{ t_1=g(t_2, t_2), t_2=g(t_3, t_3), t_3=g(t, t) \}$

Riešenie:

SUBSTITÚCIA: $t_1=g(t_2, t_2), t_2=g(g(t, t), g(t, t)), t_3=g(t, t)$

dtto: $t_1=g(g(g(t, t), g(t, t)), g(g(t, t), g(t, t))), t_2=g(g(t, t), g(t, t)), t_3=g(t, t)$

Ak zovšeobecníme vstup pre $t_1..t_n$, výsledok bude exponenciálny od dĺžky vstupu



Unifikácia

- `type Constraints = [(Type,Type)]` `-- [(Type=Type)]`
- `unify :: Constraints → Constraints`

```
unify [] = [] -- Just []
unify ( (S=T) : C' )
  | S == T = unify C'
  | S == ti && not(ti ∈ T) = unify(C'[ti:T]) ++ [ti=T]
  | ti == T && not(ti ∈ S) = unify(C'[ti:S]) ++ [ti=S]
  | S == (S1→S2) and T == (T1→T2) = unify( (S1=T1):(S2=T2):C' )
  | otherwise = fail -- Nothing
```

- `unify :: Constraints → Maybe Constraints`

```
  | S == ti && not(ti ∈ Free(T)) = Just ([ti=T] : subst) where
                                   Just subst = unify(C'[ti:T])
```

`type Maybe t = Just t | Nothing`

`Just [], Just [(T0, T1), (T1,(T2->T3))], Nothing :: Maybe Constraints`



Hlavné funkcie

(návrh pre domácu úlohu)

So signatúrou:

```
data Type          = TVar Int | TAp1 Type Type deriving (Eq)
type Constraint     = (Type,Type)
type Constraints    = [Constraint]
```

postupne definujte funkcie:

```
contains          :: Type -> Int -> Bool    -- typ obsahuje typovú premennú
substitute        :: Int -> Type -> Type -> Type
substitute'       :: Int -> Type -> Constraints -> Constraints
unify             :: Constraints -> Maybe Constraints
add2Maybe        :: Constraint -> Maybe Constraints -> Maybe Constraints
add2Maybe        :: a -> Maybe [a] -> Maybe [a]
```

Unifikácia

(odstránenie substitúcie)

$\text{unify} :: (\text{Type}, \text{Type}) \rightarrow \text{Maybe Constraints} \rightarrow \text{Maybe Constraints}$

$\text{unify } (_, _) \text{ Nothing}$

$= \text{Nothing}$

$\text{unify } (a1 \rightarrow b1, a2 \rightarrow b2) \text{ subst}$

$= \text{subst2}$ where

$\text{subst1} = \text{unify } (a1, a2) \text{ subst}$

$\text{subst2} = \text{unify } (b1, b2) \text{ subst1}$

--dereferencia premennej miesto aplikacie substitúcie

$\text{unify } (t_i, b) \text{ s} @ (\text{Just subst})$

$= \text{unify } (a, b) \text{ s}$ where $a = \text{deref } t_i \text{ subst}$

$\text{unify } (a, t_i) \text{ s} @ (\text{Just subst})$

$= \text{unify } (a, b) \text{ s}$ where $b = \text{deref } t_i \text{ subst}$

--predpokladáme, že t_i je dereferencovaná a že platí occur check

$\text{unify } (t_i, b) (\text{Just subst})$

$= \text{Just } ((t_i, b) : \text{subst})$ if t_i not in b

$\text{unify } (a, t_i) (\text{Just subst})$

$= \text{Just } ((t_i, a) : \text{subst})$ if t_i not in b

– zabránenie vzniku cyklu medzi premennými

$\text{unify } (t_i, t_j) \text{ s} @ (\text{Just subst})$

| $i < j = \text{Just } ((t_i, t_j) : \text{subst})$

| $j < i = \text{Just } ((t_j, t_i) : \text{subst})$

| otherwise s

– otherwise

$\text{unify } (_, _) \text{ --}$

$= \text{Nothing}$



Domáca úloha

Domáca úloha 1: rozpracujte inferType do podoby

inferType :: [(LExp, Type)] -> Context -> Constraint -> Int -> Constraint

použitie: inferType t = inferType [(t, Tvar 0)] [] [] 1

Domáca úloha 2: rozpracujte unify do podoby

unify :: [(Type, Type)] -> Maybe Constraints -> Maybe Constraints

použitie: unify constraint = unify constraint (Just [])

Demonštrujte spoločne:

typeExp t = case unify (inferType t) of

Just subst -> lookup (T 0) subst

Nothing -> Nothing



Typy a formule

- $K = (\lambda xy.x)^{\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha}$
- $S = \lambda xyz.xz(yz)^{(\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \theta) \rightarrow (\delta \rightarrow \varepsilon) \rightarrow \delta \rightarrow \theta}$

Hilbertov axiomatický systém:

$$A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$$

Modus ponens:

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B}$$

Platí tu, že $A \rightarrow A$?

$$K = (\lambda xy.x)a \rightarrow \beta \rightarrow a$$

$$S = \lambda xyz.xz(yz)(\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \theta) \rightarrow (\delta \rightarrow \varepsilon) \rightarrow \delta \rightarrow \theta$$

Curry-Howardov izomorfizmus

■ $S K K = I$

$$S: (\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \theta) \rightarrow (\delta \rightarrow \varepsilon) \rightarrow (\delta \rightarrow \theta)$$

$$K: a \rightarrow \beta \rightarrow a$$

$$K: \varphi \rightarrow \psi \rightarrow \varphi$$

$$\text{-----}$$

$$(\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \theta) = (a \rightarrow \beta \rightarrow a)$$

- $\delta = a, \varepsilon = \beta$

$$(\delta \rightarrow \varepsilon) = (\varphi \rightarrow \psi \rightarrow \varphi)$$

- $\delta = \varphi, \varepsilon = \psi \rightarrow \varphi$

$$\delta = \theta$$

$$S: (\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta) \rightarrow \delta) \rightarrow (\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta)) \rightarrow (\delta \rightarrow \delta)$$

$$K: (\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta) \rightarrow \delta)$$

$$K: (\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta))$$

$$K = (\lambda xy.x)\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \alpha$$

$$S = \lambda xyz.xz(yz)(\delta \rightarrow \varepsilon \rightarrow \theta) \rightarrow (\delta \rightarrow \varepsilon) \rightarrow \delta \rightarrow \theta$$

Curry-Howardov izomorfizmus

$$S:(\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta) \rightarrow \delta) \rightarrow (\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta)) \rightarrow (\delta \rightarrow \delta)$$

$$K:(\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta) \rightarrow \delta)$$

$$K:(\delta \rightarrow (\psi \rightarrow \delta))$$

$$S:(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A) \quad K:(A \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow A)$$

$$SK:(A \rightarrow (B \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A) \quad K:(A \rightarrow (B \rightarrow A))$$

$$SKK:(A \rightarrow A)$$



Polymorfický (druhorádový) λ -kalkul, System F_2 (Girard-Reynold)

V jednoducho-tyповanom λ -kalkule doménou premenných sú funkcie,
v druho-rádovom λ -kalkule doménou premenných sú typy:

Typ

$\sigma ::= \text{Int} \mid \sigma \rightarrow \sigma \mid a \mid \forall a. \sigma$

- všeobecne kvantifikovaný typ
- a je typová premenná
- v Haskell, $\text{id} :: a \rightarrow a$

- $I = \lambda x. x : \forall a. a \rightarrow a$
- $\text{NOT} : \forall a. a \rightarrow a$
- $\text{K}=\text{TRUE} = (\lambda x. \lambda y. x) : \forall a. \forall \beta. a \rightarrow \beta \rightarrow a,$
- $\text{FALSE} = (\lambda x. \lambda y. y) : \forall a. \forall \beta. a \rightarrow \beta \rightarrow \beta$
- $\underline{0}, \underline{1}, \underline{2} (\lambda f. \lambda x. f(f\ x)), \dots : \forall a. (a \rightarrow a) \rightarrow a \rightarrow a$

Dôsledky:

- v takomto λ -kalkule vieme otypovať aj to, čo v F_1 nevieme (ω) ... uvidíme
- Typová inferencia v takomto kalkule (bez typových anotácií, Curry-style) je nerozhodnuteľný problém ☹, otvorený problém v čase 1970-1994
- I napriek tomu, teoretici študujú Martin-Löf hierarchiu: $F_1, F_2, F_3, \dots \rightarrow F_\omega$
- dependent type ($t:\text{Type}, t$)



System F_2

Typy

$\sigma ::= \text{Int} \mid \sigma \rightarrow \sigma \mid a \mid \forall a. \sigma$

$\{x:a\}:\Gamma \vdash x:a$ [VAR]

$$\frac{\{x:a\}:\Gamma \vdash N:\beta}{\Gamma \vdash (\lambda x.N):a \rightarrow \beta}$$
 [ABS]

$$\frac{\Gamma \vdash M:a \rightarrow \beta, \Gamma \vdash N:a}{\Gamma \vdash (M N):\beta}$$
 [APPL]

$$\frac{\Gamma \vdash M:\beta}{\Gamma \vdash M:\forall a.\beta}$$
 [GEN] a not free in Γ

$$\frac{\Gamma \vdash M:\forall a.\beta}{\Gamma \vdash M:\beta[a:\theta]}$$
 [INST]

$\lambda x.x : \forall a.a \rightarrow a$
 $\text{AND} : \forall a.a \rightarrow a \rightarrow a$
 $\underline{0}, \underline{1}, \underline{2}, \dots : \forall t.(t \rightarrow t) \rightarrow (t \rightarrow t)$

Príklady v F_2

$\{x:a\} \vdash x:a$	[VAR]
$\vdash (\lambda x.x):a \rightarrow a$	[ABS]
$\vdash (\lambda x.x): \forall a.a \rightarrow a$	[GEN]
$\vdash (\lambda x.x): \text{Int} \rightarrow \text{Int}$	[INST]

$\{x:\text{Int}\} \vdash x:\text{Int}$	[VAR]
$\vdash (\lambda x.x):\text{Int} \rightarrow \text{Int}$	[ABS]

$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash x:\forall a.a \rightarrow a$	[VAR]	
$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash x:(\forall \beta.\beta \rightarrow \beta) \rightarrow (\forall \beta.\beta \rightarrow \beta)$	[INST]	-- a nahradíme za $(\forall \beta.\beta \rightarrow \beta)$
$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash x:\forall a.a \rightarrow a$	[VAR]	
$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash x:\forall \beta.\beta \rightarrow \beta$		-- a nahradíme za β
$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash (x x): \forall \beta.\beta \rightarrow \beta$	[APP]	
$\{x:\forall a.a \rightarrow a\} \vdash (x x): \forall a.a \rightarrow a$		-- β nahradíme za a
$\vdash \lambda x.(x x):(\forall a.a \rightarrow a) \rightarrow (\forall a.a \rightarrow a)$	[ABS]	

- podarilo sa otypovať výraz ω , ktorý v jednoducho-typovanom kalkule nejde
- dostali sme však typ $(\forall a.a \rightarrow a) \rightarrow (\forall a.a \rightarrow a)$, ktorý vnútri obsahuje kvantifikátory (deep type) na rozdiel od tých, čo ich majú len na najvyššej úrovni, napr. $\forall t.(t \rightarrow t) \rightarrow (t \rightarrow t)$ – shallow type



Micro Challenge - cvičenie

- Viete otypovať `(map map) :: ?`
- Napíšte príklad použitia `(map map)` v Haskell

Let polymorfizmus Hindley-Millner

Typ νF_2
 $\sigma ::= \text{Int} \mid \sigma \rightarrow \sigma \mid a \mid \forall a. \sigma$

chceme zakázať kvantifikáciu typov vnútri typového výrazu:

- zakázať **deep types** $(\forall a. a \rightarrow a) \rightarrow (\forall a. a \rightarrow a)$, vnútri obsahuje kvantifikátory
- povoliť len **shallow types** $\forall a. (a \rightarrow a) \rightarrow (a \rightarrow a)$ na najvyššej úrovni

Typy (formalizácia):

$\sigma ::= \psi \mid \forall a. \sigma$

-- polymorfné, generické...

$\psi ::= \text{Int} \mid \psi \rightarrow \psi \mid a$

-- základné, funkčné a typová premenná

Haskell: premenná viazaná λ výrazom nemôže byť polymorfného typu, napr.
 $f (\lambda x. x)$ where $f = \lambda g. [\dots (g \ 1) \dots (g \ \text{True}) \dots]$, alebo v Haskell:

- `idd = (\x->x)`
- `foo = f idd` where `f = \g->(if (g True) then (g 2) else (g 1))`
- `foo = let f g = (if (g True) then (g 2) else (g 1)) in f idd`

Nahradíme pravidlo [GEN] pravidlom [LET]

$\frac{\Gamma \vdash M : \beta, \quad \Gamma, x : \forall a. \beta \vdash N : \delta}{\Gamma \vdash \text{let } x = M \text{ in } N : \delta}$

[LET] a in β , a not free in Γ



Rekurzia v systeme Hindley-Millner

- v takomto λ -kalkule vieme otypovať aj to, čo v F_1 nevieme (ω)

Máme Y_a pre každé a :

$$Y_a : \forall a. (a \rightarrow a) \rightarrow a$$

a pridáme pravidlo typovanej Y konverzie:


$$(Y_a \ e^{a \rightarrow a})^a \rightarrow_Y (e^{a \rightarrow a} (Y_a \ e^{a \rightarrow a})^a)^a$$

napr. pre faktorial:

$$Y_{Int} : (Int \rightarrow Int) \rightarrow Int$$

pravidlo typovanej Y_{Int} konverzie:

$$(Y_{Int} \ e^{Int \rightarrow Int})^a \rightarrow_Y (e^{Int \rightarrow Int} (Y_{Int} \ e^{Int \rightarrow Int})^{Int})^{Int}$$



- http://dev.stephendiehl.com/fun/006_hindley_milner.html