

Техническая спецификация Катионное поверхностно-активное вещество ДДМ 50

ДДМ 50 — Дидецилдиметиламмония метосульфат, 50%

INCI: Didecyldimethylammonium methosulfate, didecyldimethylammonium methosulfate (C 10-C10) DDAS

ТУ 20.41.20-148-74827784-2021

Состав продукта:

ДДМ 50 состоит из 50% дидецилдиметиламмония метосульфата с прямой алкильной цепочкой (C8 - 3 %, C10 – 96 %, C12 – 1 %), 2-пропанола – 20%, остальное - вода.

ТУ 20.41.20-165-74827784-2023

Характеристика продукта

	Нормы по ТУ	
	Марка А	Марка Б
Внешний вид	Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений	
Массовая доля основного вещества, %	50±2	
Сумма свободного амина и его соли, не более, %	3,5	5,0
Показатель активности водородных ионов (рН) в 10%-м водном растворе, ед рН	4,5-6,5	4,5-6,5

Краткое описание

ДДМ 50 представляет собой водно-спиртовой раствор дидецилдиметиламмония метосульфата и относится к группе четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Препараты на основе ЧАС благодаря низкой токсичности и моющим свойствам широко применяются для обработки поверхностей и инструмента не только в медицине, но и в пищевой промышленности, дезинфекции объектов коммунального хозяйства, ветеринарии, транспорта. ДДМ 50, как правило применяется в комбинации с другими бактерицидными соединениями, а также функциональными добавками.

Свойства и применение:

- выдающаяся дезинфицирующая активность, на порядок превышающая активность хлорида бензалкония;
- превосходный смачиватель;
- образует густую устойчивую пену;

- в отличие от хлорида бензалкония совместим с окислителями (перекись водорода, гипохлорит натрия);
- в отличие от хлорида бензалкония обладает лучшими антикоррозионными свойствами;
- химически устойчив в кислых и щелочных средах;
- сохраняет свои свойства после заморозания и последующего оттаивания;
- совместим с неионогенными и катионными ПАВ;
- Компонент для приготовления дезинфицирующих препаратов;
- Компонент для приготовления средств бытовой и промышленной химии;
- Консервант для водных и вододисперсионных составов;
- Компонент консервационных составов для древесины.

Ограничение:

- ДДМ 50 не совместим с анионными ПАВ

Обращение, хранение и упаковка

ДДМ 50 может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на каждом виде транспорта.

Хранить в плотно закрытой упаковке изготовителя от 5 до 30°C, в прохладном, сухом месте. Охлаждение и замораживание продукта, например, во время транспортировки не влияет на его основные свойства. После размораживания ДДМ 50 полностью восстанавливает свои свойства.

Срок годности — 1 года (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Средство фасуют в потребительскую тару: бочки цилиндрические из полимерного материала, в контейнеры комбинированные.

Производитель и поставщик

ДДМ 50 — Дидецилдиметиламмония метосульфат, 50% производства ООО "НПО СпецСинтез" (г. Санкт-Петербург).