

层叠容器

ViewStack

ViewStack 是层叠容器，在 ViewStack 容器中可以添加多个子项，但只能显示其中的一个。通过设置 `selectedIndex` 或者 `selectedChild` 属性，来控制当前应该显示的子项。

首先创建一个专用于显示 ViewStack 的类：

```
class ViewStackDemo extends eui.Group {
    private viewStack:eui.ViewStack;
    public constructor() {
        super();
    }
    protected createChildren():void {
        super.createChildren();
        this.viewStack = new eui.ViewStack();
        var btnA:eui.Button = new eui.Button();
        btnA.label = "egret Button A";
        this.viewStack.addChild( btnA );
        var btnB:eui.Button = new eui.Button();
        btnB.label = "egret Button B";
        this.viewStack.addChild( btnB );
        // 设置默认选项
        this.viewStack.selectedIndex = 1;
        //timer控制选项切换
        var timer:egret.Timer = new egret.Timer( 500 );
        timer.addEventListener( egret.TimerEvent.TIMER, this.changeIndexByTimer, thi
s );
        timer.start();
        //show
        this.addChild( this.viewStack );
    }
    private changeIndexByTimer( evt:egret.TimerEvent ):void {
        this.viewStack.selectedIndex = this.viewStack.selectedIndex == 0 ? 1 : 0 ;
    }
}
```

可以看到 ViewStack 中的两个按钮按照设定的间隔自动变换的效果：

egret Button B

egret Button A

TabBar

ViewStack通常都同时配合导航条使用，这部分内容请参考 [选项卡](#) ([../extension/EUI/dataCollection/tabBar/index.html](#)) 章节

