1 项目定位：一座人能读、机器能检查的数学图书馆

Sandrone’s Library 项目介绍
自然语言与 Lean 的对应验证，以及论文形式化的 Multi-agent 工作流

一个数学家读懂定理，通常需要知道：它为何出现，假设各自有什么作用，证明的关键转折在哪里，怎样用到下一道问题。本项目希望将这些解释与可以检查的 Lean 声明放在一起，让每次形式化都成为后续学习和研究能复用的知识。[S1、S13]

DESIGN 的核心：按人的学习路径组织知识

DESIGN.md 以“数学系新生怎样逐步理解数学”为组织起点：先接触具体对象和问题，再引入真正需要的抽象结构；条目按课程与章节组织，而不是照搬实现库的模块划分。它在 Mathlib 的基础上增加动机、直觉、证明思路和语言对照。成熟接口可以直接复用，但须解释为什么它就是教材里的概念。

一个完整知识点有三层：**Lean 层**明确说了什么并给出证明；**叙述层**解释为什么、怎么想、哪里容易误读；**索引层**帮助找到来源与前置知识。叙述层不是代码注释的扩写，它承担“形式化表达是否忠实”的解释责任。Entry 文档依次展开动机、定义与承载、自然语言陈述、Lean 对照、思维脉络、对应映射、依赖、应用与边界。

已有文档分别回答什么问题


面向人类的文档	读者可以从中得到什么
DESIGN.md	为什么建库；为何按课程和思维脉络组织
LEAN-PLAYBOOK.md	如何把大证明拆成能完成、能组装的步骤
ROADMAP-LONGTERM.md	已建成哪些基础，接下来能研究哪些论文
LEAN-TACTIC-REVIEW-GUIDE.md	会数学但不熟 Lean，怎样读懂证明脚本
LEAN-TACTIC-STATE-ATLAS.md	用库内实例观察每一步前后的目标变化
Entry 文档与 MATHLIB-RADAR.md	理解知识点及其对应的 Mathlib 接口，寻找已有使用者

库中登记 565 个已验证知识条目、694 条直接教材依赖和 73 项出版来源。课程进度与下一批研究方向见 ROADMAP。

本文先回答著名定理的接口问题，再用真实定义和证明展示人类审核方法，随后说明论文拆解、规模扩展及万级条目的精准检索。**版本契约目录、论文账本、规模调度和检索系统按发展计划介绍**，论文案例用于展示任务设计。文档考察日期为 2026-10-10，具体状态与复现细节集中在附件。

2 著名定理只有名字：怎样建立可审核的接口?

著名名称对应一个定理家族，具体调用对应明确的数学接口。名称帮助发现不同版本；来源、前提和结论决定某一版本适用于什么问题。项目通过公开契约、数学审核和真实使用者建立自己的接口约定。



定理名称到明确接口。C1、C2、C3 是图内契约编号；关系目录是建议扩展，三个 Hahn–Banach 声明已存在于源码。

具体契约固定六项：来源与原文位置；对象及数域；量词和所有显隐式前提；结论及相等方式；退化情形与适用边界；Lean 具名声明及其正式承载。同名但前提不同的版本保留为不同声明。Entry 是知识组织单元，一个 Entry 可以关联多个声明；调用时选择其中条件匹配的具名声明。[S2、S6]

仓库已有实践：Hahn–Banach 并非一个模糊接口

functional-analysis.hahn-banach.extension 同时解释三条具名声明：[S12]

具体形式	正式前提和结论	已有证明关系
实代数支配延拓	实模、子空间线性泛函、正齐次与次可加控制函数；延拓保持支配	调用 Mathlib 支配延拓接口
实等范数连续延拓	实半赋范空间、连续线性泛函；延拓保持算子范数	调用 Mathlib 等范数接口
实不增范数连续延拓	同上一行；延拓范数不大于原范数	源码从等范数声明直接推出

这组接口固定实数域与标量值泛函。连续版本增加半赋范结构；代数支配形式通过次线性控制函数表述。两层之间的转换要列出结构与条件，具名证明的桥另行记录；延拓存在性与唯一性也是不同问题。

从局部约定到可演化的定理家族

建议建立版本关系目录：**对象转换下的等价、增加条件后的特化、推广、推论、不等价反例、待澄清。**每条关系注明条件和具名证据；仅有两个可证命题的 P ↔ Q 不能证明语义忠实，因为两个真命题本就等价。应核对对象映射、假设和结论各自的含义。

出现审阅分歧时，先回到原文上下文；无法消除则保留两个版本及分歧记录，阻塞有争议的对应声明。课程可以选一个公开的默认接口，其他版本继续可检索，迁移需桥与下游复验。这承接 DESIGN 的多版本共存理念：调用量衡量复用价值，语义审核判断具体适用性。[S6、S13]

3 真实案例：如何核对 ε–N 收敛定义

仓库中的 analysis.sequence.definition 提供一个完整且易检查的例子。正式源码为 SandronesLibrary/Analysis/Sequence.lean，教材文档为 docs/entries/analysis/sequence/definition.md。[S7]

教材意思：对实数列 u 与实数 l，无论给出多小的正误差 ε，都能找到自然数起点 N，使此后每一项与 l 的距离小于 ε。

```
def SequenceConvergesTo (u : ℕ → ℝ) (l : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ N : ℕ, ∀ n ≥ N, |u n - l| < ε
```

教材中的片段	Lean 中的对应	要排除的错误
实数列、实数极限	u : ℕ → ℝ、l : ℝ	把对象层级或数域换掉
任意正误差	∀ ε > 0	漏掉正性，或只检查某一个误差
存在起点	∃ N : ℕ	把存在换成固定常数
此后全部项	∀ n ≥ N	只检查一个项或一段有限样本
距离严格小于误差	|u n - l| < ε	把绝对值或不等号方向写错

这里最关键的是 N **可以依赖于** ε，**不能依赖于随后选择的** n。若误写成 $\exists N, \forall \varepsilon > 0, \forall n \geq N$，则尾部每项与 l 的距离必须小于所有正数，在实数中意味着尾部恒等于 l；这比通常的收敛强得多。编译器可以检查错误版本的证明，却不会提醒作者“你换了教材概念”。

从定义到桥，再到实际使用者

源码先给出 sequenceConvergesTo_iff_epsilon_N，以定义展开保证公式与谓词一致；再用 Metric.tendsto_atTop 和 Real.dist_eq 证明：

```
theorem sequenceConvergesTo_iff_tendsto {u : ℕ → ℝ} {l : ℝ} :
  SequenceConvergesTo u l ↔ Tendsto u atTop (𝓝 l)
```

最后，sequenceConvergesTo_unique 真正接受两个教材收敛假设，经过桥转换后使用滤子极限唯一性，得到两个极限相等。这形成可审核的链：**教材定义 → 公开展开 → Mathlib 等价桥 → 上层公开定理**。桥在 Lean 中证明两个正式表达等价；教材文字与第一个公式之间的对应由上表和独立审阅确认。

读者可以先用教材定义理解并调用极限唯一性，再沿公开桥深入 Mathlib 的滤子承载。这正是 DESIGN 的“用到再引入”：抽象结构服务于已有数学意思，每一层都有可回看的解释。

4 人类如何读 Lean：把 tactic 还原成数学动作

本库的 LEAN-TACTIC-REVIEW-GUIDE.md 面向“会数学，但不一定会写 Lean”的审阅者。读一段证明时，先问：**现在要证什么？已经知道什么？这一行产生了哪些新义务？** ⊢ 后是目标，上面是对象与假设。读懂这个状态，比记住几十个 tactic 名称更重要。[S14]

证明脚本中的动作	纸面数学中的意思	人类审阅重点
intro	固定任意对象，或引入前提	对象是否仍任意，假设是否来自原文
apply	用一个定理，将结论化为它的前提	调用了哪个版本，新增条件是否满足
refine	先给构造或见证，再证明它满足条件	构造是否正确，剩余义务是否全部完成
constructor	证明合取的两部分，或等价的两方向	是否遗漏分支或只证明了单向
rcases ／ obtain	从存在性结论中取对象并拆出性质	所取对象与后续使用是否一致
rw ／ calc	定向改写，或逐行连接纸面推导	等式与不等式方向、条件是否正确

一个真实的两行证明

Hahn–Banach 的“不增范数”版本直接使用等范数延拓：[S12]

```
obtain ⟨g, hg, hnorm⟩ := hahnBanach_exists_extension_norm_eq S f
exact ⟨g, hg, hnorm.le⟩
```

第一行取得延拓 g、它在子空间上等于 f 的证据 hg，以及范数相等的证据 hnorm。第二行交回同一个 g，保留延拓性质，并将“范数相等”变为“范数不大于”。数学内容就是：**等范数延拓当然也是不增范数延拓**。审阅者应去看所调用的等范数定理，而非因为代码很短就认为整条延拓理论简单。

自动化不应遮住关键数学


指南区分结构步骤和末端计算：ring 整理交换环多项式，linarith 组合线性不等式，norm_num 验证具体数值；它们不会自己发明收敛论证或解释原文。simp 可能调用已经登记的化简定理，审核关键步骤时应查清用了哪些规则。rfl 表示按定义计算后相同，遇到“深刻结论一行完成”时应回看定义是否已藏入目标。

LEAN-TACTIC-STATE-ATLAS.md 是配套实例册，以正式源码中的例子展示执行前后状态，并标出尚无实例的覆盖缺口；其中状态依源码复原，具体争议仍以编辑器与编译器现场显示为准。?_ 是待后续完成的子目标，_ 是让 Lean 推断参数；两者与绕过证明的 sorry 不同。

审核报告因此应写“把极限唯一性转为滤子接口，再使用已验收的唯一性结论”，而非仅写“用了 exact”。人类保留对含义、范围与证明路线的判断，Lean 负责检查正式推理。

5 从 Playbook 到论文形式化：先看清证明，再并行

Playbook 的核心方法是**先把完整定理搭成可组装的框架，再逐个完成证明责任**。研究者先固定定义与下层引理的接口，让上层确实能调用它们；每个未完成步骤都是明确任务。临时草稿中的 sorry 只表示待办，正式库必须全部消除。若反复尝试五次仍失败，应重新拆解，而非继续猜 tactic。[S3]



论文形式化工作流。语义对应 A 与形式证明 B 分别验收，两者通过后才检查冻结范围的覆盖 C；虚线表示返工。

编译通过以外，还要过两道门

A：有没有表达原文？ 定位原文与上下文，核对对象、量词、假设、结论和边界。非作者审阅者先独立回译 Lean 陈述，再与原文比较。明确新增的假设只能形成受限结果，不能悄悄当作原文前提。

B：有没有真正证明？ Lean 检查正式命题及其证明；依赖的结果与公理需披露。还要避免把待证结论直接加入前提，或把它藏在定义字段里。编译器可以接受“已知 P，所以 P”，这并未证明原论文的 P。[E1–E3]

C：有没有完成所承诺的范围？ 逐项列出定义、引理、主定理和必要步骤；未覆盖部分继续保留。不能靠删除困难步骤，把完成比例改成 100%。复用现成最终定理可以完成结果形式化，却不自动等于重建原论文证明。

小组分工沿数学依赖展开：定义负责人先固定承载与桥；证明者并行完成独立引理；审阅者检查语义与边界；学科负责人把全部步骤组装并亲自验收；Main 负责共享知识状态与最终集成。一个难点解决后，其数学条件、有效方法和误用边界应沉淀进可检索经验，而不是随聊天窗口消失。

这把 Playbook 的“自我驯化”落实为持续积累：**遇到困难 → 查真实用法与目标状态 → 按数学含义拆解 → 编译复验 → 记录可复用经验**。多 Agent 的优势来自责任清楚和共享接口；同一模型的多份赞同意见可能重复同一误解。

6 ROADMAP：从课程地基走向论文，而不是追逐名词

ROADMAP 将库的扩展写成课程路径、具体批次和依赖门。它要求先建立能解释、能使用的课程基础，再让论文结论“下沉”到这些基础之上。某个著名 theorem 已在 Mathlib 存在，不意味着本库已经掌握其对象、条件和证明链。[S5]

人类学习路径如何影响建设顺序

路线	建设思路与后续用途
分析与线性代数	从实数、数列、极限到微积分；从线性映射到谱与 SVD
抽象代数与拓扑	建立结构、商对象与空间语言，供后续理论复用
实分析与泛函分析	测度积分支撑概率；无限维空间、算子与对偶支撑分析
概率与统计	先有概率模型、收敛与条件结构，再谈推断与最优检验
高阶学科	流形、PDE、代数几何等逐项受各自课程前驱约束

当前线性代数 L1–L7 已进入 Main，泛函分析 F1–F5 已完成而后续仍在推进；高阶学科按各自依赖门逐步开放。ROADMAP 的总览与相应章节记录具体状态。

路线图强调两项人类可理解的验收：阶段末能力必须被下一阶段实际使用，才算能干活；例子与反例随理论建设持续巡视。前者检验知识能否复用，后者检验概念边界是否讲清。

“验证一篇论文”应先讲清要验证哪一部分


结果形式化证明选定数学结论，可采用现代证明或准确披露的已有结果。**原论证重建**进一步对应原文关键推理步骤。**算法实现验证**还需要程序、数值误差或成本模型；它不能由实数上的数学定理自动保证。原文实验、历史判断和物理解释也须另行验证。

每批建议围绕 3–6 个互相支撑的公开声明，说明原文目标、采用的证明路线、新增基础和未覆盖部分。论文候选分为“基础已满足，可建首批方案”“可调查但基础仍有缺口”“远期依赖尚未满足”。Eckart–Young 与 Banach–Steinhaus 属于前一类；Nikodym 与 Wedderburn 仍需桥接研究；Green–Tao、Cohen 等列在长期路线。[S5]

论文形式化首先形成一份读者能理解的承诺，例如：“完成有限维实矩阵的最佳低秩逼近结果，采用现代证明；未重建原论文全部推理，未涉及浮点实现。”最后按同一承诺报告主定理、关键责任与遗漏，使成果可持续被调用。

7 数百 Agent：分层审核，把 Main 变成发布与治理层

当前“子 Agent → 学科负责人 → Main”适合有限并行；若几百个交付都需 Main 手工整理 Registry、逐份重审和解冲突，输出越快，积压越大。扩展方向是**分散数学验收、自动汇总共享状态、按批发布**，以 RFC 明确各层审核责任。



建议的规模扩展架构。以 300 个证明 worker 为例；负责人、审阅者和 CI 资源另计。实线为产物提交，虚线为契约、调度与返工反馈。

小组层：每组负责人直接管理 2–3 个互不重叠的证明 worker，另有非作者语义审核与验证执行器；保持现有亲自验收责任。输出具备接口、依赖、公理、复验记录的已提交批次。公共定义由唯一接口负责人维护。

学科集成层：多个小组进入同一学科候选分支，由具备专业判断能力的维护者验收联合导入、实例影响和教材边界。跨小组冲突在此解决；跨学科接口先提交契约 RFC。学科包携带结构化 Entry ／文献更新建议，不直接改 Main 共享文件。

发布层：控制器核对包的契约、签名、所有权和证据；唯一发布写者合成 Registry、imports 与派生文件，在最新候选提交上执行验收队列，失败批次拆分定位。Main 审核跨学科 API、额外公理、例外与最终发布；稳定接口内的常规批次由学科验收负责，保留抽查和追溯。

示例划分为 100 个小组，每组 3 个证明 worker，归入 10 条学科集成队列。Main 收到的是可机器检查的学科包与异常清单，其成本取决于接口变化和发布频率。更长期可采用固定 Lake 依赖版本的分库，根库只接收已验收版本；Mathlib 社区也建议独立项目使用依赖仓库。[E5]

8 集成怎样不压垮 Main：五项具体工程安排

规模扩展将常规问题交给有权限、有能力的层级解决，将机械整理交给程序，并保留数学判断的责任。五项工程安排共同支撑分层协作。

1．先约定共享接口，再增加证明者

定义、关键桥与高扇出接口由专门负责人统一维护。每个任务拿到明确命题、允许的假设和上游版本；独立分支只写自己的文件。公共接口改变就通知受影响的下游重新检查。依赖图要覆盖实际调用、导入和实例影响；没有文本冲突也可能发生数学或组合冲突。

2．用“学科验收包”代替大量散件

小组负责人逐项验收，学科维护者处理联合导入和学科内冲突。交给发布层的是完整批次：证明、教材解释、依赖、公理、语义审核和更新建议都已齐备。Main 无须重新从聊天中寻找证明、补列条目或猜测谁审过。数学发现与纯排版问题分开处理，出版整理可以由文档流水线承担。

3．按候选批次合并，而非相信旧构建

发布程序将验收包叠加到最新目标分支，统一生成共享索引，再检查这个实际候选整体。目标基线变化就重新排队；只有候选本身通过，才由唯一发布写者推进最终版本。GitHub 的合并队列提供了类似的候选组检查思路。[E6] 常规更新按周期或容量合批，完整构建放在发布门；失败拆分定位，受影响批次返工。公开定义迁移单独安排，不混在普通证明批次中。

4．控制在制品，让审核跟得上

为每个小组、学科和发布队列设待审核任务上限。当语义审核已经积压，应停止派发新证明，优先解决复验和返工。系统实际速度受最慢环节限制：证明者再多，也无法弥补缺少数学审阅者。观察首次通过率、返工、等待时间、专家审核时间、构建成本和论文覆盖，而不是只统计 Agent 产出。

5．任务和经验可恢复，不依赖窗口常驻

中心控制器保存待办、负责人、依赖与审核结果；领取任务时确认唯一写者。Worker 失联须先阻止旧进程继续写，再重新派工；构建与临时探测隔离。接班者依据已提交成果和书面交接继续工作。经验进入 Playbook，已解决知识进入 Entry，人工争议进入 review，论文总体进度进入范围清单。

实施时从 10、30、100 个证明 worker 分级演练，检查审核队列、跨模块组合和失败恢复，再扩展到 300。Main 的工作转向治理接口、处理异常和批准发布；各级队列的等待时间、返工率和合格交付量为扩容提供依据。

9 论文案例：Eckart–Young 低秩逼近怎样拆成任务

路线图已把 Eckart–Young（1936）的低秩逼近论文列为 paper_ready 候选，首批范围为有限维矩阵的截断 SVD、误差公式与最佳秩 k 逼近。出版者页面确认论文书目信息和最小二乘矩阵逼近主题。[S5、E4]

首批按现代数学表述处理有限维实矩阵：先建立截断与误差，再证明最优性。立项时把原文位置、符号和证明路线映射到每项任务；复数版本可沿同一基础另建扩展批次。

冻结一个准确的主结论

取 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$d = \min(m,n)$，$0 \le k \le d$。将奇异值按 $\sigma_0 \ge \cdots \ge \sigma_{d-1} \ge 0$ 排列，由同一份 SVD 证书构造截断矩阵 A_k。明确使用

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=0}^{m-1}\sum_{j=0}^{n-1} |A_{ij}|^2.$$

目标是证明 $\mathrm{rank}(A_k) \le k$，以及对每个同尺寸、$\mathrm{rank}(B) \le k$ 的矩阵 B，

$$\|A - A_k\|_F^2 = \sum_{i=k}^{d-1} \sigma_i^2 \quad \text{且} \quad \|A - A_k\|_F^2 \le \|A - B\|_F^2.$$

最佳性要求对**全部**秩受限候选成立。目标固定 Frobenius 范数；项目现有 operatorNorm 表示诱导算子范数，两者分别建立接口。最佳逼近的存在性、唯一性及其他范数下的推广分别形成证明责任。[S11]

任务	交付与前置依赖	责任分工
D 承载与定义	矩阵—线性映射桥、Frobenius 平方、截断定义；复用现有 SVD 证书	定义 Agent，负责人先验收
L1 截断秩界	从截断表示证明 rank ≤ k；依赖 D	证明 Agent A
L2 误差公式	正交展开、范数关系与尾和；依赖 D	证明 Agent B
L3 任意候选下界	对任意秩受限 B 建立误差下界；先冻结独立契约	后续独立证明任务
T 最佳逼近组装	L1、L2、L3 → 主结论及非空候选实例	负责人联合导入验收

现有 MatrixSVD.lean 提供分解证书、矩阵分解和奇异值—秩接口。检索阶段先定位这些基础，再分别寻找误差公式与任意候选下界；后一项正是 L3 的核心。主结论由截断构造、误差公式和下界共同组装，具体检索计划见下一页。

Examples 另验 $k = 0$、$k = d$、零矩阵、矩形矩阵和重复奇异值。$A = \mathrm{diag}(1,1)$、$k = 1$ 时，保留任一坐标都给出相同误差，可用于揭示“总是唯一”的误读；一般唯一性条件不进入本批承诺。

10 万级条目如何精准检索：从论文目标找到可调用定理

万级条目下，证明 Agent 按当前目标取得少量相关接口。以 Entry 索引、Registry 与 Mathlib-RADAR 为起点，建设**自然语言、正式类型与关系图联合检索**。

把“我要什么”写成数学任务

将论文目标整理为对象、已知条件、待证结论及约定。例如“有限维实矩阵、秩至多 k、Frobenius 误差、对任意候选的下界”。名称帮助搜索，量词、范数、数域与边界决定可用版本。

三种索引，逐声明建立定理卡片

索引视图	组织内容与用途
文字与语义	中英文别名、教材陈述、应用语境；关键词与语义向量共同召回
正式类型	从 Lean 导出对象、参数、前提、结论形状与类型类；按结构寻找接口
关系与使用	已证明的桥、特化与推论条件、直接依赖、真实使用者；寻找可达证明链

卡片以**公开声明**为粒度，连接 Entry、来源、模块、教材解释与实际类型；关系边附具名转换证据。类型检索参考 Loogle 的名称、常量与模式查询，在匹配的 Lean 环境中运行。[E7]

召回、核对、试调用：三步缩小候选

合并文字、语义和类型结果，按假设与结论重排，沿已证明的桥补充候选。每项说明相关原因、额外前提、转换和使用例，标为**可直接用、经桥可用、需补条件、语义不符**。更一般的定理通过实例化保留，异名版本通过别名与关系图发现。

在任务的真实上下文中构造小型 Lean 调用，检查参数实例化、隐式前提与桥接。#check 查看类型，实际调用检验适用性。将通过核对的卡片与必要上下文交给证明 Agent，剩余子目标进入下一轮查询。

低秩案例因此分别找 SVD 分解、截断秩界、Frobenius 误差和任意候选下界。诱导算子范数结果标注其差异，待有具名转换后作为桥候选。没有命中时先扩大别名、类型模式与 Mathlib 检索；仍缺接口则形成补桥、补前提或新引理任务，并进入论文 DAG。

实施与评价

先建设别名与类型索引，再加入语义召回及条件化关系图，最后接入试调用与多 Agent 服务。按验收批次增量更新、按学科分片，支持跨学科查询并刷新变更缓存。用专家标注且包含替代路线的论文子目标集，评价**前十项有效召回率、条件误配率、调用成功率、延迟与补桥成本**；覆盖异名、退化条件、跨学科及无现成结果的查询。

阅读与来源

项目资料：DESIGN（S13）、Playbook（S3）、ROADMAP §1 ／ §15（S5）、Tactic 指南与状态图谱（S14）、Entry 和 RADAR（S7、S11–S12、S15）；协作规范见 AGENTS 与 ROLE（S2、S9）。完整索引见复现附件。

外部资料：Lean 官方 类型系统、Tactics、公理（E1–E3）；Eckart–Young 出版者条目（E4）；Mathlib 协作指南（E5）；GitHub 合并队列（E6）；Loogle 源码与使用说明（E7）。