autofs(8) autofs(8)

isim

/etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi bağlama betiği

KULLANIM

```
/etc/init.d/autofs start | stop | reload | status
```

AÇIKLAMA

autofs, Linux sisteminde çalışan automount (8) artalan sürecinin işleyişini kontrol eder. autofs, genellikle, start parametresi ile, sistem açılışı esnasında işletilir ve sistem kapanışı sırasında stop parametresi ile durdurulur. autofs betiği, sistem yöneticisi tarafından komut satırından da yönetilebilir. Sistem yöneticisi, betiği başlatabilir, durdurabilir veya yeniden yükleyebilir.

ISLEYISI

autofs, sistemdeki bağlantı noktalarını bulabilmek için /etc/auto.master ayar dosyasına başvurur (bakınız: auto.master (5)). Buradaki her bir bağlantı noktası için, kendilerine tahsis edilmiş parametreler ile birlikte, bir automount (8) süreci başlatılır. automount tarafından başlatılmış aktif bağlantı noktalarını, /etc/init.d/autofs status komutu ile kontrol edebilirsiniz. Bir auto.master ayar dosyası işletildikten sonra, autofs betiği, aynı isimli bir NIS eşlemi arayacaktır. Şayet böyle bir eşlem var ise, bu eşlem auto.master eşleminin kullandığı yöntemle işletilecektir. NIS eşlemi en son işletilecektir.

/etc/init.d/autofs reload, o anki auto.master eşlemini çalışan artalan süreçlerine göre kontrol edecektir. Girişleri değişen artalan süreçlerini öldürecek ve yeni veya değişmiş girdiler için artalan süreçlerini tekrar başlatacaktır.

Şayet bir eşlem değiştirilmişse, değişiklik derhal uygulanır. Şayet auto.master eşlemi değiştirilmişse, autofs betiği değişiklikleri etkinleştirmek için tekrar çalıştırılmalıdır.

/etc/init.d/autofs status, geçerli ayarları ve çalışan automount artalan süreçlerinin bir listesini görüntüleyecektir.

ILGILI BELGELER

```
automount(8), autofs(5), auto.master(5).
```

YAZAN

Bu kılavuz, Christoph Lameter <chris (at) waterf.org> tarafından Debian GNU/Linux sistemi için yazılmıştır. H. Peter Anvin <hpa (at) transmeta.com> tarafından düzenlenmiştir.

CEVIREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı http://www.gnu.org/licenses/gpl.html adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGI BİR GARANTI VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ

autofs(8) autofs(8)

VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VER-MEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİNİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

9 Eylül 1997

autofs(8)

Bu dosya (man8-autofs.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

18 Ocak 2007