# **isim**

CREATE GROUP - yeni bir kullanıcı grubu tanımlar

## **KULLANIM**

```
CREATE GROUP isim [ [ WITH ] seçenek [ ... ] ]

burada seçenek:

SYSID gid
| USER kull_ismi [, ...]
```

## **Açıklama**

**CREATE GROUP** yeni bir kullanıcı grubu tanımlar. Bu komutu çalıştırabilmek için veritabanının ayrıcalıklı kullanıcısı olmalısınız.

hem kullanıcılar hem de gruplar veritabanı kümesi seviyesinde tanımlanabilir, böylece küme içindeki tüm veritabanlarında geçerli olurlar.

Bir grup üyeliğini değiştirmek için **ALTER GROUP** [alter\_group(7)], bir grubu kaldırmak için **DROP GROUP** [drop\_group(7)] kullanın.

# **Parametreler**

isim

Grubun ismi.

gid

Yeni grup için bir PostgreSQL grup kimliği belrtmek için kullanılır. Bu normalde gereksizdir ama bazı nesnelerin izinlerine göre bir grubu yeniden oluşturmak isterseniz yararlı olabilir.

Eğer belirtilmezse atanmış enyüksek grup kimliğine (en küçük grup kimliği 100 kabulüyle) bir eklenerek öntanımlı olarak kullanılacaktır.

kull ismi

Bu gruba dahil edilecek kullanıcıların isimleri. Kullanıcılar mevcut olmalıdır.

### Örnekler

Boş bir grup oluşturmak için:

```
CREATE GROUP staff;
```

Üyeleri olan bir grup oluşturmak için:

```
CREATE GROUP marketing WITH USER jonathan, david;
```

## Uyumluluk

SQL standardında CREATE GROUP diye bir deyim yoktur. Roller grup fikriyle benzerdir.

# İlgili Belgeler

```
ALTER GROUP [alter_group (7)], DROP GROUP [drop_group (7)].
```

#### Ceviren

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005

### YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">http://www.gnu.org/licenses/gpl.html</a> adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞİKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

ilgili kanunun icbar ettiği durumlar veya yazılı anlaşma haricinde herhangi bir şekilde telif hakkı sahibi veya yukarıda izin verildiği şekilde belgeyi değiştiren veya yeniden dağıtan herhangi bir kişi, belgenin içerdiği bilginin kullanımı veya kullanılamaması (veya veri kaybı oluşması, verinin yanlış hale gelmesi, sizin veya üçüncü şahısların zarara uğraması veya bilginin başka bilgilerle uyumsuz olması) yüzünden oluşan genel, özel, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan, böyle bir tazminat talebi telif hakkı sahibi veya ilgili kişiye bildirilmiş olsa dahi, sorumlu değildir.

PostgreSQL CREATE GROUP(7)

Bu dosya (man7-create\_group.pdf), belgenin XML biçiminin TEXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

31 Ocak 2007