

Laboratorul 2

Funcții sistem

1 Utilizarea funcțiilor sistem

Reamintim faptul că funcțiile de sistem (syscalls) sunt definite în secțiunea 2 a manualului sistemului de operare. Aprofundați definiția și utilizarea fiecărei funcții folosite în acest material prin apeluri de tipul

```
$ man 2 <syscall>
```

Funcțiile cele mai des întâlnite pentru manipularea fișierelor sunt `read(2)`, `write(2)`, `stat(2)`, `open(2)`, și `close(2)`.

1.1 Citire și scriere

Am văzut în Laboratorul 1 cum se comportă `write(2)`. Similar, `read(2)` citește dintr-un descriptor `d` în buferul `buf` un număr dat de `nbytes`.

```
ssize_t read(int d, void *buf, size_t nbytes);
```

Când este executată cu succes, ieșirea funcției este numărul de bytes citați.

1.2 Accesarea fișierelor

Pentru a obține un descriptor asociat unui fișier trebuie folosită funcția `open(2)` care deschide fișierul găsit în `path` pentru scriere și/sau citire.

```
int open(const char *path, int flags, ...);
```

Ieșirea funcției este descriptorul asociat. Modul în care va fi manipulat fișierul este dat de argumentul `flags` similar funcției standard C `fopen(3)`.

<code>ORDONLY</code>	Open for reading only.
<code>O_WRONLY</code>	Open for writing only.
<code>ORDWR</code>	Open for reading and writing.

Dacă fișierul cerut nu există în sistem, se poate cere crearea lui prin adăugarea flagului `O_CREAT` la cele de scriere sau citire. În acest caz, trebuie specificate și drepturile de acces la fișier în al treilea argument.

```
#define S_IRWXU 0000700    /* RWX mask for owner */
#define S_IRUSR 0000400    /* R for owner */
#define S_IWUSR 0000200    /* W for owner */
#define S_IXUSR 0000100    /* X for owner */
```

Vezi manualul `open(2)` și tabelul din `chmod(2)` pentru mai multe detalii.

Orice fișier deschis cu `open(2)` trebuie închis când nu mai este folosit cu `close(2)`.

1.3 Informații despre fișiere

Pentru a afla detlaid despre obiectele manipulate precum dimensiunea ocupată pe disk, permisiunile de acces, data la care a fost creat și modificat ultima dată, se folosește funcția `stat(2)`.

```
int stat(const char *path, struct stat *sb);
```

În câmpurile structurii de date `stat` vor fii populate informațiile de mai sus împreună cu alte detalii.

```
struct stat {
    dev_t      st_dev;      /* inode's device */
    ino_t      st_ino;      /* inode's number */
    mode_t     st_mode;     /* inode protection mode */
    nlink_t    st_nlink;    /* number of hard links */
    uid_t      st_uid;      /* user ID of the file's owner */
    gid_t      st_gid;      /* group ID of the file's group */
    dev_t      st_rdev;     /* device type */
    struct timespec st_atim; /* time of last access */
    struct timespec st_mtim; /* last data modification */
    struct timespec st_ctim; /* last file status change */
    off_t       st_size;     /* file size, in bytes */
    blkcnt_t    st_blocks;   /* blocks allocated for file */
    blksize_t   st_blksize; /* optimal blocksize for I/O */
    u_int32_t   st_flags;    /* user defined flags for file */
    u_int32_t   st_gen;      /* file generation number */
};
```

Următorul fragment de program afișează dimensiunea fișierului `foo`.

```
#include <sys/stat.h>
...
struct stat sb;
if (stat("foo", &sb)) {
    perror("foo");
}
```

errno	Valoare	Descriere
1	EPERM	operația nu este permisă
2	ENOENT	fișier sau director inexistent
5	EIO	eroare de comunicare intrare/ieșire (cu un dispozitiv)
9	EBADF	descriptor inexistent
12	ENOMEM	memorie insuficientă
13	EACCESS	nu sunt permisiuni suficiente de acces
14	EFAULT	adresă invalidă
22	EINVAL	argument invalid

Tabela 1: Coduri de eroare uzuale

```

        return errno;
    }
    printf("Foo takes %jd bytes on disk\n", sb.st_size);

```

2 Tratarea erorilor

În manualele de utilizare există o secțiune importantă numită **RETURN VALUES**. Adesea valoarea la ieșirea cu succes este pozitivă, iar când apelul întâmpină o problemă utilizatorul este semnalat prin valoarea -1 . În acest caz mai multe detalii se pot găsi în variabila globală **errno**. Codul de eroare indicat are asociat un mesaj de eroare ce poate fi ușor afișat pe ecran cu ajutorul funcției **perror(3)**.

Funcția **read(2)** spune următoarele în documentație

RETURN VALUES

If successful, the number of bytes actually read is returned. Upon reading end-of-file, zero is returned. Otherwise, a -1 is returned and the global variable **errno** is set to indicate the error.

deci un apel corect al funcției arată astfel

```

nread = read(fd, buf, bufsz);
if (nread < 0) {
    perror("read buf");
    return errno;
}

```

în anumite cazuri se poate face un caz special și pentru **nread == 0** semnalând că am ajuns la sfârșitul fișierului.

În Tabelul 1 puteți găsi câteva din cele mai frecvente erori semnalate de **errno**. O listă completă cu valorile posibile și semnificația lor se găsește în manual **errno(2)**.

Toate apelurile de funcții trebuie verificate corespunzător pentru toate ieșirile posibile, fie cu succes, fie fără!

3 Sarcini de laborator

1. Rescrieți programul HelloWorld de data trecută folosind numai funcții sistem.
2. Scrieți un program `mycp` care să primească la intrare în primul argument un fișier sursă pe care să-l copieze într-un alt fișier cu numele primit în al doilea argument. Exemplu apel `./mycp foo bar`.