


# Arbori parțiali de cost minim



# Algoritmul lui Prim


# Algoritmul lui Prim

- ▶ Se pornește de la un vârf (care formează arborele inițial)
- ▶ La un pas este selectată o muchie de cost minim de la un vârf deja adăugat la arbore la unul neadăugat




# Arbori parțiali de cost minim

## Kruskal



## Prim



Imagine din

R. Sedgewick, K. Wayne – Algorithms, 4th edition, Pearson Education, 2011

## ► O primă formă a algoritmului

### Kruskal

- Inițial  $T = (V; \emptyset)$
- pentru  $i = 1, n-1$ 
  - alege o muchie  $uv$  cu **cost minim** a.î.  $u, v$  sunt în **componente conexe diferite** ( $T+uv$  aciclic)
  - $E(T) = E(T) \cup uv$

### Prim

- $s$  – vârful de start
- Inițial  $T = (\{s\}; \emptyset)$

## ► O primă formă a algoritmului

### Kruskal


- Inițial  $T = (V; \emptyset)$
- pentru  $i = 1, n-1$ 
  - alege o muchie  $uv$  cu **cost minim** a.î.  $u, v$  sunt în **componente conexe diferite** ( $T+uv$  aciclic)
  - $E(T) = E(T) \cup uv$

### Prim

- $s$  – vârful de start
- Inițial  $T = (\{s\}; \emptyset)$
- pentru  $i = 1, n-1$ 
  - alege o muchie  $uv$  cu **cost minim** a.î.  $u \in V(T)$  și  $v \notin V(T)$
  - $V(T) = V(T) \cup \{v\}$
  - $E(T) = E(T) \cup uv$

## Kruskal

- **Inițial:** cele  $n$  vârfuri sunt izolate, fiecare formând o componentă conexă



- Se încearcă unirea acestor componente prin muchii de cost minim

## Prim

- **Inițial:** se pornește de la un vârf de start




- Se adăugă pe rând câte un vârf la arborele deja construit, folosind muchii de cost minim

# Kruskal

- La un pas:

Muchiile selectate formează o pădure




Este selectată o muchie de cost minim care unește doi arbori din pădurea curentă (două componente conexe)

# Prim


- La un pas:


Muchiile selectate formează un arbore




Este selectată o muchie de cost minim care unește un vârf din arbore cu unul care nu este în arbore(neselectat)















$s =$  





































# Implementare+Complexitate



Cum alegem *eficient* o muchie de cost minim cu o extremitate selectată (deja în arbore) și cealaltă nu?

# Implementare+Complexitate



- ▶ La fiecare pas parcurgem toate muchiile și o alegem pe cea de cost minim cu o extremitate selectată și una neselectată

# Implementare+Complexitate



- ▶ La fiecare pas parcurgem toate muchiile și o alegem pe cea de cost minim cu o extremitate selectată și una neselectată

$O(nm)$







# Implementare Prim



Cum evităm să comparăm de fiecare dată toate muchiile cu o extremitate în arbore și cealaltă nu.

## Exemplu:

După ce vârfurile 1 și 5 au fost adăugate în arbore, muchiile  $(2,1)$  și  $(2,5)$  sunt comparate la fiecare pas, deși  $w(2,1) > w(2,5)$ , deci  $(2,1)$  nu va fi selectată niciodată



# Implementare Prim

Cum evităm să comparăm de fiecare dată toate muchiile cu o extremitate în arbore și cealaltă nu.



Pentru un vârf (neselectat) memorăm **doar muchia de cost minim** care îl unește cu un vârf din arbore (selectat)

# Implementare+Complexitate

Variante  $O(n^2)$ /  $O(m \log n)$

- memorăm la fiecare pas pentru fiecare vârf muchia de cost minim care îl unește de un vârf care este deja în arbore

sau

- heap de muchii

(v. laborator+seminar)

# Detalii implementare

## Algoritmul lui Prim

# Implementare Prim


Asociem fiecărui vârf u următoarele informații (etichete) – pentru a reține **muchia de cost minim care îl unește de un vârf selectat deja în arbore**:



# Implementare Prim

Asociem fiecărui vârf  $u$  următoarele informații (etichete) – pentru a reține **muchia de cost minim care îl unește de un vârf selectat deja în arbore**:


- ▶  $d[u]$  = costul minim al unei muchii de la  $u$  la un vârf selectat deja în arbore
- ▶  $tata[u]$  = acest vârf din arbore pentru care se realizează minimul



# Implementare Prim

## ► Avem

- $(u, \text{tata}[u])$  este muchia de cost minim de la  $u$  la un vârf din arbore
- $d[u] = w(u, \text{tata}[u])$





# Implementare Prim

**Atunci algoritmul se modifică astfel:**

- ▶ **La un pas**

- se alege un **vârf**  $u$  cu **eticheta**  $d$  **minimă** care nu este încă în arbore și se adaugă la arbore muchia ( $tata[u], u$ )


# Implementare Prim

**Atunci algoritmul se modifică astfel:**

► **La un pas**

- se alege un vârf  $u$  cu eticheta  $d$  minimă care nu este încă în arbore și se adaugă la arbore muchia  $(\text{tata}[u], u)$
- se actualizează etichetele vârfurilor  $v \notin V(T)$  vecine cu  $u$  astfel:


# Prim



noua muchie:  $vu$

muchia de cost minim  
determinată până acum:  
 $(v, tata[v])$

# Prim



noua muchie:  $vu$

muchia de cost minim  
determinată până acum:  
 $(v, \text{tata}[v])$

dacă  $w(u, v) < d[v]$  atunci

$d[v] = w(u, v)$

$\text{tata}[v] = u$

# Implementare Prim

- ▶ Muchiile arborelui vor fi în final  
 $(u, \text{tata}[u]), u \neq s$

# Prim

Notăm  $Q = V(G) - V(T) =$  mulțimea vârfurilor neselectate încă în arbore

## ► Prim

- $s$  – vârful de start
- inițializează  $Q$  cu  $V$
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
  - $d[u] = \infty$ ;  $tata[u] = 0$
  - $d[s] = 0$

## ► Prim

- s– vârful de start
- inițializează Q cu V
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
  - $d[u] = \infty$ ; tata[u]=0
  - $d[s] = 0$
- cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa  $\Leftrightarrow$  pentru  $i = 1, n - 1$



## ► Prim

- $s$  – vârful de start
- inițializează  $Q$  cu  $V$
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
  - $d[u] = \infty$ ;  $tata[u] = 0$
  - $d[s] = 0$
- cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa
  - extrage un vârf  $u \in Q$  cu eticheta  $d[u]$  minimă

## ► Prim

- $s$  – vârful de start
- inițializează  $Q$  cu  $V$
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
  - $d[u] = \infty$ ;  $tata[u] = 0$
  - $d[s] = 0$
- cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa
  - extrage un vârf  $u \in Q$  cu eticheta  $d[u]$  minimă
  - pentru fiecare  $uv \in E$  executa

## ► Prim

- $s$  – vârful de start
- inițializează  $Q$  cu  $V$
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
$$d[u] = \infty; \text{ tata}[u] = 0$$
$$d[s] = 0$$
- cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa
  - extrage un vârf  $u \in Q$  cu eticheta  $d[u]$  minimă
  - pentru fiecare  $uv \in E$  executa
    - daca  $v \in Q$  si  $w(u, v) < d[v]$  atunci
$$d[v] = w(u, v)$$
$$\text{ tata}[v] = u$$

## ► Prim

- $s$  – vârful de start
- inițializează  $Q$  cu  $V$
- pentru fiecare  $u \in V$  executa
  - $d[u] = \infty$ ;  $tata[u] = 0$
  - $d[s] = 0$
- cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa
  - extrage un vârf  $u \in Q$  cu eticheta  $d[u]$  minimă
  - pentru fiecare  $uv \in E$  executa
    - daca  $v \in Q$  si  $w(u, v) < d[v]$  atunci
      - $d[v] = w(u, v)$
      - $tata[v] = u$
- scrie  $(u, tata[u])$ , pentru  $u \neq s$

# Prim

## Complexitate

- ▶ Inițializări →
- ▶  $n$  \* extragere vârf minim →
- ▶ actualizare etichete vecini →

# Prim



Cum putem memora  $Q$  pentru a determina eficient vârful  $u \in Q$  cu eticheta minimă?

# Prim

Varianta 1 – Folosim vector de vizitat

$Q[u] = 1$ , dacă  $u \notin Q$   
0, altfel

# Prim

## Complexitate

### Varianta 1 – cu vector de vizitat

- ▶ Inițializări →
  - ▶  $n$  \* extragere vârf minim →
  - ▶ actualizare etichete vecini →
-




# Prim


## Complexitate

### Varianta 1 – cu vector de vizitat

- ▶ Inițializări  $\rightarrow O(n)$
  - ▶  $n$  \* extragere vârf minim  $\rightarrow O(n^2)$
  - ▶ actualizare etichete vecini  $\rightarrow O(m)$
- 
- $O(n^2)$




1	2	3	4	5	6
d/tata= [0/0,	$\infty$ /0,	$\infty$ /0,	$\infty$ /0,	$\infty$ /0,	$\infty$ /0 ]




Sel. 1:

1	2	3	4	5	6
[ 0/0,	$\infty/0,$	$\infty/0,$	$\infty/0,$	$\infty/0,$	$\infty/0$ ]




	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	viz [1] = 1 (vom reprezenta prin - )					



1



1	2	3	4	5	6
[ 0/0,	$\infty/0$ ,	$\infty/0$ ,	$\infty/0$ ,	$\infty/0$ ,	$\infty/0$ ]

Sel. 1: actualizăm etichetele vecinilor





1

	1	2	3	4	5	6
	[ 0/0, ∞/0, ∞/0, ∞/0, ∞/0 ]					
Sel. 1:	[ - , 15/1, 11/1, ∞/0, ∞/0, ∞/0 ]					





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]	[ $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]	[ $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]	[ $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]	[ $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]	[ $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]
Sel. 1:	[ - , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:						





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , <b>9/3</b> ]					









	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:						





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , <b>10/5</b> , – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5, – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:						





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5, – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:	[ – , <b>5/6</b> , – , <b>2/6</b> , – , – ]					





	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5, – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:	[ – , 5/6, – , <b>2/6</b> , – , – ]					
Sel. 4:						



	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5, – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:	[ – , 5/6, – , <b>2/6</b> , – , – ]					
Sel. 4:	[ – , <b>3/4</b> , – , – , – , – ]					



	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5 , – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:	[ – , 5/6 , – , <b>2/6</b> , – , – ]					
Sel. 4:	[ – , <b>3/4</b> , – , – , – , – ]					
Sel. 2:						



	1	2	3	4	5	6
	[ <b>0/0</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 1:	[ – , 15/1, <b>11/1</b> , $\infty/0$ , $\infty/0$ , $\infty/0$ ]					
Sel. 3:	[ – , 15/1, – , $\infty/0$ , <b>8/3</b> , 9/3 ]					
Sel. 5:	[ – , 10/5, – , $\infty/0$ , – , <b>9/3</b> ]					
Sel. 6:	[ – , 5/6, – , <b>2/6</b> , – , – ]					
Sel. 4:	[ – , <b>3/4</b> , – , – , – , – ]					
Sel. 2:	[ – , – , – , – , – , – ]					



# Prim

**Varianta 2** – memorarea vârfurilor din  $Q$  într-un min-heap (min-ansamblu)

- ▶ Inițializare  $Q$   $\rightarrow$
  - ▶  $n$  \* extragere vârf minim  $\rightarrow$
  - ▶ actualizare etichete vecini  $\rightarrow$
-

Prim( $G, w, s$ )

pentru fiecare  $u \in V$  executa

$d[u] = \infty$ ; tata[u]=0

$d[s] = 0$

inițializează  $Q$  cu  $V$

cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa

$u = \text{extrage vârf cu eticheta } d \text{ minimă din } Q$

pentru fiecare  $v$  adiacent cu  $u$  executa

daca  $v \in Q$  si  $w(u, v) < d[v]$  atunci

$d[v] = w(u, v)$

tata[v] = u

???

scrie  $(u, \text{tata}[u])$ , pentru  $u \neq s$

Prim( $G, w, s$ )

pentru fiecare  $u \in V$  executa

$d[u] = \infty$ ;  $tata[u] = 0$

$d[s] = 0$

inițializează  $Q$  cu  $V$

cat timp  $Q \neq \emptyset$  executa

$u = \text{extrage vârf cu eticheta } d \text{ minimă din } Q$

pentru fiecare  $v$  adiacent cu  $u$  executa

daca  $v \in Q$  si  $w(u, v) < d[v]$  atunci

$d[v] = w(u, v)$

$tata[v] = u$

//actualizeaza  $Q$  - pentru  $Q$  heap

scrie  $(u, tata[u])$ , pentru  $u \neq s$

# Prim

**Varianta 2** – memorarea vârfurilor din într-un min-heap  
Q (min-ansamblu)

- ▶ Inițializare Q  $\rightarrow O(n)$
  - ▶  $n$  \* extragere vârf minim  $\rightarrow O(n \log n)$
  - ▶ actualizare etichete vecini  $\rightarrow O(m \log n)$
- 
- $O(m \log n)$

# Prim

**Observație** – Dacă graful este complet (spre exemplu dacă toate punctele se pot conecta și distanța dintre puncte este distanța euclidiană)  $m = n(n-1)/2$  este de ordin  $n^2$

$\Rightarrow O(n^2)$  mai eficient

# Corectitudine

# Corectitudine Kruskal + Prim



- ▶ Cei doi algoritmi determină corect un apcm?  
**Chiar dacă muchiile au și costuri negative?**
- ▶ Costul arborelui obținut de algoritmul lui Prim nu depinde de vârful de start ?

# Corectitudine Kruskal + Prim

- ▶ Fie  $A \subseteq E$  o mulțime de muchii
- ▶ Notăm  $A \subseteq \text{apcm} \Leftrightarrow \exists T$  un apcm astfel încât  $A \subseteq E(T)$



# Corectitudine Kruskal + Prim

Atât algoritmul lui Kruskal, cât și cel al lui Prim funcționează după următoarea schemă:

- $A \leftarrow \emptyset$  (mulțimea muchiilor selectate în arborele construit)
- pentru  $i = 1, n-1$  execută
  - alege o muchie  $e$  astfel încât  $A \cup \{e\} \subseteq \text{apcm}$
  - $A = A \cup \{e\}$
- returnează  $T = (V, A)$

# Corectitudine Kruskal + Prim

- ▶ vom demonstra un **criteriu de alegere a muchiei**  $e$  la un pas astfel încât:

$$A \subseteq \text{apcm} \Rightarrow A \cup \{e\} \subseteq \text{apcm}$$

și


- ▶ vom demonstra că algoritmiile lui Kruskal și Prim aplică acest criteriu.

# Corectitudinea algoritmilor

- **Propoziție.** Fie  $G=(V, E, w)$  un graf conex ponderat și  $A \subseteq E$  o submulțime a mulțimii muchiilor unui apcm al lui  $G$ .  
Fie  $S \subseteq V$  a.î. orice muchie din  $A$  are ambele extremități în  $S$  sau ambele extremități în  $V-S$ .


# Corectitudinea algoritmilor

- **Propoziție.** Fie  $G=(V, E, w)$  un graf conex ponderat și  $A \subseteq E$  o submulțime a mulțimii muchiilor unui apcm al lui  $G$ .  
Fie  $S \subseteq V$  a.î. orice muchie din  $A$  are ambele extremități în  $S$  sau ambele extremități în  $V-S$ .




# Corectitudinea algoritmilor

- **Propoziție.** Fie  $G=(V, E, w)$  un graf conex ponderat și  $A \subseteq E$  o submulțime a mulțimii muchiilor unui apcm al lui  $G$ .  
Fie  $S \subseteq V$  a.î. orice muchie din  $A$  are ambele extremități în  $S$  sau ambele extremități în  $V-S$ .  
Fie  $e=uv$  o muchie de cost minim cu o extremitate în  $S$  și cealaltă în  $V-S$ .




# Corectitudinea algoritmilor

- **Propoziție.** Fie  $G=(V, E, w)$  un graf conex ponderat și  $A \subseteq E$  o submulțime a mulțimii muchiilor unui apcm al lui  $G$ .  
Fie  $S \subseteq V$  a.î. orice muchie din  $A$  are ambele extremități în  $S$  sau ambele extremități în  $V-S$ .  
Fie  $e=uv$  o muchie de cost minim cu o extremitate în  $S$  și cealaltă în  $V-S$ .  
Atunci  $A \cup \{e\} \subseteq \text{apcm}$ .



# Corectitudinea algoritmilor



# Algoritmi bazați pe eliminare de muchii



**Temă** – Care dintre următorii algoritmi determină corect un arbore parțial de cost minim (justificați)? Pentru fiecare algoritm corect precizați ce complexitate are.

1.  $T \leftarrow G$

cât timp  $T$  conține cicluri execută

    alege  $e$  o muchie de cost maxim care este  
    conținută într-un ciclu din  $T$

$T \leftarrow T - e$

2.  $T \leftarrow G$

cât timp  $T$  conține cicluri execută

    alege  $C$  un ciclu oarecare din  $T$  și fie  $e$   
    muchia de cost maxim din  $C$


$T \leftarrow T - e$



# Aplicații – Clustering

Gruparea unor obiecte în  $k$  clase cât mai *bine separate*  
( $k$  dat)

- obiecte din clase diferite *să fie cât mai diferite*



# Aplicații – Clustering

Gruparea unor obiecte în  $k$  clase cât mai *bine separate* ( $k$  dat)

- obiecte din clase diferite *să fie cât mai diferite*

**Exemplu:**  $k = 3$ , mulțime de cuvinte:

`sinonim, ana, apa, care, martian, este, case, partial, arbore, minim`

⇒ 3 clase



# Aplicații – Clustering

Gruparea unor obiecte în  $k$  clase cât mai *bine separate* ( $k$  dat)

- obiecte din clase diferite *să fie cât mai diferite*

**Exemplu:**  $k=3$ , mulțime de cuvinte:

`sinonim, ana, apa, care, martian, este, case, partial, arbore, minim`

⇒ 3 clase



**Sunt necesare (se dau):**

- Criteriu de “asemănare” între 2 obiecte ⇒ o distanță
- Măsură a gradului de separare a claselor

# Aplicații – Clustering

## Cadru formal

Se dau:

- ▶ O mulțime de **n obiecte**  $S = \{o_1, \dots, o_n\}$ 
  - cuvinte, imagini, fișiere, specii de animale etc
- ▶ O funcție de **distanță**  $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$ 
  - $d(o_i, o_j) = \text{gradul de asemănare între } o_i \text{ și } o_j$
- ▶  $k$  – un număr natural
  - $k = \text{numărul de clase}$

# Aplicații – Clustering

## Definiții

- ▶ Un **k-clustering** a lui  $S$  = o **partiționare** a lui  $S$  în  $k$  submulțimi nevide (numite **clase** sau **clustere**)

$$\mathcal{C} = (C_1, \dots, C_k)$$

# Aplicații – Clustering

## Definiții

- ▶ Un **k-clustering** a lui  $S$  = o **partiționare** a lui  $S$  în  $k$  submulțimi nevide (numite **clase** sau **clustere**)

$$\mathcal{C} = (C_1, \dots, C_k)$$

- ▶ **Gradul de separare** a lui  $\mathcal{C}$

= distanța minimă dintre două obiecte aflate în clase diferite

= distanța minimă dintre două clase ale lui  $\mathcal{C}$

$\text{sep}(\mathcal{C}) = \min\{d(o, o') \mid o, o' \in S, o \text{ și } o' \text{ sunt în clase diferite ale lui } \mathcal{C}\}$

$$= \min\{d(C_i, C_j) \mid i \neq j \in \{1, \dots, k\}\}$$


# Aplicații – Clustering

- ▶ obiecte= cuvinte
- ▶  $d$  = distanța de editare     $d(\text{ana}, \text{care}) = 3$ : ana → cana → cara → care
- ▶  $k = 3$

care  
este      martian  
ana      apa      sinonim  
minim      partial  
arbore      case

# Aplicații – Clustering

- ▶ obiecte= cuvinte,
- ▶  $d$  = distanța de editare
- ▶  $k = 3$




3-clustering cu gradul de separare = 4



# Aplicații – Clustering

## Problemă Clustering:

Date  $S$ ,  $d$  și  $k$ , să se determine un  $k$ -clustering cu grad de separare maxim



# Aplicații – Clustering



Idee

este

martian

care

ana

apa

sinonim

minim

partial

case

arbore

# Aplicații – Clustering

## Idee

- Inițial fiecare obiect (cuvânt) formează o clasă
- La un pas determinăm **cele mai asemănătoare (apropiate) două obiecte** aflate în clase diferite (cu distanța cea mai mică între ele) și unim clasele lor

# Aplicații – Clustering

## Idee

- Inițial fiecare obiect (cuvânt) formează o clasă
- La un pas determinăm **cele mai asemănătoare (apropiate) două obiecte** aflate în clase diferite (cu distanța cea mai mică între ele) și unim clasele lor
- Repetăm până obținem  $k$  clase  $\Rightarrow n - k$  pași

# Aplicații – Clustering

## Cuvinte – distanța de editare



A scatter plot showing the relative positions of 11 words: 'martian', 'care', 'este', 'ana', 'apa', 'sinonim', 'minim', 'partial', 'arbore', and 'case'. The words are distributed across the plot area, with 'martian' and 'care' at the top, 'este' and 'ana' on the left, 'apa' and 'sinonim' in the middle, 'minim' and 'partial' below the middle, and 'arbore' and 'case' at the bottom. The words are rendered in a monospaced font.

martian

care

este

ana

apa

sinonim

minim


partial

arbore

case


**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering



**K = 3 clustere**


# Aplicații – Clustering



**K = 3 clustere**




# Aplicații – Clustering




**K = 3** clustere

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering




**K = 3 clustere**

# Aplicații – Clustering



**K = 3** clustere


# Aplicații – Clustering



**Soluția cu  $k=3$  clustere**



# Aplicații – Clustering



**Grad de separare =4**

# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

- Inițial fiecare obiect (cuvânt) formează o clasă
- pentru  $i = 1, n-k$ 
  - alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
  - reunește (clasa lui  $o_r$ , clasa lui  $o_t$ )
- afișează cele  $k$  clase obținute


# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

- Inițial fiecare obiect (cuvânt) formează o clasă
- pentru  $i = 1, n-k$ 
  - alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
  - reunește (clasa lui  $o_r$ , clasa lui  $o_t$ )
- afișează cele  $k$  clase obținute



**Modelare cu graf ponderat (complet)**  
 **$\Rightarrow n - k$  pași din algoritmul lui Kruskal**



# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

Inițial fiecare obiect (cuvânt)  
formează o clasă

pentru  $i = 1, n-k$

- alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
- reunește clasa lui  $o_r$  și clasa lui  $o_t$

returnează cele  $k$  clase obținute

## Pseudocod – modelare cu graf complet $G$ :

$$V = \{o_1, \dots, o_n\}, \quad w(o_i o_j) = d(o_i, o_j)$$

# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

Inițial fiecare obiect (cuvânt)  
formează o clasă

pentru  $i = 1, n-k$

- alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
- reunește clasa lui  $o_r$  și clasa lui  $o_t$

returnează cele  $k$  clase obținute

## Pseudocod – modelare cu graf complet $G$ :

$$V = \{o_1, \dots, o_n\}, \quad w(o_i o_j) = d(o_i, o_j)$$

Inițial fiecare vârf formează o componentă conexă (clasă):  $T' = (V, \emptyset)$

# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

Inițial fiecare obiect (cuvânt)  
formează o clasă

pentru  $i = 1, n-k$

- alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
- reunește clasa lui  $o_r$  și clasa lui  $o_t$

returnează cele  $k$  clase obținute

## Pseudocod – modelare cu graf complet $G$ :

$V = \{o_1, \dots, o_n\}, \quad w(o_i o_j) = d(o_i, o_j)$

Inițial fiecare vârf formează o componentă conexă (clasă):  $T' = (V, \emptyset)$

pentru  $i = 1, n-k$

- alege o muchie  $e_i = uv$  de cost minim din  $G$  astfel încât  $u$  și  $v$  sunt în componente conexe diferite ale lui  $T'$
- reunește componenta lui  $u$  și componenta lui  $v$ :  $E(T') = E(T') \cup \{uv\}$

# Aplicații – Clustering

## Pseudocod:

Inițial fiecare obiect (cuvânt)  
formează o clasă

pentru  $i = 1, n-k$

- alege două obiecte  $o_r, o_t$  din clase diferite cu  $d(o_r, o_t)$  minimă
- reunește clasa lui  $o_r$  și clasa lui  $o_t$

returnează cele  $k$  clase obținute

## Pseudocod – modelare cu graf complet $G$ :

$V = \{o_1, \dots, o_n\}, w(o_i o_j) = d(o_i, o_j)$

Inițial fiecare vârf formează o componentă conexă (clasă):  $T' = (V, \emptyset)$

pentru  $i = 1, n-k$

- alege o muchie  $e_i = uv$  de cost minim din  $G$  astfel încât  $u$  și  $v$  sunt în componente conexe diferite ale lui  $T'$
- reunește componenta lui  $u$  și componenta lui  $v$ :  $E(T') = E(T') \cup \{uv\}$

returnează cele  $k$  mulțimi formate cu vârfurile celor  $k$  componente conexe ale lui  $T'$

# Aplicații – Clustering

- ▶ Observație. Algoritmul este echivalent cu următorul, mai general
  - **determină un apcm**  $T$  al grafului complet  $G$
  - 
  - 
  -



# Aplicații – Clustering

- ▶ **Observație.** Algoritmul este echivalent cu următorul, mai general
  - **determină un apcm**  $T$  al grafului complet  $G$
  - consideră mulțimea  $\{e_{n-k+1}, \dots, e_{n-1}\}$  formată cu  $k-1$  muchii cu cele mai mari ponderi în  $T$
  - fie pădurea  $T' = T - \{e_{n-k+1}, \dots, e_{n-1}\}$
  -

# Aplicații – Clustering

- ▶ **Observație.** Algoritmul este echivalent cu următorul, mai general
  - **determină un apcm**  $T$  al grafului complet  $G$
  - consideră mulțimea  $\{e_{n-k+1}, \dots, e_{n-1}\}$  formată cu  $k-1$  muchii **cu cele mai mari ponderi** în  $T$
  - fie pădurea  **$T' = T - \{e_{n-k+1}, \dots, e_{n-1}\}$**
  - definește clasele  $k$ -clustering-ului  $\mathcal{C}$  ca fiind mulțimile vârfurilor celor  $k$  componente conexe ale pădurii astfel obținute

# Aplicații – Clustering

## Corectitudine

- k-clusteringul obținut de algoritm are grad de separare maxim


Jon Kleinberg, Éva Tardos, **Algorithm Design**, Addison–Wesley  
2005 **Secțiunea 4.7**

<http://www.cs.princeton.edu/~wayne/kleinberg-tardos/pdf/04GreedyAlgorithmsII-2x2.pdf>

# Aplicații – Clustering

## Demonstrație


- ▶ La finalul algoritmului
  - $E(T') = \{e_1, \dots, e_{n-k}\}$ , cu  $w(e_1) \leq \dots \leq w(e_{n-k})$
  - $T'$  este o pădure cu  $k$  componente conexe, vârfurile componentelor determinând clasele lui  $\mathcal{C}$ .



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație

- ▶ La finalul algoritmului
  - $E(T') = \{e_1, \dots, e_{n-k}\}$ , cu  $w(e_1) \leq \dots \leq w(e_{n-k})$
  - $T'$  este o pădure cu  $k$  componente conexe, vârfurile componentelor determinând clasele lui  $\mathcal{C}$ .
- ▶  $\text{sep}(\mathcal{C}) = \min\{w(e) \mid e = uv \in E(G) \text{ ce unește două componente conexe din } T'\}$



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație

- ▶ Atunci

$$\text{sep}(\mathcal{C}) = ?$$

# Aplicații – Clustering


## Demonstrație

► Atunci

$$\text{sep}(\mathcal{C}) = w(e_{n-k+1}), \text{ unde}$$

$e_{n-k+1}$  = muchia de cost minim care unește  
două componente conexe din  $T'$

= **următoarea muchie care ar fi fost  
selectată de algoritm dacă ar fi continuat cu  $i = n-k+1$**



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație



- ▶ **PRA** că există un alt  $k$ -clustering  $\mathcal{C}'$  cu  
 $\text{sep}(\mathcal{C}') > \text{sep}(\mathcal{C})$



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație




- ▶ PRA că există un alt  $k$ -clustering  $\mathcal{C}'$  cu  $\text{sep}(\mathcal{C}') > \text{sep}(\mathcal{C})$
- ▶ Atunci există două obiecte  $p$  și  $q$  care sunt
  - în aceeași clasă în  $\mathcal{C}$ ,
  - în două clase diferite în  $\mathcal{C}'$  – notate  $A, B$



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație




- ▶  $p$  și  $q$  sunt în aceeași clasă în  $\mathcal{C}$



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație



- ▶  $p$  și  $q$  sunt în aceeași clasă în  $\mathcal{C}$ 
  - $\Rightarrow$  în aceeași componentă a lui  $T'$
  - $\Rightarrow$  există  $L$  un lanț de la  $p$  la  $q$  **în  $T'$**   
(cu muchii din mulțimea  $= \{e_1, \dots, e_{n-k}\}$ )



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație



- ▶  $p$  și  $q$  sunt în clase diferite în  $\mathcal{C}'$  ( $p \in A$ ,  $q \in B$ )



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație

- ▶  $p$  și  $q$  sunt în clase diferite în  $\mathcal{C}'$  ( $p \in A$ ,  $q \in B$ )  
 $\Rightarrow$  există în  $L$  o muchie  $e=xy$  cu o extremitate în  $A$  și cealaltă în  $B$





# Aplicații – Clustering

## Demonstrație

- ▶ Avem

$$\text{sep}(\mathcal{C}') \leq w(e)$$



# Aplicații – Clustering

## Demonstrație

► Avem

$$\text{sep}(\mathcal{C}') \leq w(e) \leq w(e_{n-k}) \leq w(e_{n-k+1}) = \text{sep}(\mathcal{C}) \quad \text{Contradicție}$$

$\uparrow$   
 $e \in E(T')$

