

Dionysus 用户手册

FuyuuKu 樱

版本 v0.1.0 2026-06-16

目录

1	项目简介	2
2	快速启动	2
2.1	启动后端	2
2.2	启动前端	2
2.3	访问	3
3	角色管理	3
3.1	切换角色	3
3.2	添加角色	3
3.3	编辑语料	3
4	Live2D 模型绑定	4
4.1	解绑模型	4
5	Companion Supervisor	4
5.1	不接入模型	4
5.2	多开 agent session	5
5.3	DeepSeek API	5
5.4	保存设置	5
6	Agent 连接设置	5
7	系统设置	6
7.1	历史记录	6
7.2	清除本地缓存	6
7.3	打开 CC Switch	6

8 主题与界面	6
9 常见问题	7
10 目录与文件速查	7

1 项目简介

Dionysus 是一个带有角色陪伴（Companion）功能的 AI Agent 前端。它把聊天会话、Live2D 看板娘、后台角色播报和多个 CLI Agent (kimi / claude / codex / opencode) 整合在一个界面里，让你在写代码、查资料的同时，有一个会动、会说的角色陪你。

主要功能：

- 多角色切换：内置能天使、凯尔希，也可以自己创建角色。
- 语料管理：在线编辑或上传 `.txt` 语料，塑造角色口吻。
- Live2D 模型：选择模型文件夹并一键绑定到角色。
- Companion Supervisor：三种后台播报模式可选。
- Agent 连接：同时管理多个 CLI Agent 的启用状态与默认模型。
- 系统设置：历史记录保留条数、缓存清理、CC Switch 扩展入口。

2 快速启动

2.1 启动后端

```
cd backend
source .venv/bin/activate
python -m uvicorn dionysus_server.main:app --host 0.0.0.0 --port 8765
```

后端默认监听 `http://0.0.0.0:8765`，提供角色、语料、Live2D、Supervisor、Agent 适配器等 REST API。

2.2 启动前端

```
cd frontend
npm install    # 首次运行
npm run dev    # 开发模式，默认 http://localhost:5173
```

如需生产构建：

```
npm run build
```

构建产物位于 `frontend/dist/`。

2.3 访问

打开浏览器访问 `http://localhost:5173`（开发）或你部署的地址。

3 角色管理

3.1 切换角色

1. 点击左侧导航栏的「角色」图标。
2. 在「当前角色」下拉框中选择角色。
3. 右侧 Companion 会立即切换到对应角色，并加载该角色的语料与 Live2D 配置。

3.2 添加角色

1. 在角色页点击「添加角色」。
2. 填写：
 - **角色 ID**：英文、数字、下划线，作为文件和目录名。
 - **角色名称**：界面上显示的名字。
 - **简介**：一句话描述。
3. 点击「创建」。系统会生成一份默认 YAML，包含系统提示词、Live2D 占位配置、触摸区域、状态表情映射等。
4. 创建成功后，新角色会出现在下拉框中并自动切换。

提示：ID 创建后不建议修改，因为它会决定运行时配置文件和 Live2D 目录名。

3.3 编辑语料

- **方式一：**直接在「语料文本」框中编辑，点击「保存」写入后端。
- **方式二：**点击「选择.txt 语料」，选中本地文本文件后点击「上传」。上传成功后，文本框会自动刷新。

语料会用于构建该角色的系统提示词，影响角色语气、称呼和常用语。

4 Live2D 模型绑定

1. 准备一个包含 `.model3.json` 入口文件的 Live2D 模型文件夹。
2. 在角色页点击「选择模型文件夹」，选中该文件夹。
3. 按钮旁会显示文件数量，点击「上传并应用」。
4. 成功后：
 - 显示「Live2D 模型已更新： `/personas/live2d/< 角色 ID>/...model3.json`」。
 - Live2D 区域显示「已绑定」和路径。
 - 右侧 Companion 会尝试加载新模型。

注意：

- 首次选择文件夹时，浏览器可能要求用户授权。
- 如果右侧模型未立即显示，可点击「重试加载」。
- 内置角色（能天使、凯尔希）上传模型时，会复制到运行时目录，不会改动内置文件。

4.1 解绑模型

点击「解绑模型」可删除已上传的 Live2D 文件并清空角色配置中的 `model_path`。

5 Companion Supervisor

Supervisor 负责在后台扫描 Agent 会话状态，并让 Companion 以角色口吻播报当前进展。

点击角色页的「后台角色播报」区域，可在三种模式间切换。

5.1 不接入模型

完全关闭 Supervisor。Companion 只响应用户主动发送的消息，不会主动播报 Agent 状态。

适合：不需要后台打扰的场景。

5.2 多开 agent session

Supervisor 会启动一个独立的 Agent Session（通过你选择的 Adapter ID），把当前会话上下文交给他处理，处理结果由 Companion 播报。

配置项：

- **Adapter ID**：从已启用的 Agent 适配器中选择，例如 `kimi_cli`、`claude_cli`。
- **扫描间隔（秒）**：Supervisor 轮询间隔，默认 15 秒，最小建议 5 秒。

适合：希望用另一个 Agent 实例异步总结或执行任务的场景。

5.3 DeepSeek API

Supervisor 直接调用 DeepSeek API 生成播报内容。

配置项：

- **API URL**：默认 `https://api.deepseek.com/v1/chat/completions`。
- **模型**：默认 `deepseek-reasoner`，可改为 `deepseek-chat` 等。
- **API Key**：填写后保存；留空则后端读取环境变量 `DEEPSEEK_API_KEY`。
- **扫描间隔（秒）**：同上。

安全提示：前端保存 API Key 时不会明文回显，建议同时通过环境变量配置后端，避免把真实 Key 写入前端代码。

5.4 保存设置

修改任意 Supervisor 选项后，点击「保存 Supervisor 设置」。保存成功后按钮旁会显示绿色提示，后端会重新以新配置启动 Supervisor。

6 Agent 连接设置

1. 点击左侧导航栏的「设置」图标。
2. 在「Agent 连接」区域可以看到所有已配置的 CLI 适配器：

- `kimi_cli`
- `claude_cli`
- `codex_cli`

- `opencode_cli`

3. 对每个适配器可配置：

- **启用**：是否允许该适配器被使用。
- **命令路径**：本地 CLI 命令，例如 `kimi`、`claude`、`codex`、`opencode`。
- **默认模型**：该适配器默认使用的模型名。

4. 点击「保存并重启」使配置生效。

提示：命令路径必须能在系统 PATH 中找到，否则后端启动 Agent Session 时会失败。

7 系统设置

7.1 历史记录

单会话保留消息数 (1-500)：控制每个会话在本地保存的最大消息数，默认 50。

7.2 清除本地缓存

点击「清除本地缓存」可清理浏览器本地存储的临时数据，不会删除后端角色、语料或模型文件。

7.3 打开 CC Switch

点击「打开 CC Switch」可跳转或打开 CC Switch 相关扩展/页面。按钮左侧会显示图标。

8 主题与界面

Dionysus 使用 Dionysus 设计系统：

- 深色玻璃拟态面板
- 圆角大按钮、统一边框与阴影
- 主题色随角色/配置变化

下拉框 (`DionysusSelect`) 遵循同样的主题变量，支持亮色与暗色切换。

9 常见问题

1. **角色下拉框为空或显示异常?** 检查后端是否已启动并可访问 `/api/personas`; 检查浏览器控制台是否有网络错误。
2. **语料上传失败?** 仅支持 `.txt` 文件; 确保选择了角色后再上传, 文件会保存到当前选中角色的语料中。
3. **Live2D 模型上传后右侧不显示?** 确认文件夹内有 `.model3.json` 文件; 点击 Companion 区域的「重试加载」; 检查浏览器控制台是否有资源加载错误。
4. **Supervisor 修改后没有生效?** 必须点击「保存 Supervisor 设置」; 后端日志会显示 `supervisor_started mode=< 新模式 >`, 可通过日志确认。
5. **Agent 适配器命令找不到?** 在系统终端执行对应命令确认已安装; 在设置中填写完整路径。

10 目录与文件速查

路径	说明
<code>backend/dionysus_server/main.py</code>	后端主入口
<code>backend/config/personas/</code>	运行时角色配置、语料、Live2D
<code>frontend/src/components/Pages/PersonaPage.tsx</code>	角色页
<code>frontend/src/components/UI/DionysusSelect.tsx</code>	统一下拉组件
<code>frontend/src/components/Pages/SystemSettingsPage.tsx</code>	系统设置页