

MISSÃO 01: O Invasor de Código (Clone e Execução)

Objetivo: Provar que você consegue baixar (clonar) um sistema existente, navegar pelo terminal, abrir o projeto na IDE correta e executar um código que você não escreveu.

No mercado de trabalho, você raramente cria projetos do zero. Na maioria das vezes, você recebe a URL de um projeto pronto e o seu chefe diz: "Baixa aí, roda na sua máquina e veja se está funcionando". É isso que faremos agora!



PASSO 1: A Busca pelo Alvo (GitHub)

Você precisará fazer dupla com um colega da sala (pode ser o colega do lado ou alguém do grupo do WhatsApp).

1. Peça ao seu colega que lhe envie o link do repositório que ele criou na Missão 00 (o `missao-git-poo`).
2. Abra o link no seu navegador. Você deverá ver a página do GitHub dele, com o arquivo `Apresentacao.java` que ele criou.
3. Clique no botão verde "<> Code" e copie a URL do repositório dele.



PASSO 2: O Sequestro do Código (Git Clone)

Vamos baixar o código do seu amigo para a sua máquina.

1. Abra o Git Bash.
2. Por precaução, vamos garantir que você baixe isso na Área de Trabalho (Desktop) para não se perder nas pastas do Windows. Digite:
``cd ~/Desktop``
3. Agora, baixe o projeto do colega usando a URL que você copiou:
``git clone URL_DO_SEU_COLEGA_AQUI``
4. (🚨) Atenção: Como o repositório é Público, o GitHub não pedirá senha para baixar. Qualquer pessoa no mundo pode clonar um repositório público!



PASSO 3: Navegação e Preparação (Terminal)

Você acabou de baixar uma pasta. Vamos entrar nela.

1. Digite o comando de listar arquivos para ver a pasta que foi criada:
``ls``
2. Entre na pasta do projeto do seu colega (digite as primeiras letras e aperte a tecla `TAB` para o terminal autocompletar o nome):
``cd missao-git-poo``
3. Abra o código no VS Code através do comando mágico:
``code .``

PASSO 4: Executando o Código Alheio

O VS Code abrirá com o projeto do seu colega. Vamos rodar e ver se ele fez a Missão 00 direito!

1. No VS Code, clique no arquivo ``Apresentacao.java``.
2. Para compilar o código do Java e gerar o Bytecode (`` .class``), abra o terminal do VS Code (ou use o próprio Git Bash que já está aberto) e digite:
``javac Apresentacao.java``
3. Para rodar o programa (acionar a Máquina Virtual do Java), digite:
``java Apresentacao``

( Vitória: Se aparecer a mensagem "Olá, GitHub! Missão 00 concluída com sucesso.", você conseguiu executar perfeitamente o código do seu amigo!)

PASSO 5: A Barreira de Segurança (Tentando Hackear o Amigo)

Vamos fazer um teste para ver como o GitHub nos protege.

1. No VS Code, mude o texto do ``System.out.println`` do código do seu amigo. Escreva algo como: "Hackeado por [Seu Nome]".
2. Salve o arquivo (``Ctrl + S``).
3. Vá no terminal e tente mandar essa alteração para a nuvem do seu colega:
``git add .``
``git commit -m "hackeando o projeto"``
``git push``

O QUE ACONTECEU? DEU ERRO!

O Git vai exibir uma mensagem de erro fatal (``HTTP 403 Forbidden`` ou ``Permission denied``).

Por que isso aconteceu?

Embora você tenha o poder de baixar (clonar) códigos públicos de qualquer pessoa, o GitHub só permite que você faça upload (``push``) para os SEUS PRÓPRIOS repositórios. Como o repositório pertence à conta do seu colega, o servidor do GitHub bloqueou a sua tentativa de alterar a nuvem dele. Segurança em primeiro lugar!

PASSO 6: Limpando os Rastros

Como você não tem permissão para mandar as alterações para a nuvem do seu amigo, essa pasta no seu computador não tem mais utilidade.

1. Feche o VS Code.
2. Feche o Git Bash.
3. Vá até a sua Área de Trabalho no Windows e apague (delete) a pasta ``missao-git-poo``.

Missão 01 Concluída! Agora você já sabe como baixar projetos de outras pessoas, ler o código delas e rodar na sua máquina local!