



阅读: 8 分享: 0

付款完成通知第三方接口

请求url

由第三方事先提供，使用HTTPS协议。

请求方法

GET

参数

名称	格式	含义	例子
sellerOrderId	string	第三方请求下单时生成的第三方内部订单id	ab502301c2ka
baiduOrderReferenceId	string	百度内部的订单id，与sellerOrderId唯一关联	367446032047198208
sellerAmount	int	第三方请求扣款的具体金额，币种人民币，单位分	1900
payAmount	int	用户实际支付的具体金额（有可能使用了代金券，所以payAmount <= sellerAmount），币种人民币，单位分	1900
payTime	int	用户付款完成时间，以秒为单位的、10位整数unix时间戳	1559318400
requestTime	int	本次通知请求的生成时间，以秒为单位的、10位整数unix时间戳	1559318402
sign	string	对上述参数的签名验证结果，采用SHA-256算法	7fb0955900263511d9a0941030629e44782601a3ca1ec2c22ba8cea7cfbd57dc

返回结果

```
1. {
2.   "status": 0,
```

```
3.     "msg": "error message"
4. }
```

返回status为0，则通知第三方成功，百度侧不再继续通知；否则，百度侧会重试通知一定次数。

签名方法

- 所有参数按照参数名称字母顺序排序后，以 $k1=v1\&k2=v2\&k3=v3\ldots$ 的方式进行拼接，生成字符串s1；
- 在s1后附加百度事先分配的签名密钥字符串KEY，生成字符串s2；
- 计算sign值： $\text{signValue} = \text{sha256}(s2)$ ；
- 在s1字符串后拼接sign： $s1\&\text{sign}=\text{signValue}$ ；

请求样例

GET [https://xx.yy.zz/pay/notify?](https://xx.yy.zz/pay/notify?sellerOrderId=ab502301c2ka&baiduOrderReferenceId=367446032047198208&sellerAmount=1900&payAmount=1900&payTime=1559318400&requestTime=1559318402&sign=xxxx)

[sellerOrderId=ab502301c2ka&baiduOrderReferenceId=367446032047198208&sellerAmount=1900&payAmount=1900&payTime=1559318400&requestTime=1559318402&sign=xxxx](https://xx.yy.zz/pay/notify?sellerOrderId=ab502301c2ka&baiduOrderReferenceId=367446032047198208&sellerAmount=1900&payAmount=1900&payTime=1559318400&requestTime=1559318402&sign=xxxx)